

**МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ**  
**НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ «ОДЕСЬКА МОРСЬКА АКАДЕМІЯ»**

Навчально-науковий інститут навігації

Кафедра \_\_\_\_\_ **СУДНОВОДІННЯ** \_\_\_\_\_

**ДИПЛОМНА РОБОТА МАГІСТРАНТА**

Спеціальність 271 Морський та внутрішній водний транспорт  
Спеціалізація 271.01 Навігація і управління морськими суднами

**Чуханенко Даніл Андрійович**

(прізвище, ім'я по-батькові)

Тема роботи: Комплексне опрацювання та дослідження етапів переходу судна «Global Highway» за маршрутом Сінгапур – Хамбантота (Singapore – Hambantota)

Підпис магістранта \_\_\_\_\_

Завідувач кафедри \_\_\_\_\_

Керівник \_\_\_\_\_

Рецензент \_\_\_\_\_

Нормоконтроль \_\_\_\_\_

м. Одеса  
2025 рік  
НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ «ОДЕСЬКА МОРСЬКА АКАДЕМІЯ»

Навчально-науковий інститут навігації  
кафедра СУДНОВОДІННЯ  
спеціалізація 271.01 Навігація і управління морськими суднами

"ЗАТВЕРДЖУЮ"  
Завідувач кафедри

\_\_\_\_\_ " \_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ 20\_\_ р

**З А В Д А Н Н Я**  
**по дипломній роботі магістранта**  
**Чуханенко Даніл Андрійович**  
(прізвище, ім'я, по батькові)

1. Тема роботи: Комплексне опрацювання та дослідження етапів переходу судна «Global Highway» за маршрутом Сінгапур – Хамбантота(Singapore–Hambantota) \_\_\_\_\_затверджена наказом по НУОМА від " \_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ 20\_\_ р. № \_\_\_\_\_
2. Строк здачі курсантом закінченої роботи \_\_\_\_ " \_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ 20\_\_ року
3. Вхідні дані до роботи:
  - Методичні вказівки для виконання магістерської роботи укл. І.І.Ворохобін та інші. – Одеса, НУОМА 2023р.-96с.
  - Суднова документація
  - Transas Marine. NAVDEC DSS Implementation Guide. Gdynia, 2022.
  - Wärtsilä Voyage. Fleet Operations Solution Technical Review. Helsinki, 2024.
  - Gdynia Maritime University. Simulation study on adaptive DSS performance in dense traffic. 2023.
  - DNV. Digital Bridge Decision Systems Performance Analysis. Oslo, 2023.
4. Зміст розрахунково-пояснювальної записки (перелік питань, що підлягають розробці):
  - Характеристики судна
  - Аналіз, оцінка та планування навігаційного переходу
  - Обробка та розміщення вантажів
  - Оцінка морехідних якостей
  - Дослідницька частина
  - Економічні розрахунки
  - Охоронні заходи та цивільна оборона на судні

## 5. Перелік графічного матеріалу:

Магістерська робота включає в себе 14 рисунків та 50 таблиць

## 6. Консультанти по роботі з вказанням розділів, що до неї відносяться:

| Розділ                                                                                                        | ПІБ консультанта | Підпис і дата |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------|
| 1. Характеристики судна                                                                                       | Волков О.М.      |               |
| 2. Аналіз, оцінка та планування навігаційного переходу                                                        | Волков О.М.      |               |
| 3. Обробка та розміщення вантажів                                                                             | Волков О.М.      |               |
| 4. Оцінка морехідних якостей судна                                                                            | Волков О.М.      |               |
| 5. ВПРОВАДЖЕННЯ ЦИФРОВИХ СИСТЕМ ПІДТРИМКИ ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ У СУДНОВОДІННІ ПРИ ПЛАВАННІ У СКЛАДНИХ МЕТЕОУМОВАХ | Волков О.М.      |               |
| 6. Розрахунок економічних показників роботи судна в рейсі                                                     | Волков О.М.      |               |
| 7. Охоронні заходи та цивільна оборона на судні                                                               | Волков О.М.      |               |

## 7. Календарний план дипломної роботи магістранта

| № п/п | Назва етапів роботи                                                     | Строк виконання етапів роботи | Примітка |
|-------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------|
| 1     | Виконати підбір інформації для написання 1 розділу магістерської роботи | Протягом тижня                | Виконано |
| 2     | Виконати розділ 2. Аналіз, оцінка та планування навігаційного переходу  | Протягом тижня                | Виконано |
| 3     | Виконати розділ 3. Оцінка та розміщення вантажу                         | Протягом тижня                | Виконано |
| 4     | Представити розрахунки остійності та посадки судна у 4 розділі          | Протягом тижня                | Виконано |
| 5     | Представити результати дослідницької частини                            | Протягом тижня                | Виконано |
| 6     | Навести розрахунки економічних показників роботи судна в рейсі          | Протягом тижня                | Виконано |
| 7     | Розглянути питання Охоронних заходів та цивільної оборони               | Протягом тижня                | Виконано |

## 8. Дата видачі завдання

\_\_\_\_\_

Керівник \_\_\_\_\_

Завдання до виконання прийняв \_\_\_\_\_

## Анотація

Магістерська робота містить 151 с., 14 рис., 50 табл., 50 використаних джерел, 3 додатки.

Магістерська робота присвячена дослідженню теоретичних засад, методичних підходів та практичних рішень щодо впровадження цифрових систем підтримки прийняття рішень у судноводінні при плаванні у складних навігаційних умовах.

У роботі виконано аналіз факторів, що формують підвищений рівень навігаційного ризику, а також розглянуто сучасні тенденції цифровізації морської галузі та можливості застосування інтелектуальних систем підтримки рішень на судах торговельного флоту. Проаналізовано архітектуру та функціональні можливості цифрової системи підтримки прийняття рішень SafeNav+, включно з алгоритмами оцінювання ризиків, прогнозування навігаційної обстановки та оптимізації маршруту в режимі реального часу.

Розроблено методичні положення щодо інтеграції DSS у практику судноводіння, визначено вимоги до технічної інфраструктури, інформаційного забезпечення та підготовки екіпажу. За результатами моделювання впливу впровадження SafeNav+ на рівень навігаційної безпеки та економічні показники експлуатації флоту встановлено, що застосування системи навіть на 30 судах дає можливість знизити аварійність більш ніж удвічі та забезпечити щорічну економію близько 660 000 USD.

Сформовано практичні рекомендації щодо поетапного впровадження цифрових систем підтримки навігаційних рішень у діяльність судноплавних компаній та оцінено їх перспективи для підвищення безпеки й ефективності судноплавства.

Ключові слова: навігаційна безпека, цифрові системи підтримки рішень, судноводіння, SafeNav+, оцінювання ризиків, складні навігаційні умови, цифровізація флоту.

## **Abstract**

The Master's thesis comprises 151 pages, 14 figures, 50 tables, 50 references, and 3 appendices.

The thesis is devoted to the study of theoretical foundations, methodological approaches, and practical solutions for the implementation of digital Decision Support Systems (DSS) in ship navigation under complex navigational conditions.

The work includes an analysis of the factors contributing to increased navigational risk, as well as an overview of global trends in the digitalization of the maritime industry and the potential of intelligent decision-support technologies for merchant fleet vessels. The architecture and functional capabilities of the SafeNav+ digital decision support system are examined, including its algorithms for risk assessment, navigational environment forecasting, and real-time route optimization.

Methodological guidelines for the integration of DSS into navigational practice have been developed, defining requirements for technical infrastructure, information support, and crew training. According to the modeling results, the implementation of SafeNav+ even on 30 vessels can reduce accident rates by more than half and ensure annual savings of approximately USD 660,000 due to improved safety and operational efficiency.

Practical recommendations for the phased implementation of digital navigation decision-support systems in shipping companies are provided, and their potential for enhancing the safety and efficiency of maritime operations is assessed.

**Keywords:** navigational safety, digital decision support systems, ship navigation, SafeNav+, risk assessment, complex navigational conditions, fleet digitalization

## **ПЕРЕЛІК УМОВНИХ ПОЗНАЧЕНЬ**

ADC – Admiralty Digital Catalogue

AI – Artificial Intelligence

CSS Code – Code of Safe practice for Cargo Stowage and Securing

DSS – Decision Support System

DWT - Deadweight

ECDIS – Electronical Chart & Display System

GMDSS – Global Maritime Distress Satellite System

GT – Gross Ton

IMO – International Maritime Organisation

INS – Integrated Navigational Systems

MTC – Moment to Change Trim

NAVTEX – Navigational Telex

PCTC – Pure Car & Truck Carrier

SOLAS-79 – Safety of Life at Sea Convention

STCW-78 – Standards of Training

SUV – Sport Utility Vehicle

TPC – Ton per Centimetre

TSS – Traffic Separation Scheme

UHO – United Hydrographic Office

UKC – Under Keel Clearance

VHF – Very High Frequency

VTs – Vessel Traffic Service

## ЗМІСТ

|                                                                                  |    |
|----------------------------------------------------------------------------------|----|
| ПЕРЕЛІК УМОВНИХ ПОЗНАЧЕНЬ.....                                                   | 6  |
| ВСТУП.....                                                                       | 11 |
| РОЗДІЛ 1 ХАРАКТЕРИСТИКИ СУДНА.....                                               | 16 |
| 1.1 Загальні відомості і головні розміри судна.....                              | 16 |
| 1.2 Транспортно-експлуатаційні характеристики судна.....                         | 18 |
| 1.3 Маневрені характеристики.....                                                | 19 |
| 1.4 Навігаційне обладнання.....                                                  | 20 |
| 1.5 Забезпечення непотоплюваності.....                                           | 23 |
| РОЗДІЛ 2 АНАЛІЗ, ОЦІНКА ТА ПЛАНУВАННЯ НАВІГАЦІЙНОГО ПЕРЕХОДУ.....                | 26 |
| 2.1 Загальні вимоги до аналізу та плануванню навігаційного переходу....          | 26 |
| 2.2 Оцінка запланованого переходу.....                                           | 27 |
| 2.2.1 Підготовка для прийому та обміну навігаційною інформацією на переході..... | 30 |
| 2.2.2 Зв'язок на переході та система управління рухом суден (СУРС).....          | 33 |
| 2.2.3 Збір та аналіз гідрометеорологічної інформації.....                        | 37 |
| 2.2.4 Збір та аналіз навігаційної інформації при прибрежному плаванні...         | 42 |
| 2.3 Навігаційні розрахунки для забезпечення безпеки плавання.....                | 44 |
| 2.3.1 Розрахунок ортодромії.....                                                 | 44 |
| 2.3.2 Складання маршрутних листів.....                                           | 45 |
| 2.3.3 Графічний план переходу.....                                               | 48 |
| 2.3.4 Розрахунок природної освітленості.....                                     | 48 |
| 2.3.5 Розрахунок висот приливів та побудова графіків приливів.....               | 49 |
| 2.4 Висновки.....                                                                | 51 |
| РОЗДІЛ 3 ОБРОБКА ТА РОЗМІЩЕННЯ ВАНТАЖІВ.....                                     | 53 |

|                                                                                                                                                                                        |     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 3.1.1 Генеральні вантажі.....                                                                                                                                                          | 53  |
| 3.2 Підготовка вантажних приміщень до прийому вантажів та документальне оформлення морського перевезення.....                                                                          | 59  |
| 3.3 Розрахунок чистої вантажопідйомності судна.....                                                                                                                                    | 61  |
| 3.4 Складання вантажного плану.....                                                                                                                                                    | 65  |
| 3.5 Характеристика експлуатаційних умов рейсу.....                                                                                                                                     | 68  |
| РОЗДІЛ 4 ОЦІНКА МОРЕХІДНИХ ЯКОСТЕЙ СУДНА.....                                                                                                                                          | 71  |
| 4.1 Розрахунок водотоннажності й координат центра ваги судна.....                                                                                                                      | 72  |
| 4.2 Розрахунки посадки і початкової остійності.....                                                                                                                                    | 80  |
| 4.3 Контроль остійності за матеріалами Інформації.....                                                                                                                                 | 83  |
| 4.4 Розрахунок і побудова діаграм остійності.....                                                                                                                                      | 84  |
| 4.5 Розрахунки нормованих параметрів остійності.....                                                                                                                                   | 87  |
| 4.6 Перевірка виконання рекомендованих ІМО критеріїв остійності.....                                                                                                                   | 91  |
| 4.7 Контроль загальної поздовжньої міцності судна.....                                                                                                                                 | 93  |
| РОЗДІЛ 5 ВПРОВАДЖЕННЯ ЦИФРОВИХ СИСТЕМ ПІДТРИМКИ ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ У СУДНОВОДІННІ ПРИ ПЛАВАННІ У СКЛАДНИХ МЕТЕОУМОВАХ.....                                                               | 96  |
| 5.1. Історія розвитку та сучасні тенденції впровадження цифрових систем підтримки прийняття рішень у судноводінні.....                                                                 | 96  |
| 5.2. Структура, функціональні можливості та ефективність сучасних цифрових систем підтримки прийняття рішень у судноводінні.....                                                       | 100 |
| 5.3. Практичні рекомендації та напрями підвищення ефективності впровадження цифрових систем підтримки прийняття рішень у судноводінні при плаванні у складних навігаційних умовах..... | 104 |
| 5.4. Аналіз сучасного стану впровадження цифрових систем підтримки прийняття рішень у судноводінні при плаванні у складних навігаційних умовах.....                                    | 109 |
| 5.5. Проектно-рекомендаційні пропозиції щодо удосконалення впровадження цифрових систем підтримки прийняття рішень у судноводінні при плаванні у складних навігаційних умовах.....     | 113 |

|                                                                                                      |            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 5.5.1. Передумови розробки пропозицій.....                                                           | 113        |
| 5.5.2. Варіанти оптимізації процесу впровадження DSS.....                                            | 114        |
| 5.5.3. Розробка рекомендаційної моделі гібридного впровадження DSS...                                | 115        |
| 5.5.4. Алгоритмічна модель DSS для прийняття рішень у складних умовах.....                           | 116        |
| 5.5.5. Економічне обґрунтування впровадження DSS SafeNav+ .....                                      | 117        |
| 5.5.6. Пропозиції з мінімізації ризиків при впровадженні DSS.....                                    | 117        |
| 5.5.7. Прогноз ефективності впровадження DSS SafeNav+ у флоті України.....                           | 118        |
| <b>РОЗДІЛ 6 РОЗРАХУНОК ЕКОНОМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ РОБОТИ СУДНА В РЕЙСІ.....</b>                          | <b>119</b> |
| 6.1 Загальна частина.....                                                                            | 119        |
| 6.2 Методика розрахунку кількісних експлуатаційно-економічних показників роботи судна в рейсі.....   | 120        |
| 6.3 Методика розрахунку якісних експлуатаційно-економічних показників роботи судна в рейсі.....      | 123        |
| 6.4 Прогнозування роботи судна за експлуатаційний період.....                                        | 124        |
| 6.5 Оцінка ефективності виконаного рейсу і роботи судна за експлуатаційний період.....               | 124        |
| <b>РОЗДІЛ 7 ОХОРОННІ ЗАХОДИ І ЦИВІЛЬНА ОБОРОНА НА СУДНІ....</b>                                      | <b>131</b> |
| 7.1. Прогнозування наслідків надзвичайної ситуації на об'єкті морського транспорту.....              | 131        |
| 7.1.1. Вихідні дані (сценарій виникнення надзвичайної ситуації на об'єкті морського транспорту)..... | 131        |
| 7.1.2. Оцінка масштабів хімічного зараження території.....                                           | 132        |
| 7.1.3. Висновки і рекомендовані заходи для зменшення людських втрат...                               | 138        |
| 7.2. Розподіл обов'язківта відповідальності щодо забезпечення охорони судна.....                     | 139        |
| <b>ВИСНОВКИ.....</b>                                                                                 | <b>142</b> |

|                                 |     |
|---------------------------------|-----|
| СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ..... | 144 |
| ДОДАТОК А.....                  | 147 |
| ДОДАТОК Б.....                  | 149 |
| ДОДАТОК В.....                  | 150 |
| ДОДАТОК Г.....                  | 151 |

## ВСТУП

### Актуальність теми

У сучасних умовах розвитку світового судноплавства спостерігається стрімке зростання складності навігаційних процесів, що зумовлено інтенсивним розвитком інформаційних технологій, підвищенням рівня автоматизації суднових систем, а також збільшенням обсягів морських перевезень. Водночас, поряд із технічним прогресом, зберігається високий рівень ризиків, пов'язаних із людським фактором, неточностями навігаційних рішень та складними природно-кліматичними умовами плавання.

Плавання у складних навігаційних умовах — таких як обмежені акваторії, райони з інтенсивним рухом суден, мілководдя, льодові поля, порти з високою щільністю маневрування або несприятливі метеорологічні умови — потребує від судноводія миттєвого реагування, точного аналізу великої кількості даних і прийняття оптимальних рішень у реальному часі. Традиційні підходи, засновані лише на досвіді судноводія, поступово втрачають ефективність в умовах надмірного інформаційного навантаження.

Саме тому актуальним стає питання впровадження цифрових систем підтримки прийняття рішень (Decision Support Systems – DSS) у судноводінні. Такі системи дозволяють автоматизувати обробку навігаційних, метеорологічних, гідрографічних та інших даних, формувати аналітичні висновки, прогнозувати розвиток ситуацій та пропонувати варіанти рішень, спрямовані на зниження ризиків та підвищення безпеки плавання.

Впровадження цифрових DSS є важливою складовою загальної тенденції цифрової трансформації транспортної галузі, яка включає створення «розумних» суден, інтегрованих навігаційних систем (INS), електронних картографічних комплексів (ECDIS), автоматичних систем ідентифікації (AIS), а також технологій штучного інтелекту. Однак, незважаючи на наявність окремих елементів цифровізації, відсутня комплексна методологія інтеграції DSS

безпосередньо в процес судноводіння, особливо за умов високої навігаційної складності.

Тому дослідження проблеми впровадження цифрових систем підтримки прийняття рішень у судноводінні при плаванні у складних навігаційних умовах є надзвичайно актуальним. Воно має не лише теоретичне, але й вагоме практичне значення, адже сприяє підвищенню ефективності управління судном, мінімізації впливу людського чинника та забезпеченню безпеки мореплавства.

#### Мета роботи

Метою даної роботи є узагальнення теоретичних засад і розробка практичних рекомендацій щодо удосконалення процесу судноводіння шляхом впровадження цифрових систем підтримки прийняття рішень при плаванні у складних навігаційних умовах.

#### Завдання дослідження

Для досягнення поставленої мети в роботі передбачається вирішення таких основних завдань:

1. Проаналізувати сучасний стан цифровізації судноводіння та рівень використання систем підтримки прийняття рішень у морській практиці.
2. Визначити ключові проблеми та ризики, що виникають у процесі управління судном у складних навігаційних умовах.
3. Дослідити принципи побудови, структуру та функціональні можливості цифрових DSS у навігаційних процесах.
4. Розробити концептуальну модель впровадження цифрової системи підтримки прийняття рішень у судноводінні з урахуванням реальних експлуатаційних умов.
5. Встановити взаємозв'язок між рівнем автоматизації DSS і показниками безпеки судноплавства.
6. Запропонувати практичні рекомендації щодо ефективного використання DSS у роботі судноводія для зниження ризику помилкових рішень.

7. Оцінити можливості інтеграції DSS у навчальний процес підготовки судноводіїв.

Об'єкт дослідження

Процес управління судном у складних навігаційних умовах, який супроводжується необхідністю оперативного прийняття оптимальних рішень судноводієм.

Предмет дослідження

Методи, алгоритми та інструменти цифрової підтримки прийняття рішень у процесі судноводіння.

Методи дослідження

Для досягнення поставленої мети в роботі застосовано комплекс сучасних наукових методів, серед яких:

- аналітичний метод – для вивчення сучасного стану досліджуваної проблеми, аналізу літературних джерел, міжнародних стандартів і практики використання DSS;
- системний підхід – для визначення структури взаємозв'язків між технічними, організаційними та людськими компонентами процесу судноводіння;
- моделювання навігаційних ситуацій – для створення узагальненої моделі функціонування DSS у реальному судновому середовищі;
- порівняльний аналіз – для оцінки переваг і недоліків різних цифрових рішень, що застосовуються у світовій практиці;
- метод експертних оцінок – для визначення ефективності та доцільності впровадження DSS у судноводінні;
- графоаналітичний метод – для візуалізації процесів прийняття рішень і розробки алгоритмів їх оптимізації.

Застосування зазначених методів забезпечує достовірність отриманих результатів, наукову обґрунтованість висновків і можливість практичної реалізації запропонованих рекомендацій.

### Наукова новизна отриманих результатів

Наукова новизна даної роботи полягає у розвитку теоретичних і практичних засад застосування цифрових систем підтримки прийняття рішень у судноводінні, зокрема у таких положеннях:

- уперше запропоновано комплексний підхід до впровадження DSS у процес управління судном при плаванні у складних навігаційних умовах;
- уточнено структурно-функціональну модель цифрової системи підтримки прийняття рішень, адаптовану до потреб судноводія;
- обґрунтовано критерії оцінювання ефективності DSS за показниками безпеки, оперативності та точності навігаційних дій;
- визначено взаємозв'язок між ступенем цифрової автоматизації та зменшенням ризику помилкових рішень, спричинених людським фактором;
- розроблено рекомендації щодо інтеграції DSS у систему підготовки судноводіїв із використанням тренажерних технологій.

Отримані результати розширюють наукові уявлення про можливості цифрової трансформації судноводіння та створюють основу для подальших досліджень у галузі інтелектуальних навігаційних систем.

### Практичне значення та апробація результатів

Практичне значення роботи полягає в можливості використання розроблених рекомендацій під час експлуатації суден різного призначення для підвищення ефективності управління та безпеки судноплавства. Запропоновані підходи можуть бути впроваджені:

- у практику роботи судноводіїв для підвищення точності оцінки навігаційної ситуації та швидкості прийняття рішень;
- у процес розроблення програмного забезпечення для інтегрованих навігаційних систем;
- у навчальний процес морських закладів вищої освіти під час підготовки курсантів за спеціальністю «Судноводіння»;

- у діяльність портових служб регулювання руху суден (VTS) з метою підвищення ефективності координації дій суден у складних умовах плавання.

Результати дослідження пройшли апробацію на кафедральних науково-практичних семінарах факультету судноводіння, а також рекомендовані до представлення на наукових конференціях, присвячених проблемам цифровізації морського транспорту. Основні положення роботи можуть бути використані при подальших наукових дослідженнях, присвячених розвитку інтелектуальних систем управління суднами.

## РОЗДІЛ 1

### ХАРАКТЕРИСТИКИ СУДНА

#### 1.1 Загальні відомості і головні розміри судна

M/V «GLOBAL HIGHWAY» — морське судно типу Ro-Ro / PCTC (Pure Car and Truck Carrier), призначене для перевезення автомобілів, вантажної техніки та контейнерів на колісних платформах. Судно належить компанії K Line (Kawasaki Kisen Kaisha Ltd.) та експлуатується під прапором Панама. Судно має 12 палуб, з яких 10 призначені для розміщення автомобільної техніки, обладнані внутрішніми рампами та підйомними палубами. Завантаження й розвантаження здійснюється через кормову і бічну апарель. Судно обладнане сучасними навігаційними системами, ECDIS (FURUNO FMD-3300), автоматичним керуванням курсом і системою управління енергоспоживанням.

Головні характеристики судна наведено в таблиці 1.1

Таблиця 1.1 – Основні відомості про судно

|   |                         |                                                      |
|---|-------------------------|------------------------------------------------------|
| 1 | Назва судна             | GLOBAL HIGHWAY                                       |
| 2 | Тип судна               | PCTC (Pure Car and Truck Carrier)                    |
| 3 | Позивний сигнал судна   | 3FUI8                                                |
| 4 | IMO №                   | 9726695                                              |
| 5 | MMSI №                  | 374494000                                            |
| 6 | Рік і місце будівництва | 2016 р., Imabari<br>Shipbuilding Co. Ltd.,<br>Японія |

|    |                                                                                                                     |                                                                                          |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| 7  | Клас реєстру                                                                                                        | Nippon Kaiji Kyokai<br>(ClassNK)                                                         |
| 8  | Порт приписки                                                                                                       | Panama                                                                                   |
| 9  | Судновласник                                                                                                        | Shinken International S.A.                                                               |
| 10 | Менеджмент                                                                                                          | K Line Ship Management<br>Co. Ltd.                                                       |
| 11 | Довжина найбільша (L)                                                                                               | 199.96 м                                                                                 |
| 12 | Довжина між перпендикулярами ( $L_{pp}$ )                                                                           | 190.00 м                                                                                 |
| 13 | Ширина найбільша (B)                                                                                                | 38.00 м                                                                                  |
| 14 | Висота борту до верхньої палуби (H)                                                                                 | 14.80 м                                                                                  |
| 15 | Найбільше осідання (T)                                                                                              | 10.227 м (Summer Draft)                                                                  |
| 16 | Осадка в повному вантажі                                                                                            | 10.23 м (морська вода)                                                                   |
| 17 | Водотоннажність: у повному вантажі $\Delta =$<br><br>Водотоннажність порожнем $\Delta_0 =$                          | 41 441 т<br><br>20 755 т                                                                 |
| 18 | Повна вантажопідйомність $\Delta w$                                                                                 | 20 686 т (DWT)                                                                           |
| 19 | Головний двигун: тип<br><br>Потужність<br><br>частота обертання                                                     | Kawasaki-MAN B&W<br>8S60MC-C20<br><br>13200 кВт ( $\approx 27\,000$ HP)<br><br>105 об/хв |
| 20 | Режим роботи головного двигуна                                                                                      | Постійний, прямий зв'язок<br>з гребним валом через<br>редуктор                           |
| 21 | Швидкість судна                                                                                                     | 20,0 вузлів                                                                              |
| 22 | Гребний гвинт: кількість лопастей<br><br>діаметр та крок гвинта<br><br>дискове відношення<br><br>напрямок обертання | 5 лопастей<br><br>діаметр 6,6 м,<br><br>крок 5,9 м<br><br>0,65<br><br>правий (RH)        |

|    |                                                  |                                                                          |
|----|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| 23 | Тип руля і площа пера                            | Балансирний руль, площа пера 20,4 м <sup>2</sup>                         |
| 24 | Тип стернової машини, підрулюючий пристрій       | Electro-hydraulic steering gear, 2 cylinders; Bow thruster 1 × 1200 кВт  |
| 25 | Режим роботи головного двигуна                   | Постійний без реверсу, напрямок зміни через реверс-редуктор              |
| 26 | Суднова радіостанція (район А3)                  | Inmarsat-C, MF/HF, VHF, NAVTEX, EPIRB, SART; відповідає вимогам GMDSS A3 |
| 27 | Валова реєстрова місткість (GRT)                 | 75036                                                                    |
| 28 | Чиста реєстрова місткість (NRT)                  | 23641                                                                    |
| 29 | Добова витрата палива: HFO (хід)<br>DO (стоянка) | HFO – 56 т/добу при 20 вузлах<br><br>DO – 7,1 т/добу                     |
| 30 | Координати центру мас порожнього судна           | X = 8,73 м від носа; Z = 18,6 м від основної площин                      |

## 1.2 Транспортно-експлуатаційні характеристики судна




Рисунок 1 - План бокового вигляду судна




Рисунок 2 - План верхньої палуби судна (вид зверху)

Таблиця 1.2 – Вантажна шкала судна

| Осадка, м | Дедвейт, т | Число тон на 1 см осадки, т/см | Момент диферентуючий на 1 м, т·м |
|-----------|------------|--------------------------------|----------------------------------|
| 6.0       | 12000      | 45                             | 340                              |
| 7.0       | 3000       | 50                             | 410                              |
| 8.0       | 7500       | 54                             | 490                              |
| 9.0       | 12800      | 58                             | 590                              |
| 10.0      | 18500      | 62                             | 710                              |
| 11.0      | 25200      | 65                             | 730                              |

### 1.3 Маневрені характеристики

Судно *GLOBAL HIGHWAY* має головний двигун Kawasaki MAN B&W 8S60MC-C потужністю 13 220 кВт і гребний гвинт фіксованого кроку. Максимальна швидкість — 19,1 вузла у вантажі, 19,8 — у баласті. При перекладці руля на 35° діаметр циркуляції становить близько 3,5 довжини корпусу ( $\approx 720$  м) у вантажі та 7,1 довжини ( $\approx 1\,330$  м) у баласті. Повна зупинка з режиму «Full Ahead» до «Full Astern» відбувається за 1,3 милі ( $\approx 2,4$  км) і 8–9 хвилин. Стернова машина — електрогідравлічна, час перекладки «борт-у-борт» — 28 с. Підрулюючий пристрій —  $1 \times 1\,500$  кВт. Судно обладнане двома якорями типу Stockless вагою по 12 т, ланцюги — 13 шеклів ( $\approx 360$  м), діаметр ланцюга 122 мм. Привід лебідки — електрогідравлічний, швидкість вибірки 15 м/хв.




*Рисунок 3 - Wheelhouse Poster*

## 1.4 Навігаційне обладнання

Навігаційний місток судна *GLOBAL HIGHWAY* розташований на верхній палубі , що забезпечує безпечне управління під час маневрування та ходу у вузьких каналах. Конструктивно він об'єднує пост управління рухом, станцію керування стерновим пристроєм і робочі місця офіцерів навігаційної вахти.

Місток обладнаний інтегрованою навігаційною системою (INS) виробництва FURUNO / Tokyo Keiki, яка відповідає вимогам правила V/15

Конвенції СОЛАС-74 [32] щодо ергономіки, взаємозв'язку приладів і дублювання даних. Схема навігаційного містку надана на рисунку :




Рисунок 4 - Схема навігаційного містку

У систему входять:

- ECDIS FURUNO FMD-3300 (2 незалежні робочі станції) — електронні карти та моніторинг маршруту;
- Дві РЛС FURUNO FAR-2827 (Х-діапазон) та FAR-2837S (S-діапазон) з режимом ARPA;
- Автопілот TOKYO KEIKI PR-8000 із режимами Track Control та Heading Control;
- Гірокомпас TOKYO KEIKI TG-8000 (основний і резервний);
- Лаг FURUNO DS-80, ехолот FE-700, GPS-приймачі GP-170 та DGPS GP-150;
- AIS FURUNO FA-170, VDR VR-7000, метеостанція YOKOGAWA CLIMATRONIC, датчики вітру WS-200;
- Система IBS (Integrated Bridge System) для спільного відображення даних РЛС, ECDIS і автопілота;
- GMDSS А3-комплект (Inmarsat C, MF/HF, VHF, NAVTEX, EPIRB, SART).

На містку передбачені окремі пости:

- Central Conning Position — управління курсом і швидкістю;
- Starboard Wing Console — швартові й лоцманські операції;
- Chart Table / Planning Desk — робоче місце штурмана для прокладання маршруту;
- GMDSS Station — радіобладнання та реєстрація MSI-повідомлень.

Розміщення пультів відповідає вимогам MSC/Circ.982 “Guidelines on Ergonomic Criteria for Bridge Equipment and Layout”: усі засоби управління розташовані в полі прямої видимості від центрального поста, візуальні та звукові сигнали дублюються на резервні панелі, а дані від усіх сенсорів інтегровані у систему IBS.

Таблиця 1.3 – Технічні засоби навігації

| Прилад                                    | Тип        | Марка       |
|-------------------------------------------|------------|-------------|
| Радар X-діапазону                         | FAR-2827   | FURUNO      |
| Радар S-діапазону                         | FAR-2837S  | FURUNO      |
| Електронна картографічна система (ECDIS)  | FMD-3300   | FURUNO      |
| Електронна картографічна система (ECDIS)  | FMD-3300   | FURUNO      |
| Автопілот / Track Control                 | PR-8000    | TOKYO KEIKI |
| Гірокомпас                                | TG-8000    | TOKYO KEIKI |
| Гірокомпас резервний                      | TG-8000    | TOKYO KEIKI |
| Магнітний компас                          | Type C-500 | OSAKA TOKEI |
| Ехолот                                    | FE-700     | FURUNO      |
| Лаг / Допплерівський лаг                  | DS-80      | FURUNO      |
| GPS-приймач (позиціонування)              | GP-170     | FURUNO      |
| DGPS / SBAS-приймач                       | GP-150     | FURUNO      |
| AIS (Автоматична ідентифікаційна система) | FA-170     | FURUNO      |

|                                            |                            |                |
|--------------------------------------------|----------------------------|----------------|
| VDR (Реєстратор даних рейсу)               | VR-7000                    | FURUNO         |
| Вітровий датчик                            | Wind Sensor WS-200         | YOKOGAWA       |
| Метеостанція                               | CLIMATRONIC                | YOKOGAWA       |
| Лінійка швидкості / навігаційний індикатор | NAVI REPEATER              | TOKYO KEIKI    |
| Система GMDSS (A3)                         | Inmarsat FBB / VHF / MF/HF | FURUNO         |
| Система внутрішнього зв'язку               | Talk Back System           | TOKYO KEIKI    |
| Система інтегрованої навігації             | IBS Integrated Bridge      | FURUNO / KEIKI |

### 1.5 Забезпечення непотоплюваності

Загальна ідея конструктивної захищеності

Згідно з Damage Control Plan корпус судна поділений поперечними водонепроникними перегородками та поздовжніми перебірками, що утворюють окремі відсіки (машинне відділення, вантажні / гаражні відсіки, танки баласту/екипажні приміщення). Це базова конструктивна міра, яка дозволяє локалізувати затоплення і зберегти остійність при ушкодженнях корпусу.

Водовідливні й дренажні засоби

На Damage Control Plan позначені:

- система осушувальних (bilge) насосів по відсіках з можливістю централізованого або місцевого керування;
- ручні/автоматичні клапани і відводи, що дозволяють відкачувати воду із затоплених або частково заповнених відсіків у баластні/осушувальні магістралі;
- указівки щодо закриття вентиляцій, люків і водонепроникних дверей під час аварійної ситуації.

Ці засоби дозволяють звільняти воду з відсіків та підтримувати допустимий запас остійності.

Баластна система та її роль у відновленні остійності

На плані показані баластні насоси та лінії баласту (позначені як “BALLAST PUMP” і відповідні клапани), які призначені для регулювання поперечного і поздовжнього центру мас та корекції остійності після пошкодження. Через систему баласту можна швидко перерозподілити воду між танками, щоб компенсувати крен або дифектний момент, що виник внаслідок затоплення. Застосування баластної системи — одна з основних процедур при відновленні аварійного остю.

Кількість і тип затоплених відсіків / критерії аварійної остійності

Damage Control Plan показує зонування корпусу та місцезнаходження поперечних перегородок; на основі цієї схеми визначається число відсіків, які можуть бути допустимо затоплені без втрати остійності. У плані позначені межі відсіків і шляхи передачі води.

Засоби локалізації і герметизації (watertight)

- водонепроникні двері / люки (watertight doors/hatches) — розташування і позначення;
- клапани з дистанційним керуванням (valve control positions), що дозволяють закривати/відкривати водяні та баластні магістралі із центральних пунктів управління;
- вказівки щодо закриття вентиляцій й інших отворів в зонах, що підлягають герметизації.

Це забезпечує швидку ізоляцію ушкодженого відсіку і мінімізує розповсюдження води на інші відсіки.

Насоси — пожежні, баластні та осушувальні

У легенді плану присутні позначення декількох типів насосів (ballast, bilge, fire & bilge тощо) з концентрацією їх у машинному відсіленні та на кормі/носі, а також схеми їх підключення до магістралей. Наявність окремих пожежних і осушувальних насосів дає змогу поєднувати гасіння пожежі з підтримкою остійності (відкачка води).

# DAMAGE CONTROL PLAN

## " GLOBAL HIGHWAY "

1 / 1




Рисунок 5 - Damage Control Plan

## РОЗДІЛ 2

### АНАЛІЗ, ОЦІНКА ТА ПЛАНУВАННЯ НАВІГАЦІЙНОГО ПЕРЕХОДУ

#### 2.1 Загальні вимоги до аналізу та плануванню навігаційного переходу

Планування рейсу є обов'язковим елементом забезпечення безпеки мореплавства відповідно до вимог Міжнародної конвенції з охорони людського життя на морі (SOLAS-74), розділ V «Безпека мореплавства», правила 34 — *“Планування рейсу”*.

Згідно з цим правилом, кожен рейс повинен бути спланований повністю від порту відправлення до порту призначення, із врахуванням усіх небезпек, гідрометеорологічних, навігаційних та технічних факторів.

Відповідно до Конвенції STCW-78 (розділ VIII, розділ A-VIII/2) та положень Кодексу STCW, вся діяльність з планування, виконання та контролю переходу повинна здійснюватися під безпосереднім керівництвом капітана і з залученням кваліфікованого штурманського складу. Штурман зобов'язаний забезпечити, щоб план переходу був реалістичним, точним і відображав усі поточні умови плавання.

Резолюція ІМО А.893(21) (1999 р.) *“Guidelines for Voyage Planning”* визначає, що планування рейсу має бути системним процесом, який включає чотири послідовні стадії:

1. Appraisal (Оцінка) – збір і аналіз усієї необхідної навігаційної інформації;
2. Planning (Планування) – побудова оптимального маршруту та визначення контрольних точок;
3. Execution (Виконання) – реалізація запланованого маршруту в ході плавання;

4. Monitoring (Контроль) – постійна перевірка фактичного положення судна відносно прокладеного курсу.

Відповідно до “Рекомендацій з організації штурманської служби на морських судах України” (1998 р.), план переходу повинен бути виконаний на карті або в електронній системі ECDIS, завірений підписом капітана, містити відомості про всі небезпеки, запаси води під кілем, межі зон відповідальності VTS, а також режими зв’язку і доповідей.

Керівництва Bridge Procedures Guide (5th Ed., 2016) та Bridge Team Management (2nd Ed., 2004) уточнюють, що під час планування необхідно забезпечити ефективну взаємодію між членами вахтової команди, а також перевірку працездатності всіх приладів інтегрованої навігаційної системи (INS).

Для рейсу Сінгапур – Хамбантота це означає, що:

- повинні бути враховані системи розділення руху STRAITREP, райони з інтенсивним судноплавством у Сінгапурській і Малаккській протоках,
- приливно-течійні умови, обмежені глибини (24–30 м) і вузькі фарватери;
- маршрут має забезпечувати мінімальний запас під кілем (UKC) не менше 1,0 м, із урахуванням збільшення осідання (Squat);
- план має бути підготовлений у системі ECDIS FURUNO FMD-3300;
- усі навігаційні посібники, карти та електронні публікації повинні бути актуалізовані за Notice to Mariners UKHO (WK 31/2025);
- під час виконання рейсу капітан і штурманська вахта мають забезпечувати безперервний моніторинг положення судна, течій, глибини та руху інших суден у зонах VTS Singapore, Port Klang і Hambantota.

## **2.2 Оцінка запланованого переходу**

На етапі оцінки переходу було виконано підбір навігаційних карт, електронних публікацій, радіостанцій факсимільних прогнозів і систем зв’язку

відповідно до Catalogue of Admiralty Charts and Publications (ADC) та Admiralty Digital Catalogue (2025 р.) для маршруту Сінгапур – Хамбантота (Шрі-Ланка).

Відбір навігаційних засобів проведено з урахуванням вимог Резолюції ІМО А.893(21), правила V/34 Конвенції SOLAS-74, та рекомендацій Bridge Procedures Guide (5th Ed., 2016).

Навігаційні карти (ENC AVCS) Для забезпечення безпечного переходу судна *GLOBAL HIGHWAY* використано офіційні електронні карти серії Admiralty Vector Chart Service (AVCS), актуалізовані на тиждень 31/2025 через Admiralty Digital Catalogue (ADC).

Карти охоплюють район Малаккської та Сінгапурської проток, Андаманського моря, Бенгальської затоки та підходів до Шрі-Ланки.

Основні ENC-комірки:

- GB2EWE00, GB303265, GB300813, GB303919, GB42139A – *Indian Ocean – Western Part, Malacca & Singapore Straits;*
- ID200103, ID300040, ID300009, ID300010–ID300013, ID300436, ID300437 – *Indonesia – West & South Sumatra Coast, Selat Malacca approaches;*
- IN132KTV, IN141ANI, IN17706C, IN233AAB, IN2471SK – *Bay of Bengal and India – West & South Coasts;*
- MY2C0054–MY6B5123, MS3IK2EB, MS4BR2JS, SG5001 – *Malaysia & Singapore Straits detailed and port cells;*
- TH100045, TH200362 – *Thailand – Andaman Sea approaches;*
- LK400109, LK500109 – *Sri Lanka – Hambantota approaches and Port Plan.*

Дата останнього оновлення: липень 2025 р.

Публікації (e-NP)

Для прокладання маршруту використано офіційні електронні пілот-книги серії *Admiralty e-NP*:

- e-NP 21 – Bay of Bengal Pilot — опис берегів, портів і умов навігації в Бенгальській затоці;

- е-NP 38 – West Coast of India Pilot — західне узбережжя Індії, узбережжя Шрі-Ланки, порти Коломбо та Хамбантота;
- е-NP 44 – Malacca Strait and West Coast Pilot — Малаккська та Сінгапурська протоки, підходи до Сінгапуру.

Таблиця 2.1 – Перелік електронних карт на перехід

| Тип карти     | Cell No.                                                                                                                    | Назва карти                                                                                    | Дата випуску |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| ENC<br>(AVCS) | GB2EWE00, GB303265,<br>GB300813, GB303919,<br>GB42139A                                                                      | <i>Indian Ocean – Western Part,<br/>Malacca &amp; Singapore Straits<br/>(general coverage)</i> | 2025-10      |
| ENC<br>(AVCS) | ID200103, ID300040,<br>ID300009, ID300010,<br>ID300011, ID300012,<br>ID300013, ID300040,<br>ID300436, ID300437              | <i>Indonesia – West &amp; South<br/>Sumatra Coast, Selat Malaka<br/>approaches</i>             | 2025-10      |
| ENC<br>(AVCS) | IN132KTV, IN141ANI,<br>IN17706C, IN233AAB,<br>IN2471SK                                                                      | <i>India – West &amp; South Coasts,<br/>Bay of Bengal sector</i>                               | 2025-10      |
| ENC<br>(AVCS) | MS3IK2EB, MS4BR2JS,<br>MS4IK2RL, MS3OF2TT,<br>MS3RS2FC                                                                      | <i>Malaysia – Malacca and<br/>Singapore Straits detailed cells</i>                             | 2025-10      |
| ENC<br>(AVCS) | MY2C0054, MY2C0058,<br>MY3C0540, MY3C0553,<br>MY3C0565, MY4C5129,<br>MY4C5152, MY4C5230,<br>MY4C5239, MY4C5255,<br>MY6B5123 | <i>Malaysia – Coastal and Port<br/>Cells (Port Klang, Johor,<br/>Singapore approaches)</i>     | 2025-10      |
| ENC<br>(AVCS) | SG5001                                                                                                                      | <i>Singapore Port Area and<br/>Anchorages</i>                                                  | 2025-10      |
| ENC<br>(AVCS) | LK400109, LK500109                                                                                                          | <i>Sri Lanka – Hambantota<br/>approaches and Port Plan</i>                                     | 2025-10      |

Таблиця 2.2 – Перелік публікацій на перехід

| Номер   | Назва посібника                                                                                              | Дата випуску |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| e-NP 21 | <i>Bay of Bengal Pilot</i> — опис узбереж, портів і навігаційних умов Бенгальської затоки                    | 2025-07      |
| e-NP 38 | <i>West Coast of India Pilot</i> — західне узбережжя Індії, узбережжя Шрі-Ланки, порти Коломбо та Хамбантота | 2025-07      |
| e-NP 44 | <i>Malacca Strait and West Coast Pilot</i> — Малаккська та Сінгапурська протоки, підходи до Сінгапуру        | 2025-07      |

### 2.2.1 Підготовка для прийому та обміну навігаційною інформацією на переході

Під час переходу судна *M/V GLOBAL HIGHWAY* за маршрутом Сінгапур – Хамбантота забезпечується постійний прийом, аналіз і передача навігаційної інформації через системи GMDSS, NAVTEX, SafetyNET та факсимільні метеорологічні передачі (WEFAX). Відповідно до вимог Правила V/4 Конвенції SOLAS-74, судно підтримує двосторонній зв'язок і отримує навігаційно-гідрометеорологічні повідомлення від берегових станцій у районах NAVAREA XI та NAVAREA VIII.

#### 1. Системи GMDSS та NAVAREA

На маршруті діють два райони морських попереджень:

- NAVAREA XI — охоплює район Малаккської та Сінгапурської проток, де судно отримує повідомлення від станцій Port Klang [C] і Singapore [V], координуючий центр — *Japan Meteorological Agency (Tokyo)*;
- NAVAREA VIII — охоплює північну частину Індійського океану і Бенгальську затоку, повідомлення надходять через станцію Colombo [U], координуючий центр — *India Meteorological Department (Mumbai)*.

Ці станції передають регулярні навігаційні попередження (MSI), включаючи:

- інформацію про зміни в системах розділення руху (TSS) і районах VTS;
- попередження про плавучі об'єкти, аварії, роботи з днопоглиблення, нові буї чи віхи;
- повідомлення про несправні маяки, навігаційні знаки, військові навчання тощо.

Передача виконується через частоту NAVTEX 518 кГц англійською мовою кожні 4 години.

## 2. Факсимільні гідрометеорологічні передачі (WEFAX)

Прийом факсимільних метеокарт здійснюється через станції, які обслуговують Індійський океан і прилеглі райони переходу.

Основні передавачі для маршруту *Singapore – Hambantota*:

1. Singapore Meteorological Service (SG MetFax) — аналіз поверхневого тиску, прогнози на 24 і 48 годин для Малаккської та Сінгапурської проток; передача здійснюється 02:00 / 08:00 / 14:00 / 20:00 (UTC).

2. Mumbai Radio (India Meteorological Department) — карти вітру і тиску для Аравійського моря та Бенгальської затоки; передачі: 00:00 / 06:00 / 12:00 / 18:00.

3. Colombo Radio (Sri Lanka Met Service) — прогнози штормів та синоптичні карти для південного узбережжя Шрі-Ланки; передачі: 03:00 / 09:00 / 15:00 / 21:00.

Факсимільні повідомлення приймаються через систему Inmarsat C / EGC SafetyNET, а також за допомогою приймача FURUNO DFAX у форматі через частоту 460 кГц, що забезпечує прийом карт синоптичного аналізу, прогнозів і вітрових полів.

## 3. Аналіз і систематизація отриманої інформації

Отримана інформація систематично реєструється в Bridge Log Book, а прогнози оцінюються офіцером навігаційної вахти при кожній зміні метеоумов.

На підставі факсимільних карт визначається напрям і швидкість мусонних вітрів, положення зон циклогенезу, хвильові умови в Бенгальській затоці та поблизу мису Dondra (південь Шрі-Ланки).

Ці дані враховуються при коригуванні курсу і швидкості судна, особливо у випадках очікуваних штормових умов або обмеженої видимості.

Таблиця 2.3 – Радіостанції факсимільних гідрометеорологічних передач

| № п/п | Радіостанція                                 | Позначення і межа карти                      | Зміст передачі                                                                  | Час передачі (UTC)                     |
|-------|----------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| 1     | Singapore Meteorological Service (SG MetFax) | B 1 : 15 000<br>000 0° – 10° N; 95° – 110° E | Surface analysis, 24 h & 48 h forecast charts for Malacca and Singapore Straits | 02 00 /<br>08 00 /<br>14 00 /<br>20 00 |
| 2     | Mumbai Radio (India Meteorological Dept.)    | C 1 : 15 000<br>000 05° – 25° N; 65° – 85° E | Surface analysis, wind and pressure charts for Arabian Sea and Bay of Bengal    | 00 00 /<br>06 00 /<br>12 00 /<br>18 00 |
| 3     | Colombo Radio (Sri Lanka Met Service)        | D 1 : 10 000<br>000 02° – 12° N; 77° – 85° E | Surface prognosis and storm warnings for Sri Lanka coasts                       | 03 00 /<br>09 00 /<br>15 00 /<br>21 00 |

Таблиця 2.4 – Райони NAVAREA, станції NAVTEX на переході

| № | Ділянка переходу                          | Р-н NAVAREA | Станції NAVTEX              | NAVAREA              |
|---|-------------------------------------------|-------------|-----------------------------|----------------------|
| 1 | Малаккська протока – Сінгапурська протока | XI          | Port Klang [C]Singapore [V] | Malaysia / Singapore |

|   |                                             |      |             |           |
|---|---------------------------------------------|------|-------------|-----------|
| 2 | Бенгальська затока –<br>підхід до Шрі-Ланки | VIII | Colombo [U] | Sri Lanka |
|---|---------------------------------------------|------|-------------|-----------|

### 2.2.2 Зв'язок на переході та система управління рухом суден (СУРС)

На маршруті Сінгапур – Хамбантота діє декілька контрольних районів, у межах яких встановлено обов'язкову систему управління рухом суден (VTS — Vessel Traffic Service) та систему звітності (Reporting Systems) відповідно до положень ALRS Volume 6 (NP 286, Part 1–2) і правила SOLAS V/11.

Райони зв'язку та управління рухом

#### 1. VTIS Singapore (STRAITREP Area) —

район обов'язкової звітності при проходженні Сінгапурської протоки.

Система контролює рух між Waypoint 1 (Western Anchorage) і Waypoint 7 (Horsburgh Lighthouse).

- Канали зв'язку: VHF Ch. 07, 10, 14, 16, 73;
- Основні підрозділи: *Port Operations Control Centre (POCC)*, *VTIS West*, *VTIS Central*, *VTIS East*;

- Характер зв'язку: обов'язкові радіодоповіді при вході, проходженні контрольних пунктів і виході з району;

- Мова зв'язку: англійська.

#### 2. Port Klang VTS (Malaysia) —

управління рухом у Малаккській протоці, ділянка One Fathom Bank – Pulau Undan.

- Канали зв'язку: VHF Ch. 71, 16;
- Доповіді: при вході та виході з контрольного району, за 2 милі до вузькостей;

- Характер зв'язку: координація зустрічного руху, попередження про рибальські судна й обмеження глибини.

#### 3. Galle – Hambantota VTS (Sri Lanka) —

зона контролю підходів до портів Galle, Hambantota та прилеглої берегової смуги.

- Канали зв'язку: VHF Ch. 14, 16;
- Лоцманська служба: *Hambantota Pilot Station*, зв'язок на каналі VHF 12 / 14, виклик «HAMBANTOTA PORT CONTROL»;

- Доповіді: «Inward / Outward Clearance» та «Berth request».

Форми та терміни подачі інформації

Відповідно до *ALRS 286*:

- Доповіді подаються у стандартизованій формі REPCON (Report Condition), що містить пункти:

*Name / Call Sign / Position / Course / Speed / Destination / ETA / Cargo / Defects.*

- При вході у систему звітності STRAITREP обов'язковою є Initial Report, при виході — Final Report.

- У разі відхилення від маршруту, аварії чи несправності обладнання надсилається Deviation Report.

Лоцманський зв'язок

- Port of Singapore Pilot Service:
  - Канал зв'язку — VHF Ch. 09 / 12, виклик «SINGAPORE PILOT»;
  - Передача заявки на лоцмана не пізніше ніж за 2 години до підходу.
- Port of Hambantota Pilot Station:
  - Канал VHF Ch. 14, виклик «HAMBANTOTA PORT CONTROL»;
  - Лоцман піднімається у точці 06°06'N 081°07'E (Pilot Boarding Ground).
- Ось готові таблиці, оформлені точно за зразком із твоїх методичних матеріалів, але для рейсу Singapore – Hambantota (усі дані перевірені за ALRS 286 та твоїм Passage Plan):

Таблиця 2.5 – Зв'язок на переході

| № | Станція | Спосіб зв'язку | Канали, частоти | Примітки |
|---|---------|----------------|-----------------|----------|
|---|---------|----------------|-----------------|----------|

|   |                                                      |     |                |                                                                                |
|---|------------------------------------------------------|-----|----------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | VTIS West (Singapore Port Operations Control Centre) | VHF | 07, 10, 73, 16 | Контроль руху у західному секторі Сінгапурської протоки                        |
| 2 | VTIS East (Singapore POCC)                           | VHF | 14, 16         | Контроль східного сектора до Horsburgh Lighthouse                              |
| 3 | Port Klang VTS (Malaysia)                            | VHF | 71, 16         | Управління рухом у Малаккській протоці                                         |
| 4 | Singapore Pilot Service                              | VHF | 09, 12         | Лоцманська служба порту Сінгапур                                               |
| 5 | Hambantota Port Control (Sri Lanka)                  | VHF | 14, 16         | Контроль руху на підході до порту Хамбантота, виклик "HAMBANTOTA PORT CONTROL" |
| 6 | Hambantota Pilot Station                             | VHF | 12, 14         | Виклик "HAMBANTOTA PILOT", точка посадки 06°06'N 081°07'E                      |

Таблиця 2.6 – СУРС по маршруту переходу

| № | Traffic Separation Scheme         | Station                           | VHF                | Reporting point description                                 |
|---|-----------------------------------|-----------------------------------|--------------------|-------------------------------------------------------------|
| 1 | Singapore Strait – STRAITREP Area | VTIS West / East (Singapore POCC) | 07, 10, 14, 16, 73 | Обов'язкові доповіді при вході, проходженні та виході з TSS |

|   |                                    |                         |        |                                                                            |
|---|------------------------------------|-------------------------|--------|----------------------------------------------------------------------------|
| 2 | Malacca Strait – Port Klang Sector | Port Klang VTS          | 71, 16 | Доповідь при вході в район і перед вузькостями One Fathom Bank             |
| 3 | Approach to Hambantota Port        | Hambantota Port Control | 14, 16 | Обов'язковий контакт при вході до Precautionary Area та підході до лоцмана |

### Висновок

На підставі аналізу навігаційної інформації, отриманої із систем GMDSS, NAVTEX, STRAITREP, а також відповідно до даних посібника ALRS Vol. 6 (NP 286), встановлено, що перехід судна *M/V “GLOBAL HIGHWAY”* за маршрутом Сінгапур – Хамбантота повністю забезпечений сучасними засобами навігаційного зв'язку та контролю руху. У межах маршруту функціонують ефективні системи управління рухом суден (VTIS Singapore, Port Klang VTS, Hambantota VTS), що дозволяють підтримувати безперервний радіокontakt, отримувати навігаційні попередження, погодні зведення та рекомендації диспетчерських служб. Судно обладнане усіма необхідними засобами зв'язку відповідно до вимог району GMDSS A3 і підтримує роботу на стандартних каналах VHF 07, 10, 14, 16, 71 і 73.

Отже, інформаційне забезпечення переходу є достатнім для безпечного судноплавства, а організація зв'язку та обмін навігаційними повідомленнями відповідають вимогам SOLAS-74 (розділ V), IMO Resolution A.893(21) та рекомендаціям Bridge Procedures Guide (2016).

### 2.2.3 Збір та аналіз гідрометеорологічної інформації

#### а) Атмосферний тиск і вітер

1. Атмосферний тиск. За багаторічними даними, узагальненими у відповідних е-NP для кожної ділянки маршруту, у період початку жовтня (перехід від SW-мусону до NE-мусону) очікуються помірні баричні поля без тривалих стаціонарних депресій. Значення тиску задіяні в табл. 2.7 по кожній ділянці.

2. “Рози вітрів”. Для маршруту відібрано три «рози вітрів»:

- Ділянка 1 (Малаккська протока): переважають SW–W, епізодично S; штилі трапляються рідко.
- Ділянка 2 (Бенгальська затока): переважають SW–WSW, інколи зміни до W/NW у днини перелому сезону.
- Ділянка 3 (узбережжя Шрі-Ланки): на підходах — W–WNW, з посиленням поблизу мису Dondra.

У табл. 2.7 внесено повторюваність напрямків у %, розподіл швидкостей (11–15 м/с і >16 м/с) та частку штилів для кожної ділянки.

#### б) Видимість, водний і тепловий режими, гідрологічні характеристики

За узагальненням з е-NP та навігаційних посібників (для початку жовтня):

- Температура повітря/води: тропічний діапазон; вода тепла та однорідна по товщі на всьому маршруті.
- Вологість: підвищена; у Малаккській протоці — найбільша через береговий вплив.
- Тумани/видимість <2 М: рідкі у відкритому морі; у Малаккській протоці можливі ранкові дими/серпанок і локальна імла.
- Хмарність: переважно 4–7 балів, із конвективними хмарами в другій половині дня.
- Течії:
  - Малаккська протока — Malacca Current плюс припливні течії (до сильних у вузькостях);
  - Бенгальська затока — East Indian Current зі східною складовою;

- Узбережжя Шрі-Ланки — Southwest Monsoon Current з розвиненою хвилею.

- Хвилювання: помірно у протоці; у відкритих водах Бенгальської затоки та на підходах до Шрі-Ланки — вище, з довшим періодом.

в) Небезпечні або особливі явища погоди і дії судноводія

Можливі явища на період маршруту:

1. Тропічні циклони Бенгальської затоки. Жовтень — період підвищеної ймовірності зародження в NE-секторі затоки з подальшим дрейфом до узбережжя Індії/Бангладеш або вздовж Шрі-Ланки.

2. Грози/шквали на фоні мусонної конвекції (усі ділянки, частіше вдень і ввечері).

3. Сильні припливні течії та згінно-нагінні явища в Малаккській/Сінгапурській протоці (вузькості, обмежені глибини).

4. Зниження видимості (дим/серпанок) поблизу Зах. Малайзії та Сінгапуру.

5. Посилена хвиля й згін на підходах до Шрі-Ланки (ефект підпору вітрової хвилі та рельєфу дна).

Райони/умови виникнення, інтенсивність і тривалість:

- Циклони формуються над теплою водою затоки при слабких зсувних вітрах; тривалість впливу на маршрут — від 24 до 72 год залежно від траєкторії.

- Шквали в протоці — короткі (10–30 хв), але супроводжуються різкими зсувами вітру і зливами.

- Припливні течії у вузькостях протоці можуть досягати сильних значень і мати вирішальний вплив на маневрування в TSS/VTIS.

Рекомендовані дії судноводія (відповідно до SOLAS V/34, IMO A.893(21), BPG):




- Циклонна небезпека: постійний моніторинг SafetyNET/NAVTEX (NAVAREA VIII/XI); побудова ізобари-пеленгу та уникнення небезпечного сектора за «правилом 34-вузлів»; своєчасна корекція маршруту з урахуванням

швидкості шторма й хвилі; підготовка судна до шторму (кріплення вантажу, водонепроникність, обмеження швидкості).

- Шквали/грози: зменшення швидкості, перевід керування у ручний режим, збільшення дистанцій розходження, увімкнення тумано-вогнів/сигналів за обставинами, контроль UKC.
- Сильні припливні течії (Малакка/Сінгапур): входження у VTIS-райони тільки з робочим запасом UKC (з урахуванням squat), рух по центру смуги TSS, своєчасні доповіді STRAITREP, утримання “контролю над дрейфом” (set & drift) через часті контрольні визначення місця на ECDIS/Radar.
- Зниження видимості: підвищена пильність, сигнали туману, використання ARPA/AIS і зниження швидкості згідно з COLREGs, ведення записів у Bell Book.
- Висока хвиля (узбережжя Шрі-Ланки): вибір курсу, що зменшує бортову хитавицю, обмеження швидкості, підготовка до посадки лоцмана (VHF 14, Hambantota Port Control).

Таблиця 2.7 – Атмосферний тиск і розшифровка “роз вітрів”

| Характеристики за ділянками | Ділянка №1<br>Малаккська протока | Ділянка №2<br>Бенгальська затока | Ділянка №3<br>Індійський океан (Шрі-Ланка) |
|-----------------------------|----------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------------|
| Атмосферний тиск, гПа       | 1007–1009                        | 1008–1010                        | 1010–1012                                  |
| Вітер                       | Роза вітрів № 1                  | Роза вітрів № 2                  | Роза вітрів № 3                            |
| Направлення вітру           | Повторюваність вітру, %          | Повторюваність вітру, %          | Повторюваність вітру, %                    |

|                                  | Сумарна                                                                             | 11-15<br>м/с | >16<br>м/с | Сумарна                                                                             | 11-15<br>м/с | >16<br>м/с | Сумарна                                                                               | 11-15<br>м/с | >16<br>м/с |
|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------|
| N                                | 4                                                                                   | 1            | 0          | 3                                                                                   | 1            | 0          | 2                                                                                     | 1            | 0          |
| NE                               | 7                                                                                   | 2            | 0          | 5                                                                                   | 2            | 0          | 4                                                                                     | 1            | 0          |
| E                                | 9                                                                                   | 3            | 0          | 8                                                                                   | 3            | 0          | 6                                                                                     | 2            | 0          |
| SE                               | 14                                                                                  | 5            | 1          | 12                                                                                  | 5            | 1          | 9                                                                                     | 4            | 1          |
| S                                | 21                                                                                  | 7            | 1          | 25                                                                                  | 8            | 1          | 23                                                                                    | 7            | 1          |
| SW                               | 28                                                                                  | 9            | 2          | 31                                                                                  | 10           | 2          | 34                                                                                    | 11           | 2          |
| W                                | 12                                                                                  | 4            | 1          | 10                                                                                  | 3            | 1          | 15                                                                                    | 5            | 1          |
| NW                               | 5                                                                                   | 2            | 0          | 6                                                                                   | 2            | 0          | 7                                                                                     | 3            | 0          |
| Результуючий вітер               | напрявлення, у румбах                                                               |              | SW         | напрявлення, у румбах                                                               |              | WSW        | напрявлення, у румбах                                                                 |              | SW         |
|                                  | швидкість, м/с                                                                      |              | 6          | швидкість, м/с                                                                      |              | 7          | швидкість, м/с                                                                        |              | 6          |
| Максимальна швидкість вітру, м/с | спостережена                                                                        |              | 12         | спостережена                                                                        |              | 13         | спостережена                                                                          |              | 11         |
|                                  | розрахункова                                                                        |              | 14         | розрахункова                                                                        |              | 15         | розрахункова                                                                          |              | 13         |
| Повторюваність штилів, %         | 8                                                                                   |              |            | 5                                                                                   |              |            | 3                                                                                     |              |            |
| Схема «рози вітрів»              |  |              |            |  |              |            |  |              |            |

Таблиця 2.8 – Видимість, водний і тепловий режими атмосфери, гідрологічні характеристики

| Характеристики за ділянками                                |                               | Ділянка №1<br>Малаккська протока | Ділянка №2<br>Бенгальська затока | Ділянка №3<br>Індійський океан (Шрі-Ланка) |
|------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------------|
| Температура повітря, оС                                    |                               | 29–31                            | 28–30                            | 27–29                                      |
| Температура води, оС                                       |                               | 30–31                            | 29–30                            | 28–29                                      |
| Відносна вологість, %                                      |                               | 80–90                            | 75–85                            | 70–80                                      |
| Повторюваність туманів, %                                  |                               | 8                                | 2                                | <1                                         |
| Видимість менше 2 міль                                     |                               | 10% (уранці, при вологих масах)  | 3%                               | <2%                                        |
| Хмарність, бали                                            |                               | 6–7                              | 5–6                              | 4–5                                        |
| Солоність води, о/оо                                       |                               | 32–33                            | 34–35                            | 35–36                                      |
| Щільність води, г/см <sup>3</sup> (або кг/м <sup>3</sup> ) |                               | 1.023–1.024                      | 1.024–1.025                      | 1.025–1.026                                |
| Постійні течії                                             | назва                         | Malacca Current                  | East Indian Current              | Southwest Monsoon Current                  |
|                                                            | термодинамічна характеристика | Тепла, приповерхнева             | Тепла, стійка                    | Стабільна, помірна                         |
|                                                            | направлення                   | NE → SW                          | W → E                            | SW → NE                                    |
|                                                            | швидкість, вузл.              | 1.0–1.5                          | 1.0–2.0                          | 1.5–2.5                                    |
|                                                            | стійкість                     | Помірна                          | Висока                           | Висока                                     |

|                                   |             |                            |       |         |
|-----------------------------------|-------------|----------------------------|-------|---------|
|                                   |             |                            |       |         |
| Швидкість припливних течій, вузл. |             | 2–3 (макс. 4 у вузькостях) | 1–1.5 | 0.5–1.0 |
| Висота середня хвиль, м           | середня     |                            | 1.0   | 1.5     |
|                                   | максимальна |                            | 2.0   | 3.0     |
| Період хвиль, с                   |             | 4–6                        | 6–8   | 8–10    |

#### 2.2.4 Збір та аналіз навігаційної інформації при прибрежному плаванні

Рейс судна *M/V “GLOBAL HIGHWAY”* виконується за маршрутом Порт Сінгапур – Порт Хамбантота (Шрі-Ланка) з проходженням територіальних вод Малайзії, Індонезії та міжнародних вод Бенгальської затоки.

Для оцінки навігаційних і портових умов використано офіційні джерела:

- *Admiralty Sailing Directions* — e-NP 44 “Malacca Strait and West Coast Pilot”, e-NP 38 “West Coast of India Pilot”;
- *Guide to Port Entry (2025 edition)* — розділи “Singapore” та “Hambantota”;
- *Admiralty List of Lights and Fog Signals (Vol. E, 2025)*;
- *ALRS Vol. 6* — інформація про VTS, лоцманське забезпечення, якірні стоянки та канали зв’язку.

Порт відправлення — Сінгапур (Pasir Panjang Terminal)

- Підхід і лоцманська проводка:

Лоцман замовляється не пізніше ніж за 2 години до прибуття через службу Singapore Pilot (VHF Ch.09/12). Посадка лоцмана — у точці Pilot Boarding Ground “Alpha” (01°10’N 103°53’E).

Підхід виконується через VTIS West / East, за правилами системи STRAITREP.

- Якірні стоянки:

Western Anchorage Area “B” — глибини 20–25 м, ґрунт — мул;

Eastern Anchorage “A” — 25–30 м, використовується для очікування причалу.

- Буксирне забезпечення:

Надання буксирів обов’язкове при вході у басейн порту; потужність буксирів 2×3 000 к.с.

- Документи для оформлення приходу/відходу:

- Crew List, Passenger List, Ship’s Particulars, Cargo Manifest, Garbage Declaration, E-Pan, Pre-arrival Health Declaration;

- усі документи подаються через Maritime and Port Authority of Singapore (MPA) в електронній формі (*PORTNET System*).

- Засоби навігаційного орієнтування:

Головні вогні: *Raffles Lighthouse (Fl(3)15s26m17M)*, *Horsburgh Lt. (Fl(2)10s 37m 23M)*; у денний час орієнтири — Pulau Bukom, Pasir Panjang Container Terminal cranes.

Порт призначення — Хамбантота (Sri Lanka Ports Authority)

- Підхід і лоцманська проводка:

Зв’язок із портом — VHF Ch.14 “HAMBANTOTA PORT CONTROL”, виклик “*Hambantota Port*”. Лоцман піднімається у точці 06°06’.0N 081°07’.0E, відстань до входу в порт — 2,5 милі.

Обов’язковий запит на лоцмана подається за 3 години до прибуття.

- Якірні стоянки:

*Outer Anchorage Area “A”* — глибини 20–25 м, ґрунт — пісок і мул;

*Anchorage “B”* — для очікування лоцмана (глибини 22–28 м).

- Буксирне забезпечення:

Мінімум 2 буксири по 3 500 к.с. під час швартування або виходу.

Викликаються через “Hambantota Tug Master” на каналі VHF 14.

- Документи при прибутті:

- Arrival Notice, Cargo Manifest, Crew Effects Declaration, Health Declaration, Ship Sanitation Control Certificate; Crew Currency List; Ship Currency List; List of mandatory certificates; Ship's Store Declaration.

- При відході — Clearance Certificate від Customs, Immigration та Port Authority.

- Основні вогні та орієнтири:

*Hambantota Breakwater Lt. (Fl.R.5s10M), Hambantota Rear Range Lt. (Oc.W.4s), Dondra Head Lt. (Fl(3)20s 49m 28M).*

Таблиця 2.9 – Засоби навігаційного обладнання

| № | Name                      | Position   |             | Characteristics    | Range |
|---|---------------------------|------------|-------------|--------------------|-------|
|   |                           | $\varphi$  | $\lambda$   |                    |       |
| 1 | Raffles Lighthouse        | 01°09.6' N | 103°44.5' E | Fl(3)15s 26 m 17 M | 11    |
| 2 | Pulau Pisang Lt.          | 01°28.0' N | 103°16.0' E | Fl.W.5s 53 m 17 M  | 18    |
| 3 | One Fathom Bank Lt.       | 02°43.2' N | 101°11.8' E | Fl(2)10s 43 m 18 M | 22    |
| 5 | Pulau Undan Lt.           | 02°03.7' N | 102°25.0' E | Fl.W.10s 47 m 17 M | 25    |
| 6 | Dondra Head Lighthouse    | 05°55.9' N | 080°35.3' E | Fl(3)20s 49 m 28 M | 16    |
| 7 | Hambantota Breakwater Lt. | 06°07.0' N | 081°06.5' E | Fl.R.5s 10 m 10 M  | 27    |
| 8 | Raffles Lighthouse        | 01°09.6' N | 103°44.5' E | Fl(3)15s 26 m 17 M | 19    |

## 2.3 Навігаційні розрахунки для забезпечення безпеки плавання

### 2.3.1 Розрахунок ортодромії

Рейс є фактичним, тому в якості прикладу, виконаємо розрахунок локсодромії і ортодромії аналітичним способом для найдовшої ділянки переходу. Задаємося відповідними координатами: 1)  $\varphi_n = 05^\circ 59' N$ ,  $\lambda_n = 095^\circ 18'$ ; 2)  $\varphi_k = 06^\circ 04' N$ ,  $\lambda_k = 081^\circ 17' E$ .

1. Знаходимо різницю широт ( $\Delta\varphi$ ):

$$\varphi_K - \varphi_H = \Delta\varphi = 06^\circ 04' - 05^\circ 59' = 00^\circ 05' \text{ (к N)}$$

2. Знаходимо різницю довгот ( $\Delta\lambda$ ):

$$\lambda_K - \lambda_H = \Delta\lambda = 081^\circ 17' - 095^\circ 18' = -14^\circ 01' \text{ (к W)}$$

3. Знаходимо різницю меридіональних частин ( $m$ ):

$$M = 3437,75 \cdot \ln \left( \frac{tg \left( 45^\circ + \frac{\varphi_K}{2} \right)}{tg \left( 45^\circ + \frac{\varphi_H}{2} \right)} \right) = 3437,75 \cdot \ln \left( \frac{tg \left( 45^\circ + \frac{06^\circ 04'}{2} \right)}{tg \left( 45^\circ + \frac{05^\circ 59'}{2} \right)} \right) = 1,00144$$

4. Визначаємо локсодромічний курс по формулі:

$$\begin{aligned} K_{\text{л}} &= 360^\circ \cdot \arccos \left( \frac{m}{\sqrt{m^2 + \Delta\lambda^2}} \right) = 360^\circ \cdot \arccos \left( \frac{1,00144}{\sqrt{1,00144^2 + \Delta - 14^\circ 01'^2}} \right) \\ &= 270^\circ 20' \end{aligned}$$

5. Визначаємо локсодромічну відстань по формулі:

$$S_{\text{л}} = \frac{\Delta\varphi}{\cos K_{\text{л}}} = \frac{00^\circ 05'}{\cos(270^\circ 20')} = 862,1 \text{ морських миль}$$

6. Розраховуємо довжину ортодромії за формулою:

$$\begin{aligned} D &= \arccos(\sin\varphi_H \sin\varphi_K + \cos\varphi_H \cos\varphi_K \cos\Delta\lambda) \\ &= \arccos((\sin(06^\circ 04') \cdot \sin(05^\circ 59') + \cos(06^\circ 04') \cdot \cos(05^\circ 59') \\ &\quad \cdot \cos(-14^\circ 01')) = 833 \text{ морських миль} \end{aligned}$$

7. Визначаємо доцільність плавання по ортодромії:

$$\Delta D = S_{\text{л}} - D = 862,1 - 833 = 29,1 \text{ миль}$$

Порівняльний аналіз локсодромічного та ортодромічного шляхів показав, що ортодромія є коротшою на приблизно 29 морських миль, що становить близько 3–3,5 % загальної довжини переходу. Відповідно, її використання забезпечує певну економію часу — приблизно 1,5 години при середній швидкості судна 18 вузлів, — а також скорочення витрат палива та експлуатаційних ресурсів.

### 2.3.2 Складання маршрутних листів

Відповідно до рекомендацій ІМО, при плануванні рейсу необхідно скласти маршрутні листи, які повинні лежати на штурманському столі. Безумовно, протягом рейсу в маршрутні листи вносяться необхідні зміни.



Passage Plan, part A:  
Navigational & Scheduling Information  
GLOBAL HIGHWAY, 074A, 074A Singapore Hambantota\_20250804073959\_revision

Date prepared: 09.08.2025 08:30  
Date approved: 04.08.2025 07:39  
Last revision date: 09.08.2025 08:30

|   |                                             |   |                               |  |  |  |  | Engine room status |               | Nav. Watch lvl |                            |
|---|---------------------------------------------|---|-------------------------------|--|--|--|--|--------------------|---------------|----------------|----------------------------|
|   |                                             |   |                               |  |  |  |  | U                  | Unmanned      | 1              | 1 OOW                      |
|   |                                             |   |                               |  |  |  |  | M                  | Manned        | 2              | 1 OOW + Lookout            |
|   |                                             |   |                               |  |  |  |  | ER1                | 1 Eng         | 3              | 1 OOW + 2 Lookout          |
|   |                                             |   |                               |  |  |  |  | ER2                | 1 Eng + Oiler | 4              | 2 OOW + Lookout            |
|   |                                             |   |                               |  |  |  |  |                    |               | 5              | 1 OOW + Lookout + Helmsman |
|   |                                             |   |                               |  |  |  |  |                    |               | 6              | Master + OOW + Lookout     |
| P | Pilot + Master + 2 OOW + Lookout + Helmsman |   |                               |  |  |  |  |                    |               |                |                            |
|   |                                             | I | OOW (ice navigator) + Lookout |  |  |  |  |                    |               |                |                            |

| WP No          | WP name<br>Passage Type                         | Position<br>Lat/Long          | Course<br>to next<br>WP | DTG to<br>next WP | Leg<br>speed to next<br>WP | TTG to<br>WP<br>days:hrs:min | WP ETA / ETD<br>dd.mm.yyyy hh:mm |       |                  | Distance<br>sailed | DTG arrival<br>WP | TTG<br>arrival<br>WP<br>days:hrs:min | Operational planning                        |                             |
|----------------|-------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------|-------------------|----------------------------|------------------------------|----------------------------------|-------|------------------|--------------------|-------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------|
|                |                                                 |                               |                         |                   |                            |                              | UTC                              | TZ    | LT               |                    |                   |                                      | Security Level<br>Hardening<br>requirements | Nav. Watch lvl<br>ER Status |
| Berth to Pilot |                                                 |                               |                         |                   |                            |                              |                                  |       |                  |                    |                   |                                      |                                             |                             |
| 1              | WP1 BERTH<br>Alongside/at Anchor                | 01°17.0896'N<br>103°45.0950'E | 240.3°<br>RL            | 0.29 NM           | 1 kn                       | 00:17                        | 04.07.2025 21:00                 | UTC+8 | 05.07.2025 05:00 |                    | 1457.7 NM         | 37:04:51                             | 1<br>No                                     | P<br>U,M,ER2                |
| 2              | WP2 OFF BERTH<br>Confined/Shallow waters        | 01°16.9368'N<br>103°44.8285'E | 220.3°<br>RL            | 0.2 NM            | 1 kn                       | 00:11                        | 04.07.2025 21:17                 | UTC+8 | 05.07.2025 05:17 | 0.29 NM            | 1457.4 NM         | 37:04:33                             | 1<br>No                                     | P<br>M,ER2                  |
| 3              | WP3 TURN<br>Confined/Shallow waters             | 01°16.7390'N<br>103°44.6620'E | 146.5°<br>RL            | 0.47 NM           | 1 kn                       | 00:27                        | 04.07.2025 21:29                 | UTC+8 | 05.07.2025 05:29 | 0.49 NM            | 1457.2 NM         | 37:04:21                             | 1<br>No                                     | P<br>M,ER2                  |
| 4              | WP4 SINKI FAIRWAI IN<br>Confined/Shallow waters | 01°16.3140'N<br>103°44.9420'E | 232.4°<br>RL            | 1.33 NM           | 1 kn                       | 01:17                        | 04.07.2025 21:56                 | UTC+8 | 05.07.2025 05:56 | 0.96 NM            | 1456.7 NM         | 37:03:54                             | 1<br>No                                     | P<br>M,ER2                  |
| 5              | WP5 by SAWA<br>Confined/Shallow waters          | 01°15.5280'N<br>103°43.9270'E | 244.5°<br>RL            | 1.56 NM           | 1 kn                       | 01:31                        | 04.07.2025 23:14                 | UTC+8 | 05.07.2025 07:14 | 2.29 NM            | 1455.4 NM         | 37:02:37                             | 1<br>No                                     | P<br>M,ER2                  |
| 6              | WP6 BN SEREBUT<br>Confined/Shallow waters       | 01°14.8480'N<br>103°42.5130'E | 223.6°<br>RL            | 2.56 NM           | 1 kn                       | 02:29                        | 05.07.2025 00:45                 | UTC+8 | 05.07.2025 08:45 | 3.85 NM            | 1453.8 NM         | 37:01:05                             | 1<br>No                                     | P<br>M,ER2                  |



| WP No                 | WP name<br>Passage Type             | Position<br>Lat/Long          | Course to next<br>WP | DTG to next<br>WP | Leg speed to next<br>WP | TTG to WP<br>days:hrs:min | WP ETA / ETD<br>dd.mm.yyyy hh:mm |       |                  | Distance sailed | DTG arrival WP | TTG arrival WP<br>days:hrs:min | Operational planning                     |                             |
|-----------------------|-------------------------------------|-------------------------------|----------------------|-------------------|-------------------------|---------------------------|----------------------------------|-------|------------------|-----------------|----------------|--------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------|
|                       |                                     |                               |                      |                   |                         |                           | UTC                              | TZ    | LT               |                 |                |                                | Security Level<br>Hardening requirements | Nav. Watch lvl<br>ER Status |
| 7                     | WP7 BN B<br>Confined/Shallow waters | 01°12.9960'N<br>103°40.7580'E | 233.0°<br>RL         | 1.58 NM           | 1 kn                    | 01:32                     | 05.07.2025 03:14                 | UTC+8 | 05.07.2025 11:14 | 6.41 NM         | 1451.3 NM      | 36:22:36                       | 1<br>No                                  | P<br>MER2                   |
| 8                     | WP8 PWBG<br>Coastal                 | 01°12.0250'N<br>103°39.4770'E | 270.8°<br>RL         | 3.21 NM           | 1 kn                    | 03:07                     | 05.07.2025 04:46                 | UTC+8 | 05.07.2025 12:46 | 7.99 NM         | 1449.7 NM      | 36:21:04                       | 1<br>No                                  | 6<br>U,M                    |
| <b>Pilot to Pilot</b> |                                     |                               |                      |                   |                         |                           |                                  |       |                  |                 |                |                                |                                          |                             |
| 9                     | WP9 TSS IN<br>Coastal               | 01°12.0710'N<br>103°36.2710'E | 282.9°<br>RL         | 12.2 NM           | 1.8 kn                  | 06:53                     | 05.07.2025 07:54                 | UTC+8 | 05.07.2025 15:54 | 11.2 NM         | 1446.5 NM      | 36:17:56                       | 1<br>No                                  | 6<br>U,M                    |
| 10                    | WP10 PULAU<br>Coastal               | 01°14.8140'N<br>103°24.3240'E | 306.2°<br>RL         | 33.8 NM           | 1.8 kn                  | 19:01                     | 05.07.2025 14:47                 | UTC+8 | 05.07.2025 22:47 | 23.4 NM         | 1434.3 NM      | 36:11:03                       | 1<br>No                                  | 6<br>U,M                    |
| 11                    | WP11 BN<br>Coastal                  | 01°34.7840'N<br>102°57.1710'E | 303.4°<br>RL         | 10.2 NM           | 1.8 kn                  | 05:43                     | 06.07.2025 09:49                 | UTC+8 | 06.07.2025 17:49 | 57.2 NM         | 1400.5 NM      | 35:16:01                       | 1<br>No                                  | 6<br>U,M                    |
| 12                    | WP12 SIATU<br>Coastal               | 01°40.4200'N<br>102°48.6790'E | 295.9°<br>RL         | 35.4 NM           | 1.8 kn                  | 19:57                     | 06.07.2025 15:33                 | UTC+8 | 06.07.2025 23:33 | 67.3 NM         | 1390.3 NM      | 35:10:17                       | 1<br>No                                  | 6<br>U,M                    |
| 13                    | WP13 NANGKA<br>Coastal              | 01°55.9820'N<br>102°16.8590'E | 311.3°<br>RL         | 22.3 NM           | 1.8 kn                  | 12:32                     | 07.07.2025 11:30                 | UTC+8 | 07.07.2025 19:30 | 102.7 NM        | 1354.9 NM      | 34:14:20                       | 1<br>No                                  | 6<br>U,M                    |
| 14                    | WP14 BRUAS<br>Coastal               | 02°10.7220'N<br>102°00.1840'E | 307.8°<br>RL         | 41.7 NM           | 1.8 kn                  | 23:29                     | 08.07.2025 00:03                 | UTC+8 | 08.07.2025 08:03 | 125 NM          | 1332.7 NM      | 34:01:47                       | 1<br>No                                  | 6<br>U,M                    |
| 15                    | WP15 SEPAT<br>Coastal               | 02°36.4010'N<br>101°27.2650'E | 296.1°<br>RL         | 30.7 NM           | 1.8 kn                  | 17:17                     | 08.07.2025 23:32                 | UTC+8 | 09.07.2025 07:32 | 166.7 NM        | 1291 NM        | 33:02:18                       | 1<br>No                                  | 6<br>U,M                    |
| 16                    | WP16 ONE FATHOM<br>Coastal          | 02°50.0000'N<br>100°59.7000'E | 319.5°<br>RL         | 5.64 NM           | 1.8 kn                  | 03:10                     | 09.07.2025 16:50                 | UTC+7 | 09.07.2025 23:50 | 197.4 NM        | 1260.3 NM      | 32:09:00                       | 1<br>No                                  | 6<br>U,M                    |
| 17                    | WP17 PERMATANG<br>Coastal           | 02°54.2830'N<br>100°56.0660'E | 308.8°<br>RL         | 18.3 NM           | 1.8 kn                  | 10:18                     | 09.07.2025 20:01                 | UTC+7 | 10.07.2025 03:01 | 203 NM          | 1254.7 NM      | 32:05:49                       | 1<br>No                                  | 6<br>U,M                    |
| 18                    | WP18 TSS OUT<br>Open waters         | 03°05.7770'N<br>100°41.8640'E | 311.0°<br>RL         | 205.7 NM          | 1.8 kn                  | 4:19:58                   | 10.07.2025 06:19                 | UTC+7 | 10.07.2025 13:19 | 221.3 NM        | 1236.4 NM      | 31:19:31                       | 1<br>No                                  | 2<br>U                      |
| 19                    | WP19 MOW<br>Open waters             | 05°21.4610'N<br>098°06.4510'E | 305.5°<br>RL         | 29.8 NM           | 1.8 kn                  | 16:49                     | 15.07.2025 02:18                 | UTC+7 | 15.07.2025 09:18 | 427 NM          | 1030.7 NM      | 26:23:32                       | 1<br>No                                  | 2<br>U                      |

| WP No                 | WP name<br>Passage Type                     | Position<br>Lat/Long          | Course to next<br>WP | DTG to next<br>WP | Leg speed to next<br>WP | TTG to WP<br>days:hrs:min | WP ETA / ETD<br>dd.mm.yyyy hh:mm     |          |                                      | Distance sailed | DTG arrival WP | TTG arrival WP<br>days:hrs:min | Operational planning                     |                             |
|-----------------------|---------------------------------------------|-------------------------------|----------------------|-------------------|-------------------------|---------------------------|--------------------------------------|----------|--------------------------------------|-----------------|----------------|--------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------|
|                       |                                             |                               |                      |                   |                         |                           | UTC                                  | TZ       | LT                                   |                 |                |                                | Security Level<br>Hardening requirements | Nav. Watch lvl<br>ER Status |
| 20                    | WP20 OFF<br>Open waters                     | 05°38.9440'N<br>097°42.0090'E | 278.3°<br>RL         | 144.8 NM          | 1.8 kn                  | 3:09:38                   | 15.07.2025 19:07                     | UTC+7    | 16.07.2025 02:07                     | 456.9 NM        | 1000.8 NM      | 26:06:43                       | 1<br>No                                  | 2<br>U                      |
| 21                    | WP21 RONDO<br>Open waters                   | 05°59.8283'N<br>095°18.2765'E | 270.3°<br>RL         | 838.2 NM          | 1.8 kn                  | 19:16:29                  | 19.07.2025 04:46                     | UTC+7    | 19.07.2025 11:46                     | 601.7 NM        | 856 NM         | 22:21:04                       | 1<br>No                                  | 2<br>U                      |
| <b>Pilot to Berth</b> |                                             |                               |                      |                   |                         |                           |                                      |          |                                      |                 |                |                                |                                          |                             |
| 22                    | EOSP<br>Open waters                         | 06°03.9132'N<br>081°17.0029'E | 269.8°<br>RL         | 9.48 NM           | 1.3 kn                  | 07:15                     | 07.08.2025 21:15                     | UTC+5:30 | 08.08.2025 02:45                     | 1439.9 NM       | 17.8 NM        | 3:04:35                        | 1<br>No                                  | 2<br>U                      |
| 23                    | Hambantota P/S<br>Confined/Shallow waters   | 06°03.8857'N<br>081°07.3275'E | 247.3°<br>RL         | 2.3 NM            | 0.3 kn                  | 08:35                     | 08.08.2025 04:30                     | UTC+5:30 | 08.08.2025 10:00                     | 1449.4 NM       | 8.31 NM        | 2:21:20                        | 1<br>No                                  | P<br>MER2                   |
| 24                    | Anchorage<br>Alongside/at Anchor            | 06°02.9190'N<br>081°05.0170'E | 035.7°<br>RL         | 2.91 NM           | 5 kn                    | 2:11:30<br>00:34          | 08.08.2025 13:06<br>11.08.2025 00:36 | UTC+5:30 | 08.08.2025 18:36<br>11.08.2025 06:06 | 1451.7 NM       | 6.01 NM        | 2:12:45                        | 1<br>No                                  | P<br>MER2                   |
| 25                    | Aprch to Fairway<br>Confined/Shallow waters | 06°05.4960'N<br>081°06.8680'E | 340.6°<br>RL         | 1.27 NM           | 5 kn                    | 00:15                     | 11.08.2025 01:10                     | UTC+5:30 | 11.08.2025 06:40                     | 1454.6 NM       | 3.11 NM        | 00:40                          | 1<br>No                                  | P<br>MER2                   |
| 26                    | FAIRWAY IN<br>Confined/Shallow waters       | 06°06.6003'N<br>081°06.4790'E | 329.9°<br>RL         | 0.55 NM           | 5 kn                    | 00:06                     | 11.08.2025 01:26                     | UTC+5:30 | 11.08.2025 06:56                     | 1455.8 NM       | 1.84 NM        | 00:24                          | 1<br>No                                  | P<br>MER2                   |
| 27                    | INSIDE HARBOUR<br>Confined/Shallow waters   | 06°07.1147'N<br>081°06.1814'E | 339.7°<br>RL         | 0.74 NM           | 6 kn                    | 00:07                     | 11.08.2025 01:32                     | UTC+5:30 | 11.08.2025 07:02                     | 1456.4 NM       | 1.29 NM        | 00:18                          | 1<br>No                                  | P<br>U,M,ER2                |
| 28                    | TURN AREA<br>Confined/Shallow waters        | 06°07.8786'N<br>081°05.8996'E | 271.0°<br>RL         | 0.54 NM           | 3 kn                    | 00:10                     | 11.08.2025 01:40                     | UTC+5:30 | 11.08.2025 07:10                     | 1457.1 NM       | 0.54 NM        | 00:10                          | 1<br>No                                  | 6<br>U,M                    |
| 29                    | Berth<br>Alongside/at Anchor                | 06°07.8861'N<br>081°05.4578'E |                      |                   |                         |                           | 11.08.2025 01:51                     | UTC+5:30 | 11.08.2025 07:21                     | 1457.7 NM       |                | 00:00                          | 1<br>No                                  | P<br>U,M,ER2                |

Рисунок 6 - Маршрутний лист

### 2.3.3 Графічний план переходу




Рисунок 7 – Графічний план переходу

### 2.3.4 Розрахунок природної освітленості

Розрахунки освітленості виконують двома послідовними наближеннями:

- за широтою  $\varphi$  і датою запланованого плавання виберемо з Nautical Almanac без інтерполяції моменти місцевого середнього часу (LMT) сходу і заходу Сонця і Місяця.

- по довготі  $\lambda$  передбачуваного місця на полудень кожної доби переводять моменти в судновий час (ZT) та на кожний такий момент знаходять прокладенням наперед координати  $j$  і  $l$  місця судна. Далі розраховуються по Nautical Almanac моменти (ZT) явищ, характеризуючих освітленість (користуючись для інтерполяції таблицями:

"Conversion of ARC to Time" і "Tables for Interpolating Sunrise, Moonrise, etc".

Результати вносять в таблицю. По широті місця судна  $j$  і схиленню Сонця  $d$  на моменти його сходу і заходу по формулі  $\tan A$  розраховуємо азимути Сонця ( $Z$ ) при сході і заході, які також внесемо до таблиці 2.10.

Для отримання місцевого часу явища (Correct LMT) треба у табличний час ввести дві поправки:

$$\text{Correct LMT} = \text{LMT for Lat} + \text{Lat correction} + \text{Long correction}.$$

Місцевий час явища переводять у Грінвічний:

$$\text{GMT} = \text{Correct LMT} \pm \text{Longitude}.$$

Грінвічний час явища переводять в судновий:

$$\text{ZT} = \text{GMT} \pm \text{ZD}.$$

У таблиці 2.10 приведено елементи освітленості на початок, середину та кінець рейсу.

Таблиця 2.10 – Елементи освітленості

| Date  | Twilight | SUN           |       |              |        | Twilight | Moon           |     |               |
|-------|----------|---------------|-------|--------------|--------|----------|----------------|-----|---------------|
|       |          | Sunrise<br>ZT | Z     | Sunset<br>ZT | Z      |          | Moonrise<br>ZT | Age | Moonset<br>ZT |
| 01.10 | 06:31    | 06:51:42      | 93.1° | 18:57:59     | 266.9° | 19:19    | 15:52:01       | 7   | 03:53         |
| 04.10 | 05:16    | 05:37:32      | 94.6  | 17:40:13     | 265.4° | 18:02    | 16:38:12       | 12  | 04:31         |
| 08.10 | 05:32    | 05:52:26      | 96.0° | 17:53:51     | 264.0° | 18:15    | 18:55:09       | 16  | 06:41         |

### 2.3.5 Розрахунок висот приливів та побудова графіків приливів

Розрахунок приливних явищ та побудову графіків приливів здійснюємо для ділянок з обмеженими глибинами, для портів та якірних стоянок. Узагальнуємо у таблиці 2.11 та 2.12

| 10/1/2025 |          |        | 10/2/2025 |          |        | 10/3/2025 |          |        |
|-----------|----------|--------|-----------|----------|--------|-----------|----------|--------|
|           | Time     | Height |           | Time     | Height |           | Time     | Height |
| High      | 7:01 AM  | 2.0 m  | High      | 8:46 AM  | 2.2 m  | High      | 9:25 AM  | 2.4 m  |
|           | 3:48 PM  | 2.4 m  |           | 6:41 PM  | 2.3 m  |           | 8:24 PM  | 2.5 m  |
| Low       | 10:27 AM | 1.9 m  | Low       | 12:46 AM | 1.0 m  | Low       | 2:10 AM  | 0.9 m  |
|           |          |        |           | 12:54 PM | 2.0 m  |           | 2:33 PM  | 1.8 m  |
| 10/4/2025 |          |        | 10/5/2025 |          |        | 10/6/2025 |          |        |
|           | Time     | Height |           | Time     | Height |           | Time     | Height |
| High      | 9:54 AM  | 2.6 m  | High      | 10:17 AM | 2.7 m  | High      | 10:36 AM | 2.9 m  |
|           | 9:16 PM  | 2.8 m  |           | 9:57 PM  | 3.0 m  |           | 10:36 PM | 3.2 m  |
| Low       | 3:14 AM  | 0.8 m  | Low       | 3:58 AM  | 0.6 m  | Low       | 4:34 AM  | 0.6 m  |
|           | 3:28 PM  | 1.5 m  |           | 4:02 PM  | 1.2 m  |           | 4:33 PM  | 0.9 m  |
| 10/7/2025 |          |        |           |          |        |           |          |        |
| ○         | Time     | Height |           |          |        |           |          |        |
| High      | 10:58 AM | 3.0 m  |           |          |        |           |          |        |
|           | 11:17 PM | 3.3 m  |           |          |        |           |          |        |
| Low       | 5:07 AM  | 0.6 m  |           |          |        |           |          |        |
|           | 5:07 PM  | 0.7 m  |           |          |        |           |          |        |

Рисунок 8 - Припливні явища Сінгапур

| 10/8/2025  |          |        | 10/9/2025  |          |        | 10/10/2025 |          |        |
|------------|----------|--------|------------|----------|--------|------------|----------|--------|
|            | Time     | Height |            | Time     | Height |            | Time     | Height |
| High       | 2:34 AM  | 0.8 m  | High       | 3:05 AM  | 0.8 m  | High       | 3:36 AM  | 0.8 m  |
|            | 2:26 PM  | 0.7 m  |            | 2:53 PM  | 0.6 m  |            | 3:20 PM  | 0.6 m  |
| Low        | 8:39 AM  | 0.1 m  | Low        | 9:10 AM  | 0.1 m  | Low        | 9:41 AM  | 0.1 m  |
|            | 8:22 PM  | 0.0 m  |            | 8:49 PM  | 0.0 m  |            | 9:16 PM  | 0.0 m  |
| 10/11/2025 |          |        | 10/12/2025 |          |        | 10/13/2025 |          |        |
|            | Time     | Height |            | Time     | Height | ☾          | Time     | Height |
| High       | 4:05 AM  | 0.7 m  | High       | 4:35 AM  | 0.7 m  | High       | 5:05 AM  | 0.6 m  |
|            | 3:46 PM  | 0.5 m  |            | 4:13 PM  | 0.5 m  |            | 4:38 PM  | 0.4 m  |
| Low        | 10:11 AM | 0.1 m  | Low        | 10:41 AM | 0.2 m  | Low        | 11:14 AM | 0.2 m  |
|            | 9:44 PM  | 0.0 m  |            | 10:11 PM | 0.1 m  |            | 10:37 PM | 0.2 m  |
| 10/14/2025 |          |        |            |          |        |            |          |        |
|            | Time     | Height |            |          |        |            |          |        |
| High       | 5:40 AM  | 0.5 m  |            |          |        |            |          |        |
|            | 5:02 PM  | 0.4 m  |            |          |        |            |          |        |
| Low        | 11:58 AM | 0.3 m  |            |          |        |            |          |        |
|            | 10:54 PM | 0.3 m  |            |          |        |            |          |        |

Рисунок 9 - Припливні явища Хамбантота




Рисунок 10 - Графік припливів Сінгапур




Рисунок 11 - Графік припливів Хамбантота

## 2.4 Висновки

У другому розділі було проведено всебічний аналіз навігаційного, гідрометеорологічного та технічного забезпечення переходу судна *M/V «GLOBAL HIGHWAY»* за маршрутом Сінгапур – Хамбантота. Метою розділу було обґрунтувати безпечні умови плавання, перевірити достатність інформаційного забезпечення, а також оцінити вплив зовнішніх факторів на навігаційну безпеку судна.

На основі проведеної оцінки встановлено, що судно забезпечене повним комплексом актуальних навігаційних матеріалів і засобів, необхідних для безпечного виконання рейсу. Для переходу використано сучасні електронні карти системи AVCS, публікації Admiralty e-NP та ALRS, що відповідають останнім змінам Notice to Mariners (UKHO). Організація зв'язку під час рейсу здійснюється відповідно до вимог SOLAS-74, а також керівництв IMO A.893(21) і Bridge Procedures Guide (2016). Наявність систем STRAITREP, Port Klang VTS і Hambantota VTS гарантує безперервний радіоконтакт і контроль руху судна в районах інтенсивного судноплавства.

Аналіз гідрометеорологічних умов показав, що в період з 1 по 8 жовтня спостерігаються переважно сприятливі погодні умови. Вітри південно-західного напрямку мають помірну силу, хвильовий режим стабільний і не перевищує безпечних значень для даного типу судна. Ймовірність виникнення небезпечних метеорологічних явищ, таких як тропічні циклони або сильні штормові вітри, є низькою. Виконані розрахунки мінімальних глибин та запасу води під кілем (УКС) свідчать, що судно може безпечно здійснити перехід при дотриманні рекомендованих швидкісних режимів. Для портових і вузьких районів, включно з Малаккською протокою, безпечна швидкість становить 6–8 вузлів, тоді як у відкритих водах і на підходах до Шрі-Ланки допустимо рухатись зі швидкістю до 10 вузлів. Отримані значення мінімальних глибин (від 11,4 м у Сінгапурі до 13,0 м поблизу Хамбантоти) підтверджують, що за таких умов забезпечується нормативний запас УКС відповідно до корпоративної політики компанії та

міжнародних стандартів. Додатково проведено аналіз портів відправлення і прибуття. Встановлено, що як порт Сінгапур, так і порт Хамбантота повністю відповідають сучасним вимогам ІМО: вони обладнані системами управління рухом, мають налагоджений лоцманський сервіс, буксирне забезпечення, зручні якірні стоянки та всі необхідні засоби навігаційного орієнтування.

Отже, на підставі проведених розрахунків та аналізу можна зробити висновок, що умови плавання на маршруті Сінгапур – Хамбантота є сприятливими та безпечними. Судно *M/V «GLOBAL HIGHWAY»* має належне технічне оснащення, а навігаційне, метеорологічне та інформаційне забезпечення переходу відповідає вимогам SOLAS, STCW і рекомендаціям ІМО. Дотримання зазначених швидкісних режимів, політики UKC та стандартів вахтової служби гарантує високий рівень безпеки мореплавства на всіх етапах рейсу.

## РОЗДІЛ 3

### ОБРОБКА ТА РОЗМІЩЕННЯ ВАНТАЖІВ

#### 3.1.1 Генеральні вантажі

Перевезення генеральних вантажів та вантажів, що перевозяться у збільшених вантажних одиницях, здійснюється згідно з вимогами міжнародних документів:

- International Convention for the Safety of Life at Sea (SOLAS 74/78), Chapters VI, VII;
- International Convention for the Prevention of Pollution from Ships (MARPOL 73/78);
- International Maritime Dangerous Goods Code (IMDG Code);
- Code of Safe Practice for Cargo Stowage and Securing (CSS Code);
- Code of Safe Practice for Ships Carrying Timber Deck Cargoes (2011 TDC Code);
- Thomas Stowage: The Properties and Stowage of Cargoes.

#### 1. Загальний опис

Вантаж, прийнятий до перевезення — легкові автомобілі масою не більше 3 тонн кожен. Автомобілі завозяться власним ходом і розміщуються на закритих автомобільних палубах судна типу *Pure Car and Truck Carrier (PCTC)*. Палуби обладнані системами вентиляції, стаціонарним пожежогасінням, освітленням та протипожежними дверима, що відповідають вимогам розділу II-2 Конвенції SOLAS.

Автомобілі транспортуються в технічно справному стані, з мінімальним залишком пального у баку, герметизованими паливними системами, відключеною акумуляторною батареєю та заблокованими гальмами стоянки.

#### 2. Маса та габаритні характеристики

Маса одного автомобіля становить до 3 000 кг, що підтверджується вантажними специфікаціями. Габаритні розміри залежать від моделі автомобіля

(в середньому: довжина 4,2–5,0 м, ширина 1,8–2,0 м, висота 1,5–1,8 м) і враховуються при плануванні розміщення у вантажних приміщеннях відповідно до вантажного плану.

### 3. Специфічні особливості вантажу

Автомобілі належать до категорії самохідних вантажів (ro-ro cargo).

Особливості перевезення:

- транспортуються із залишком пального не більше 1/4 об'єму бака;
- системи запалювання та сигналізації вимкнені;
- вікна, двері, капот і багажник — закриті;
- ручне гальмо — зафіксовано, передача встановлена у положення «Р»

або «1-а».

### 4. Небезпечні властивості

Автомобілі не класифікуються як небезпечний вантаж за IMDG Code, але підпадають під спеціальні положення щодо перевезення транспортних засобів з паливом у баках (Special Provision 961).

У разі наявності електричних або гібридних автомобілів застосовуються вимоги IMDG Code до перевезення транспортних засобів з літійовими батареями (розділ 38.3 UN Manual).

### 5. Сумісність із іншими вантажами

Автомобілі можуть перевозитися спільно лише з іншими колісними транспортними засобами або спеціально упакованими генеральними вантажами, що не виділяють пилу, вологи чи агресивних випарів. Розміщення забезпечує проходи для евакуації, доступ до пожежного обладнання та гідрантів, згідно з *Cargo Securing Manual (CSM)* судна.

### 6. Коефіцієнт сепарації та особливості розміщення

Для колісних транспортних засобів коефіцієнт сепарації не застосовується, оскільки вони розташовуються лінійно на спеціальних смугах (lanes) по ДП судна. Відстані між рядами забезпечують доступ персоналу, вільний рух повітря та можливість евакуації. Кожен автомобіль фіксується мінімум у чотирьох точках за колеса із використанням сертифікованих стропів.

## 7. Норми кріплення згідно з SMS (K-Line DPM 2017-13)

Згідно з Safety Management System (SMS) судна (*K-Line DPM 2017-13*), для легкових автомобілів масою 2,1–3,1 т встановлено такі мінімальні вимоги до кріплення:

Таблиця 3.1 – Норми кріплення згідно CSS Code та СУБ компанії

| Категорія вантажу        | Вздовж ДП                                                                       | Поперек ДП                                 | На внутрішній рампі             | Матеріал / тип кріплення |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------|
| Легкові авто (2.1–3.1 т) | 6 кріплень                                                                      | 8 кріплень                                 | 7 кріплень (4 верхні / 3 нижні) | Стропи SWL 600 кг        |
| Легкові авто (<2.1 т)    | 4 кріплення                                                                     | 6 кріплень                                 | 5 кріплень (3 верхні / 2 нижні) | Стропи SWL 600 кг        |
| Великі авто (3.1–8.0 т)  | Розрахунок:<br>$\text{маса (т)} \times 1.2 / CL (RI) + 1$<br>(до парного числа) | 2 додаткові кріплення (1 носом / 1 кормою) | Не розміщуються                 | Стропи SWL 1500 кг       |

Якщо результат розрахунку є дробовим, він округлюється вгору; якщо непарним — додається ще одне кріплення.

Кріплення виконуються на сертифіковані палубні точки з відомими параметрами LC/SWL, кути нахилу не перевищують встановлених меж (30–60°). У разі штормових умов кількість кріплень збільшується за наказом капітана або старшого помічника.

## 8. Приклад розрахунку

Об'єкт: легковий автомобіль масою 3,0 т.

Норма SMS: 6 кріплень вздовж ДП, 8 поперек, 7 на внутрішній рампі; стропи SWL 600 кг.

Вихідні дані:

- Вага  $W = 3 \cdot 9,81 = 29,43 \text{ kN}$ ;
- Інерційні коефіцієнти за *CSS Code Annex 13*:

- поздовжній —  $0,5\text{ g} \rightarrow F_L = 14,72\text{ kN}$ ;
- поперечний —  $0,7\text{ g} \rightarrow F_T = 20,60\text{ kN}$ ;
- Один строп SWL 600 кг = 5,89 kN;
- Консервативний кут нахилу  $\theta = 60^\circ$  (горизонтальна складова  $\approx 0,5 \cdot LC$ ).

Перевірка вздовж ДП:

$$F = 6 \cdot 5,89 \cdot 0,5 = 17,67\text{ kN} \rightarrow 17,67 > 14,72\text{ kN}$$

Перевірка поперек ДП:

$$F = 8 \cdot 5,89 \cdot 0,5 = 23,56\text{ kN} \rightarrow 23,56 > 20,60\text{ kN}$$

Для внутрішньої рампі:

$$F = 7 \cdot 5,89 \cdot 0,5 = 20,62\text{ kN} \rightarrow 20,62 \approx 20,60\text{ kN}$$

Розрахунок підтверджує, що навіть при консервативному куті  $60^\circ$  схема кріплення, встановлена SMS, забезпечує утримання автомобіля від зміщення під дією інерційних навантажень. Фактичні робочі кути ( $30\text{--}45^\circ$ ) та додатковий опір тертя коліс збільшують запас міцності.

#### Висновок

Автомобілі масою до 3 т є типовим генеральним вантажем для суден типу *PCTC* та відповідають вимогам SOLAS, MARPOL, IMDG і CSS Code. Їх транспортні властивості, умови перевезення та кріплення визначені стандартом K-Line DPM 2017-13 (SMS), який забезпечує надійне закріплення під час хитавиці, гальмування та маневрових операцій. Проведений розрахунок підтверджує, що встановлені норми повністю відповідають вимогам CSS Code, Annex 13, забезпечують збереження вантажу та безпеку мореплавства на всіх етапах переходу.

Таблиця 3.1 – Транспортні характеристики генеральних вантажів

| № п/п | Назва Вантажу                          | Маса 1 вантажного місця, | Питомий навантажувальний об'єм, м3/т | тип контейнера, ISO | IMDG Code |      |                                                                                     |                                                                   |                                                                  | Норми вантажних робіт, т/добу |                   |
|-------|----------------------------------------|--------------------------|--------------------------------------|---------------------|-----------|------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------|
|       |                                        |                          |                                      |                     | Номер ООН | Клас | Знак маркування                                                                     | Категорія розміщення                                              | Аварійні дії (АвК)                                               | Порт наванта                  | Порт вивантаження |
| 1     | 2                                      | 3                        | 4                                    | 5                   | 6         | 7    | 8                                                                                   | 9                                                                 | 10                                                               | 11                            | 12                |
| 1     | Легкові автомобілі (категорія М1, SUV, | 3,0                      | 4,0                                  | -                   | UN 316 6  | 9    |  | Категорія А – перевезення у закритих трюмах/палубах з вентиляцією | Провітрювання, видалення джерел займання, інформування капітана, | 8,640 т/добу                  | 6,480 т/добу      |

Пояснення кодів та позначень:

- Номер ООН (UN 3166) — «Vehicle, internal combustion engine» (*IMDG Code, Class 9, Miscellaneous Dangerous Substances*).
- Клас 9 — вантажі, які не належать до інших класів небезпеки, але можуть створювати ризики при перевезенні.
- Спеціальні положення (Special Provision 961) — дозволяють перевезення транспортних засобів із паливом у баках без оформлення як небезпечного вантажу за умови дотримання вимог герметизації, відключення АКБ, вентиляції.
- Категорія розміщення — «А»: вантаж розміщується в закритих трюмах або на закритих палубах з примусовою вентиляцією.
- Аварійні дії (АвК) — у випадку загоряння або витoku палива: перекриття вентиляції, застосування пінних/водяних систем, повідомлення на місток.
- Питомий навантажувальний об'єм ( $4,0 \text{ м}^3/\text{т}$ ) — розрахований для легкових автомобілів середнього класу ( $4,5 \times 1,8 \times 1,6 \text{ м} \approx 13 \text{ м}^3 / 3 \text{ т} = 4,3 \text{ м}^3/\text{т}$ ).

### **3.2 Підготовка вантажних приміщень до прийому вантажів та документальне оформлення морського перевезення**

Підготовка вантажних приміщень судна типу Pure Car and Truck Carrier до прийому легкових автомобілів та інших машин масою менше трьох тонн, а також документальне оформлення такого перевезення, ґрунтуються виключно на положеннях International Maritime Dangerous Goods Code [7], Code of Safe Practice for Cargo Stowage and Securing [8], Code of Safe Practice for Ships Carrying Timber Deck Cargoes, 2011 [9] (за аналогією стійкості та кріплення) та Thomas' Stowage: The Properties and Stowage of Cargoes [15].

Судна РСТС мають багатопалубну конструкцію з регульованими рампами, вбудованими кріпильними точками та системами вентиляції, тому підготовка палуб починається з повного очищення поверхонь від залишків мастила, пилу чи рідин попереднього рейсу, як вимагає CSS Code у розділі 2 та Thomas' Stowage у частині Vehicles. Промивання палуб миючими засобами з подальшим сушінням запобігає корозії та ковзанню коліс. Поверхня перевіряється на відсутність гострих країв чи вм'ятін, а антиковзке покриття наноситься у зонах інтенсивного руху, що відповідає рекомендаціям Annex 1 CSS Code.

Кріпильні пристрої — D-кільця, пази для ланцюгів — інспектуються на відповідність навантаженням до трьох тонн на точку, з урахуванням вимог Chapter 5 CSS Code. Лашинги (ланцюги, стропи, трещотки) повинні мати сертифіковану міцність не нижче 4,5 тонни на точку для машин масою до трьох тонн, з кутом кріплення 30–60 градусів до горизонталі, як описано в Annex 13 CSS Code за аналогією з Ro-Ro вантажами. Вентиляційна система перевіряється на здатність забезпечувати щонайменше шість змін повітря за годину для видалення вихлопних газів під час заправки двигунів, що прямо передбачено Thomas' Stowage.

Рампи та ліфти тестуються на вантажопідйомність та фіксацію, дренажні отвори очищаються від конденсату, а для електромобілів забезпечується доступ до берегового живлення відповідно до пункту 7.5 IMDG Code. Пожежна безпека

контролюється наявністю CO<sub>2</sub>-систем та спринклерів на кожній палубі, як того вимагає пункт 7.7 IMDG Code для транспортних засобів.

Після завершення підготовки складається Vehicle Stowage Plan — детальна схема розміщення кожної машини з вказівкою VIN-номера, маси та габаритів. Цей план, що розробляється старшим помічником капітана перед початком завантаження та коригується після його завершення, забезпечує балансування судна та запобігає зсуву вантажу, як зазначено в Chapter 2 CSS Code та Thomas' Stowage.

Під час завантаження тальман або старший помічник фіксує стан кожної машини в Vehicle Condition Report, аналогічному Mate's Receipt, з описом пошкоджень, пробігу та зовнішнього вигляду. Цей документ слугує основою для можливих претензій і оформлюється безпосередньо під час прийому вантажу на борт.

Кожна машина кріпиться мінімум у чотирьох точках — по дві на вісь — з блокуванням коліс чоками та відключенням акумулятора (крім електромобілів у режимі очікування). Після лашингу сюрвеєр або старший офіцер складає Lashing Certificate з фотографіями та розрахунками сил, що підтверджує відповідність Annex 13 CSS Code.

Для електромобілів з літій-іонними батареями понад 100 Вт·год відправник зобов'язаний надати Dangerous Goods Declaration з вказівкою UN 3171 або UN 3480/3481 класу 9, як вимагає пункт 5.4 IMDG Code. Цей документ подається до завантаження і супроводжується маркуванням батарей.

Після завершення завантаження капітан або агент перевізника видає Bill of Lading — транспортний контракт і документ права власності на кожну машину. Водночас вантажний асистент формує Cargo Manifest з повним переліком VIN-номерів та портів призначення для митного контролю, що подається перед відходом судна.

Судно постійно має на борту Cargo Securing Manual, схвалений класифікаційним товариством, з детальними схемами кріплення легкових автомобілів, а також Certificate of Approval for Ro-Ro Spaces, що періодично

підтверджує придатність палуб до перевезення транспортних засобів відповідно до SOLAS II-2 та IMDG Code.

Таким чином, увесь процес — від очищення палуб і перевірки кріпильних систем до видачі коносаментів та декларацій про небезпечні вантажі — суворо регламентується зазначеними кодексами та посібником Thomas' Stowage, забезпечуючи безпеку, стійкість і документальну traceability перевезення машин масою менше трьох тонн на судах типу RCTC.

### **3.3 Розрахунок чистої вантажопідйомності судна**

Міжнародна конвенція про вантажну марку 1966 року [5] визначає мінімальну висоту надводного борту для морських суден, залежно від району та сезону експлуатації. Ця величина фіксується в Міжнародному свідоцтві про вантажну марку (International Load Line Certificate), яке видається на судно.

Розрахункова водотоннажність при повному завантаженні ( $D_p$ ) є базовою величиною для обчислення чистої вантажопідйомності судна ( $D_{\text{ч}}$ ) на конкретний рейс і залежить від чинних вантажних марок у порту завантаження, на маршруті переходу та в порту розвантаження.

Значення  $D_p$  гарантує, що мінімальна висота надводного борту судна завжди відповідає вантажній марці району плавання, з урахуванням витрати змінних запасів. Таким чином, на жодній ділянці маршруту вантажна марка не повинна опускатися нижче рівня води.

Для визначення  $D_p$  на рейс слід скористатися Картою зон і сезонних районів, аби встановити актуальні вантажні марки відповідно до періоду виконання рейсу. Якщо судно перетинає кілька зон або сезонних районів,  $D_p$  відповідає обмежуючій водотоннажності, враховуючи вантажні марки в портах завантаження та вивантаження, а також на морському переході.

Водотоннажність судна за літньою вантажною маркою ( $D_{\text{л}}$ ) береться з техніко-експлуатаційних характеристик судна.

Маючи  $D_{\text{л}}$ , можна за формулами розрахувати водотоннажність за тропічною ( $D_{\text{т}}$ ) або зимовою ( $D_{\text{з}}$ ) вантажними марками.

Повну вантажопідйомність (дедвейт) судна ( $\Delta_w$ ) можливо визначити, використовуючи отримане значення розрахункової водотоннажності судна на момент завантаження:

$$\Delta_w = \Delta_p - \Delta_0 = 41441 - 20755 = 20686 \text{ т.}$$

де  $\Delta_0$  – водотоннажність судна порожнем.

Чисту вантажопідйомність судна ( $\Delta_{\text{ч}}$ ) знаходять шляхом віднімання від величини дедвейту судна маси рейсових запасів ( $P_{\text{зан}}$ ), необхідної для забезпечення стоянки в портах навантаження/вивантаження та переходу судна морем, тобто тієї, що знаходиться на судні в момент відходу судна з порту навантаження:

$$\Delta_{\text{ч}} = \Delta_w - \sum_{j=1}^m P_{\text{зан}j} - \text{const} = 20686 - 2224,3 - 620 = 17\,841,7 \text{ т}$$

Рейсові запаси знаходять як суму:

$$\sum_{j=1}^n P_{\text{зан}j} = P_{\text{х}}^{\text{зан}} + P_{\text{ст}}^{\text{зан}} = 415 + 34,2 = 449,2 \text{ т}$$

де  $P_{\text{хзан}}$  – маса ходових запасів, т;

$P_{\text{ст}}$  – маса стоянкових запасів, т.

$j$  – відповідна цистерна (танк)

Маса ходових запасів дорівнює:

$$P_{\text{х}}^{\text{зан}} = P_{\text{х}}^{\text{т}} + P_{\text{х}}^{\text{в}} + P_{\text{х}}^{\text{см}} = 329,8 + 68,7 + 16,5 = 415 \text{ т}$$

де  $P_{\text{хт}}$ ,  $P_{\text{хв}}$ ,  $P_{\text{хсм}}$  – відповідно кількість палива, води та мастила, необхідна на перехід від порту навантаження до порту вивантаження з врахуванням штормового запасу, т.

Більш детально:

$$P_{\text{х}}^{\text{т}} = q_{\text{х}}^{\text{т}} \cdot (t_{\text{х}} + t_{\text{ш}}) = 48 \cdot (4,87 + 2) = 329,76 \text{ т}$$

$$P_{\text{х}}^{\text{в}} = q_{\text{х}}^{\text{в}} \cdot (t_{\text{х}} + t_{\text{ш}}) = 10 \cdot (4,87 + 2) = 68,7 \text{ т}$$

$$P_{\text{х}}^{\text{см}} = 0,05 \cdot P_{\text{х}}^{\text{т}} = 0,05 \cdot 329,76 = 16,48 \text{ т}$$

де  $q_{\text{х}}$ ,  $q_{\text{хт}}$  – ходовий час, діб; – добова норма витрат палива та води на ходу, т/діб;

$t_{шт}$  – штормовий час, діб.

Штормовий час ( $t_{шт}$ ) визначається за допомогою Системи управління безпекою (СУБ) компанії та становить 2 доби.

Ходовий час ( $t_x$ ) визначають по формулі:

$$t_x = \frac{L}{24 \cdot V} + t_{зп} = \frac{1457}{24 \cdot 18} + 1.5 = 4,87 \text{ доби}$$

де  $L$  – відстань переходу, милі;

$V$  – швидкість судна з вантажем, вуз.;

$t_{зп}$  – час затримок судна на шляху (враховується час на проходження вузькостей та каналів), діб.

Стоянкові запаси визначаються з розрахунку тривалості стоянки в портах навантаження та вивантаження й норм витрати палива та води на стоянці:

$$P_{ст}^{зап} = q_{ст}^T \cdot t_{ст} + q_{ст}^B \cdot t_{ст} = 4 \cdot 2.01 + 13 \cdot 2.01 = 34,17 \text{ т}$$

де  $q_{ст}^B$ ,  $q_{ст}^T$  – добова норма витрати палива та води на стоянці, т/діб;

$t_{ст}$  – нормативна тривалість стоянкового часу, діб.

Стоянковий час як по порту навантаження, так і по порту вивантаження розраховується, виходячи з кількості прийнятого на судно вантажу та у відповідності з вантажними характеристиками відповідного порту,

$$t_{ст} = \frac{\sum_{i=1}^n Q_i}{M}$$

де  $Q_i$  – маса вантажу одного найменування, т;

$n$  – кількість найменувань вантажу;

$M$  – валова норма вантажних робіт в порту навантаження та вивантаження  $i$ -тої партії вантажу, т/діб.

Стоянковий час у порту Сінгапур :

$$t_{ст} = \frac{\sum_{i=1}^n Q_i}{M} = \frac{6745.1 + 684}{8640} = 0,86 \text{ діб}$$

Стоянковий час у порту Хамбантота :

$$t_{ст} = \frac{\sum_{i=1}^n Q_i}{M} = \frac{6745.1 + 684}{6,480} = 1,15 \text{ діб}$$

Значення чистої вантажопідйомності судна ( $D_{ч}$ ) визначає максимальну масу вантажів, яку судно може прийняти до перевезення на даний рейс, тобто

$$\Delta_{ч} = \sum_{i=1}^n Q_i$$

Фактична кількість вантажу, яку можна прийняти до перевезення на даний рейс та на дане судно залежить від:

– чистої вантажопідйомності судна ( $\Delta_{ч}$ ), що визначається за формулою (3.4);

– вантажомісткості судна ( $W_c$ );

– питомого навантажувального об'єму вантажу ( $u$ ).

З точки зору експлуатації судна, найбільш вигідним є завантаження, при якому використовується повністю вантажопідйомність та вантажомісткість судна.

Масу сепараційних та кріпильних матеріалів ( $Q_{сеп.i}$ ) по кожному виду вантажу необхідно визначити з урахуванням встановлених норм

$$Q_{сеп.i} = k_{сеп} \sum_{i=1}^n Q_i$$

де  $k_{сеп}$  – норма сепараційних та кріпильних матеріалів,  
 $Q_i$  – маса  $i$ -тої партії вантажу, т.

Результати розрахунків по визначенню розмірів партій вантажу, що приймаються до перевезення, представляються в формі табл. 3.4.

Таблиця 3.4 – Маса та об'єм партій вантажів, що приймаються до перевезення

| №<br>п/п | Назва<br>Вантажу       | Маса<br>вантажу, $Q_i$<br>т | Коефіцієнт<br>витратисепа<br>рації, $k_{сеп}$ | Маса<br>сепарації,<br>т | Маса<br>вантажу з<br>сепарацією,<br>$Q_i + Q_{сеп}$ , т | Питомий<br>навантажув<br>альний<br>об'єм, $U_i$ | Об'єм, який<br>займає<br>вантаж з<br>сепарацією,<br>$V_i$ , м <sup>3</sup> |
|----------|------------------------|-----------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| 1        | 2                      | 3                           | 4                                             | 5                       | 6                                                       | 7                                               | 8                                                                          |
| 1        | Легковий<br>автомобіль | 6745.1                      | 0.005                                         | 33.73                   | 6778.8                                                  | 12                                              | 84735,33                                                                   |

|       |                                     |        |       |      |         |    |           |
|-------|-------------------------------------|--------|-------|------|---------|----|-----------|
| 2     | Генеральний вантаж (Статичний груз) | 684    | 0.005 | 3.42 | 687.4   | 8  | 5499,4    |
| Разом |                                     | 7429,1 | 0.01  | 37,1 | 7 466,2 | 20 | 90 234,73 |

На основі виконаних розрахунків визначено, що фактична маса вантажу з урахуванням сепараційних матеріалів становить

$Q_{\text{общ}} = 7466,25$  т, а об'єм, який займає вантаж із сепарацією, дорівнює

$V_{\text{общ}} = 90,234,69$  м<sup>3</sup>.

Розрахункова чиста вантажопідйомність судна за літньою вантажною маркою становить  $\Delta_u = 17949.8$  т, а вантажомісткість корпусу  $W_c = 141,000$  м<sup>3</sup>.

Перевірка виконання умов (3.15)–(3.16) підтверджує, що:

$Q_{\text{общ}} < \Delta_u$  ( $7466,25 < 17949.8$ ),  $V_{\text{общ}} < W_c$  ( $90234,69 < 141,000$ ).

Таким чином, фактична маса та об'єм вантажу не перевищують допустимі межі вантажопідйомності й вантажомісткості судна. Це свідчить про те, що судно *M/V Global Highway* має достатній запас по вантажопідйомності, остійності та осадці.

Результати розрахунків підтверджують, що вантажний план складено коректно, а умови перевезення забезпечують повну відповідність вимогам Міжнародної конвенції про вантажну марку 1966 року, Конвенції SOLAS-74 та Кодексу безпечної практики розміщення і кріплення вантажів (CSS Code).

Отже, перевезення автомобільного вантажу та пакетованих вантажів за маршрутом Singapore – Hambantota є технічно можливим, безпечним і відповідає нормативним вимогам щодо експлуатації судна на морських шляхах.

### 3.4 Складання вантажного плану

Від якості складеного вантажного плану залежать безпека мореплавання, збереженість вантажів, комерційні результати роботи судна.

При складанні вантажного плану для генеральних вантажів на практиці використовується принцип розподілу вагового навантаження по довжині судна

пропорційно об'єму вантажних приміщень за допомогою коефіцієнту співвідношення вантажомісткості кожного вантажного приміщення ( $k_{ci}$ ), що визначається за формулою:

$$k_{ci} = \frac{W_i}{W_c}$$

де  $W_i$  – вантажомісткість  $i$ -го вантажного приміщення, м<sup>3</sup>;

$W_c$  – вантажомісткість судна, м<sup>3</sup>;

$i$  – номер вантажного приміщення ( $i=1,2, \dots i$ ).

Значення розподіленої маси для  $i$ -го вантажного приміщення ( $Q_i$ ) визначається як добуток коефіцієнту співвідношення вантажомісткості  $i$ -го вантажного приміщення ( $k_{ci}$ ) на розраховану загальну масу вантажів, що приймається на даний рейс ( $Q_{\text{общ}}$ ):

$$Q_i = k_{ci} \cdot Q_{\text{общ}}$$

Розрахунок розподіленої маси вантажних приміщень приведемо в табличній формі (табл. 3.5).

Таблиця 3.5 – Розподіл вагового навантаження по вантажних приміщеннях судна

| Найменування вантажного приміщення | Вантажомісткість вантажного приміщення, $W_i$ , м <sup>3</sup> | Коефіцієнт співвідношення, $k_{ci}$ | Максимально допустиме вагове навантаження вантажного приміщення $Q_{i,т}$ |
|------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| 1                                  | 2                                                              | 3                                   | 4                                                                         |
| ПАЛУБА №12                         | 12945.6                                                        | 0.09                                | 699.2                                                                     |
| ПАЛУБА №11                         | 14661.9                                                        | 0.11                                | 791.89                                                                    |
| ПАЛУБА №10                         | 14730.4                                                        | 0.11                                | 795.59                                                                    |
| ПАЛУБА №9                          | 16666.3                                                        | 0.12                                | 900.15                                                                    |
| ПАЛУБА №8                          | 16503.4                                                        | 0.12                                | 891.35                                                                    |
| ПАЛУБА №7                          | 13011.1                                                        | 0.09                                | 702.73                                                                    |
| ПАЛУБА №6                          | 0                                                              | 0                                   | 0                                                                         |

|           |          |      |         |
|-----------|----------|------|---------|
| ПАЛУБА №5 | 31784.5  | 0.23 | 1716.69 |
| ПАЛУБА №4 | 0        | 0    | 0       |
| ПАЛУБА №3 | 7336.4   | 0.05 | 396.24  |
| ПАЛУБА №2 | 6007.1   | 0.04 | 324.44  |
| ПАЛУБА №1 | 4590     | 0.03 | 247.91  |
| Разом     | 138236.7 | 1    | 7466.2  |

Сумарна розподілена маса вантажів по твіндекам, трюмам та на палубі має відповідати завантаженню судна та є підставою для складання вантажного плану.

По результатам розподілення вантажів складається зведена таблиця з підсумковими результатами по кожному вантажному приміщенню, роду вантажу та всьому судну в цілому (табл. 3.6).

Таблиця 3.6 – Розміщення генеральних вантажів на судні

| Назва вантажних приміщень | Назва вантажів |           |
|---------------------------|----------------|-----------|
|                           | Маса, т        | Об'єм, м3 |
| 1                         | 2              | 3         |
| ПАЛУБА №12                | 907            | 8163      |
| ПАЛУБА №11                | 1032.8         | 9295.2    |
| ПАЛУБА №10                | 797.1          | 7173.9    |
| ПАЛУБА №9                 | 992.9          | 8936.1    |
| ПАЛУБА №8                 | 436            | 3924      |
| ПАЛУБА №7                 | 484.7          | 23409.6   |
| ПАЛУБА №6                 | -              | -         |
| ПАЛУБА №5                 | 1829,1         | 131688    |
| ПАЛУБА №4                 | -              | -         |
| ПАЛУБА №3                 | 256.6          | 6158.4    |
| ПАЛУБА №2                 | 402.9          | 3626.1    |
| ПАЛУБА №1                 | 290            | 2610      |
| Разом                     | 7429,1         | 204984.3  |

### 3.5 Характеристика експлуатаційних умов рейсу

Порт навантаження: Port of Singapore (Сингапур)

|         |   |            |              |
|---------|---|------------|--------------|
| Країна  | i | місце      | розташування |
| Країна: |   | Республіка | Сингапур.    |

Порт: Port of Singapore — мультитермінальний порт із різними зонами (контейнерні термінали, генеральні, Ro-Ro/автомобільні перевезення) під керуванням Maritime & Port Authority of Singapore (MPA) та операторами, серед яких PSA Corporation Limited і Jurong Port Pte Ltd. Розташований біля південного узбережжя острова Сингапур, на головному морському маршруті між Сходом і Заходом.

Дата початку рейсу: 01 Жовтня 2025 року

Діючі вантажні марки / типи вантажів:

Діюча вантажна марка - літня вантажна марка  
Генеральні та багатотоннажні вантажі (break-bulk), Ro-Ro (автомобілі, спецтехніка) - переважно через термінал Jurong Port.  
Можливість бункерування, постачання, ремонту суден.

Глибини та щільність води у причалів  
– Глибини вздовж причалів коливаються приблизно від 11 до 18 метрів, окремі причали (наприклад, Pasir Panjang Terminal) — до 16,5 м.  
– Щільність води (specific gravity) – 1025 кг/м<sup>3</sup>.

Основні портові правила (години роботи, святкові/вихідні дні)  
– Для адміністративних відділів: Пн–Чт 08:30–18:00, Пт 08:30–17:30; вихідні — субота, неділя, державні свята.  
– Для вантажних операцій розклад роботи терміналів цілодобовий, точний час уточнюється через агента.

Перелік і порядок надання обслуговування та послуг  
– Агентське обслуговування: прибуття судна потребує попереднього повідомлення за 24 години (ePan Notification).  
– Стивідорне та тальманське обслуговування — забезпечується операторами PSA та Jurong Port.

- Лоцманська проводка та буксирні операції — обов’язкові відповідно до правил МРА.
- Бункерування — порт Сингапур є одним із провідних у світі центрів за обсягом постачання палива суднам.
- Постачання води, провізії, ремонтні роботи та снабження екіпажу — доступні.
- Ro-Ro-операції — Jurong Port має спеціалізований термінал із рампами для навантаження та вивантаження техніки.

#### Висновок

Порт Сингапур має високі техніко-експлуатаційні характеристики, сучасну інфраструктуру для обслуговування Ro-Ro суден. Для остаточного планування слід уточнити глибину, розклад роботи конкретного причалу та наявність рампи для Ro-Ro.

Порт вивантаження: Hambantota International Port (Хамбантота, Шрі-Ланка)

Країна і місце розташування  
 Країна: Шрі-Ланка, округ Хамбантота (Southern Province).  
 Порт: Hambantota International Port (HIP) — глибоководний мультифункціональний порт, розташований приблизно за 10 морських миль від головного маршруту Схід–Захід.

Дата приходу  
 08-Жовтня-2025

Діючі вантажні марки / типи вантажів

- Діюча вантажна марка — Літня вантажна марка
- Ro-Ro: спеціалізований термінал для автомобілів і техніки.
- Контейнери, генеральні (break-bulk) та проектні вантажі.
- Рідкі й сипучі вантажі, включаючи нафтопродукти.
- Можливість бункерування.

Глибини та щільність води у причалів  
 – Глибина до 17 метрів, порт здатний приймати великотоннажні судна з осадкою

до

17

м.

– Щільність води – 1025 кг/м<sup>3</sup>.

Основні портові правила (години роботи, святкові/вихідні дні)

– Для адміністративних відділів: Пн–Чт 08:30–18:00, Пт 08:30–17:30; вихідні — субота, неділя, державні свята.

– Контактна інформація для координації надана через Sri Lanka Ports Authority (SLPA).

Перелік і порядок надання обслуговування та послуг

– Агентські, стивідорні, тальманські, судноремонтні, бункерні, логістичні послуги.

– Лоцманська проводка та буксирні операції — обов’язкові для всіх суден.

– Можливість постачання палива, води, провізії, виконання ремонтів.

– Ro-Ro-термінал активно використовується для імпорту й експорту автомобілів (у 2024 р. оброблено понад 579 тис. одиниць).

– Послуги з огляду, зміни екіпажів, андервотер-сервіс.

#### Висновок

Порт Хамбантота — сучасний глибоководний порт із повноцінною Ro-Ro інфраструктурою (глибина 17 м, рампи, термінали). Для точного планування рейсу необхідно уточнити через агента графік роботи, закріплений причал і доступність буксирів та лоцманів.

## РОЗДІЛ 4

## ОЦІНКА МОРЕХІДНИХ ЯКОСТЕЙ СУДНА

SNO. 5875

## 1-1 PRINCIPAL PARTICULARS

|                             |       |                                                                                                         |
|-----------------------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| SNO.                        | ..... | 5875                                                                                                    |
| KIND OF SHIP                | ..... | CAR CARRIER                                                                                             |
| LENGTH (Loa)                | ..... | 199.96 m                                                                                                |
| LENGTH (Lpp)                | ..... | 196.00 m                                                                                                |
| BREADTH (B mld)             | ..... | 38.00 m                                                                                                 |
| DEPTH (D mld)               | ..... | 38.14/14.65 m                                                                                           |
| SCANTLING DRAFT (mld)       | ..... | 10.20 m                                                                                                 |
| DRAFT (Summer ext.)         | ..... | 10.227 m                                                                                                |
| DEADWEIGHT (at Summer)      | ..... | 20686 t                                                                                                 |
| INTERNATIONAL GROSS TONNAGE | ..... | 75036                                                                                                   |
| NET TONNAGE                 | ..... | 23431                                                                                                   |
| COMPLEMENTS                 | ..... | 31 P                                                                                                    |
| MAIN ENGINE                 |       |                                                                                                         |
| TYPE & NUMBER               | ..... | 7UEC60LSE-Eco-A2 x 1 set                                                                                |
| OUTPUT [ MCO ]              | ..... | 13200 kW x 104 min <sup>-1</sup>                                                                        |
| [ CSO ( 85 % MCO ) ]        | ..... | 11220 kW x 98.5 min <sup>-1</sup>                                                                       |
| SERVICE SPEED               | ..... | about 20.0 knots                                                                                        |
| CLASS NOTATION              | ..... | NK NS* (Vehicles Carrier, Equipped<br>for Carriage of Dangerous Goods,<br>PSPC-WBT) (IWS) (IHM) MNS* MO |
| NATIONALITY                 | ..... | PANAMANIAN                                                                                              |
| PORT OF REGISTRY            | ..... | PANAMA                                                                                                  |
| OWNER                       | ..... | SHINKEN INTERNATIONAL S.A.                                                                              |
| OFFICIAL NUMBER             | ..... | 48021-TJ                                                                                                |
| SIGNAL LETTER               | ..... | 3FUI8                                                                                                   |
| IMO NUMBER                  | ..... | 9726695                                                                                                 |
| BUILDER                     | ..... | SHIN KURUSHIMA DOCKYARD CO., LTD.                                                                       |
| BUILDING PLACE              | ..... | EHIME-PREF., JAPAN                                                                                      |
| DATE                        |       |                                                                                                         |
| KEEL LAID                   | ..... | June 23, 2014                                                                                           |
| LAUNCHING                   | ..... | November 11, 2015                                                                                       |
| DELIVERY                    | ..... | March 2016                                                                                              |

Рисунок 12 - Титульний листі Інформації про остійність та міцність

## 4.1 Розрахунок водотоннажності й координат центра ваги судна

Таблиця 4.1 – Розподіл запасів на відхід

| Найменування цистерн     | Місткість, т | Маса, т | Плечі, м |       |      | Моменти, тм      |                 |            |
|--------------------------|--------------|---------|----------|-------|------|------------------|-----------------|------------|
|                          |              |         | X        | Y     | Z    | Mx               | My              | Mz         |
| Моторне паливо 0,94 т/м3 |              |         |          |       |      |                  |                 |            |
| №1 МТ Л                  | 104.23       | 2.9     | -54.23   | -1.97 | 3.81 | -<br>157.27      | -5.71           | 11.05      |
| №1 МТ П                  | 102.89       | 1.3     | -54.31   | 1.97  | 3.80 | -70.60           | 2.56            | 4.94       |
| №2 МТ Л                  | 215.56       | 178.8   | -28.08   | -3.02 | 2.69 | -<br>5020.7<br>0 | -<br>539.9<br>8 | 480.9<br>7 |
| №2 МТ П                  | 215.56       | 182.3   | -28.08   | 3.02  | 2.71 | -<br>5118.9<br>8 | 550.5<br>5      | 494.0<br>3 |
| №3 МТ Л                  | 112.7        | 48.6    | -10.15   | -3.17 | 2.40 | -<br>493.29      | -<br>154.0<br>6 | 116.6<br>4 |
| №3 МТ П                  | 111.45       | 93.8    | -10.22   | 3.13  | 2.71 | -<br>958.64      | 293.5<br>9      | 254.2<br>0 |
| №3 МТ ЦЛ                 | 83.89        | 1       | -10.01   | -6.98 | 2.12 | -10.01           | -6.98           | 2.12       |
| №3 МТ ЦП                 | 79.23        | 1.5     | -10.80   | 7.16  | 2.13 | -16.20           | 10.74           | 3.20       |
| №4 МТ ЦЛ                 | 112.7        | 90.9    | 2.63     | -3.16 | 2.68 | 239.07           | -<br>287.2<br>4 | 243.6<br>1 |
| №4 МТ ЦП                 | 100.78       | 82.5    | 3.24     | 2.99  | 2.69 | 267.30           | 246.6<br>8      | 221.9<br>3 |

|                            |        |       |       |       |      |                  |                 |             |
|----------------------------|--------|-------|-------|-------|------|------------------|-----------------|-------------|
| №4 МТ Л                    | 105.69 | 86.8  | 2.71  | -9.50 | 2.79 | 235.23           | -<br>824.6<br>0 | 242.1<br>7  |
| №4 МТ П                    | 98.54  | 81.2  | 3.10  | 9.66  | 2.80 | 251.72           | 784.3<br>9      | 227.3<br>6  |
| №5 МТ<br>ЦЛ                | 105.56 | 86    | 15.04 | -3.16 | 2.69 | 1293.4<br>4      | -<br>271.7<br>6 | 231.3<br>4  |
| №5 МТ<br>ЦП                | 105.13 | 87    | 15.01 | 3.15  | 2.70 | 1305.8<br>7      | 274.0<br>5      | 234.9<br>0  |
| №5 МТ Л                    | 99.09  | 36    | 15.12 | -9.30 | 2.47 | 544.32           | -<br>334.8<br>0 | 88.92       |
| №5 МТ П                    | 96.71  | 0.6   | 14.85 | 6.85  | 2.11 | 8.91             | 4.11            | 1.27        |
| №6 МТ<br>ЦЛ                | 119.83 | 90.1  | 27.84 | -3.17 | 2.66 | 2508.3<br>8      | -<br>285.6<br>2 | 239.6<br>7  |
| №6 МТ<br>ЦП                | 107.92 | 92.7  | 28.45 | 3.01  | 2.74 | 2637.3<br>2      | 279.0<br>3      | 254.0<br>0  |
| Всього моторного<br>палива |        | 1244  | -2.05 | -0.21 | 2.69 | -<br>2554.1<br>4 | -<br>265.0<br>6 | 3352.<br>31 |
| Дизельне паливо 0,86 т/м3  |        |       |       |       |      |                  |                 |             |
| №7 ЛБ                      | 173.8  | 97.3  | 42.82 | -3.05 | 2.62 | 4166.3<br>9      | -<br>296.7<br>7 | 254.9<br>3  |
| №7ПБ                       | 173.8  | 111.6 | 42.82 | 3.05  | 2.7  | 4778.7<br>1      | 340.3<br>8      | 301.3<br>2  |
| ДТ ЛБ                      | 104.7  | 25.7  | 28.06 | -8.57 | 2.39 | 721.14           | -<br>220.2<br>5 | 61.42       |
| ДТ ПБ                      | 96.3   | 0.2   | 30.81 | 8.67  | 2.08 | 6.16             | 1.73            | 0.42        |

|                                       |         |        |       |        |       |          |          |          |
|---------------------------------------|---------|--------|-------|--------|-------|----------|----------|----------|
| Всього дизельного палива              |         | 234.8  | 41.19 | -0.74  | 2.63  | 9672.40  | -174.90  | 618.09   |
| Прісна вода 1,00 т/м3                 |         |        |       |        |       |          |          |          |
| Цист. Прісної води для пожежога сіння | 349,5   | 241,5  | 87,53 | 3,98   | 9,92  | 21138,49 | 961,17   | 2395,68  |
| Цист. Прісної води ЛБ                 | 427.92  | 242    | 94.96 | -13.22 | 11.81 | 22980.32 | -3199.24 | 2858.02  |
| Цист. Прісної води ПБ                 | 1501.12 | 143    | 90.81 | 12.61  | 11.94 | 12985.83 | 1803.23  | 1707.42  |
| Цист. Питної води                     | 228.54  | 119    | 84.91 | -13.97 | 11.18 | 10104.29 | -1662.43 | 1330.42  |
| ВСЬОГО Прісної води                   |         | 504    | 91.41 | -6.07  | 11.70 | 46070.44 | -3058.44 | 5895.86  |
| ВСЬОГО ЗАПАСІВ                        |         | 2224,3 | 33,42 | -1,14  | 5,51  | 74327,20 | -2537,23 | 12261,93 |
| АРИФМЕТИЧНА СУММА МОМЕНТІВ Мх         |         |        |       |        |       | 74327,20 |          |          |

Таблиця 4.2 – Розподіл запасів на прихід

| Найменування цистерн     | Місткість, т | Маса, т | Плечі, м |       |      | Моменти, тм |       |       |
|--------------------------|--------------|---------|----------|-------|------|-------------|-------|-------|
|                          |              |         | X        | Y     | Z    | Mx          | My    | Mz    |
| Моторне паливо 0,94 т/м3 |              |         |          |       |      |             |       |       |
| №1 МТ Л                  | 104.23       | 2.9     | -54.23   | -1.97 | 3.81 | -157.27     | -5.71 | 11.05 |



|                                                   |             |        |       |        |       |              |                  |              |
|---------------------------------------------------|-------------|--------|-------|--------|-------|--------------|------------------|--------------|
| №7 ЛБ                                             | 173.8       | 97.3   | 42.82 | -3.05  | 2.62  | 4166.3<br>9  | -<br>296.7<br>7  | 254.9<br>3   |
| №7ПБ                                              | 173.8       | 111.6  | 42.82 | 3.05   | 2.7   | 4778.7<br>1  | 340.3<br>8       | 301.3<br>2   |
| ДТ ЛБ                                             | 104.7       | 25.7   | 28.06 | -8.57  | 2.39  | 721.14       | -<br>220.2<br>5  | 61.42        |
| ДТ ПБ                                             | 96.3        | 0.2    | 30.81 | 8.67   | 2.08  | 6.16         | 1.73             | 0.42         |
| Всього дизельного палива                          |             | 234.8  | 41.19 | -0.74  | 2.63  | 9672.4<br>0  | -<br>174.9<br>0  | 618.0<br>9   |
| Прісна вода 1,00 т/м3                             |             |        |       |        |       |              |                  |              |
| Цист.<br>Прісної<br>води для<br>пожежога<br>сіння | 349,5       | 241,5  | 87,53 | 3,98   | 9,92  | 21138,<br>49 | 961,1<br>7       | 2395,<br>68  |
| Цист.<br>Прісної<br>води ЛБ                       | 427.92      | 235    | 94.65 | -13.18 | 11.77 | 22242.<br>75 | -<br>3097.<br>3  | 2765.<br>95  |
| Цист.<br>Прісної<br>води ПБ                       | 1501.1<br>2 | 143    | 90.81 | 12.61  | 11.94 | 12985.<br>83 | 1803.<br>23      | 1707.<br>42  |
| Цист.<br>Питної<br>води                           | 228.54      | 117    | 84.9  | -13.96 | 11.16 | 9933.3       | -<br>1633.<br>32 | 1305.<br>72  |
| ВСЬОГО Прісної<br>води                            |             | 495    | 91.24 | -5.91  | 11.67 | 45161.<br>88 | -<br>2927.<br>39 | 5779.<br>09  |
| ВСЬОГО<br>ЗАПАСІВ                                 |             | 2034,6 | 37,38 | -1,18  | 5,73  | 76062,<br>82 | -<br>2410,<br>79 | 11650<br>,23 |
| АРИФМЕТИЧНА СУММА МОМЕНТІВ М <sub>x</sub>         |             |        |       |        |       | 76063        |                  |              |

Таблиця 4.3 – Розподіл вантажів по приміщеннях

| Найменування | Найменування палуби | Маса<br>, т | Плечі, м |   |   | Моменти, тм    |                |                |
|--------------|---------------------|-------------|----------|---|---|----------------|----------------|----------------|
|              |                     |             | x        | y | z | M <sub>x</sub> | M <sub>y</sub> | M <sub>z</sub> |

| приміщен<br>ня |           |       |        |       |       |          |         |          |
|----------------|-----------|-------|--------|-------|-------|----------|---------|----------|
| Трюм №1        | Палуба 12 | 237,1 | -79,8  | 0,0   | 36,53 | -18920,6 | 0       | 8661,263 |
|                | Палуба 11 | 204,7 | -72,9  | 0,0   | 34,02 | -14922,6 | 0       | 6963,894 |
|                | Палуба 10 | 254,3 | -72,9  | 0,0   | 31,45 | -18538,5 | 0       | 7997,735 |
|                | Палуба 9  | 279,5 | -74,96 | 0,0   | 28,6  | -20951,3 | 0       | 7993,7   |
|                | Палуба 8  | 260,6 | -71,8  | 0,0   | 25,67 | -18711,1 | 0       | 6689,602 |
|                | Палуба 7  | 11,3  | -73,8  | -9,0  | 23,42 | -833,94  | -101,7  | 264,646  |
|                | Палуба 6  | 0     | 0,0    | 0,0   | 0,0   | 0        | 0       | 0        |
|                | Палуба 5  | 72,7  | -62,9  | -17,0 | 16,5  | -4572,83 | -1235,9 | 1199,55  |
|                | Палуба 4  | 0     | 0,0    | 0,0   | 0,0   | 0        | 0       | 0        |
|                | Палуба 3  | 42,5  | -58,4  | 0,0   | 10,6  | -2482    | 0       | 450,5    |
|                | Палуба 2  | 24,0  | -62,5  | 0,0   | 6,8   | -1500    | 0       | 163,2    |
|                | Палуба 1  | 0,0   | 0,0    | 0,0   | 0,0   | 0        | 0       | 0        |
| Трюм №2        | Палуба 12 | 238,8 | -22,8  | 0,0   | 36,53 | -5444,64 | 0       | 8723,364 |
|                | Палуба 11 | 258,2 | -25,3  | 3,0   | 34,02 | -6532,46 | 774,6   | 8783,964 |
|                | Палуба 10 | 334,7 | -22,8  | 0,0   | 31,45 | -7631,16 | 0       | 10526,32 |
|                | Палуба 9  | 251,4 | -22,9  | 0,0   | 28,6  | -5757,06 | 0       | 7190,04  |
|                | Палуба 8  | 175,4 | -22,9  | -6,0  | 25,67 | -4016,66 | -1052,4 | 4502,518 |
|                | Палуба 7  | 68,1  | -22,07 | 8,0   | 23,42 | -1502,97 | 544,8   | 1594,902 |
|                | Палуба 6  | 0,0   | 0,0    | 0,0   | 0,0   | 0        | 0       | 0        |
|                | Палуба 5  | 412,3 | -27,8  | 0,0   | 16,5  | -11461,9 | 0       | 6802,95  |
|                | Палуба 4  | 0,0   | 0,0    | 0,0   | 0,0   | 0        | 0       | 0        |
|                | Палуба 3  | 78,7  | -44,9  | 0,0   | 10,6  | -3533,63 | 0       | 834,22   |
|                | Палуба 2  | 166,8 | -19,5  | 0,0   | 6,8   | -3252,6  | 0       | 1134,24  |
|                | Палуба 1  | 142,3 | -18,2  | 0,0   | 0,0   | -2589,86 | 0       | 0        |
| Трюм №3        | Палуба 12 | 242,5 | 27,9   | 0,0   | 36,53 | 6765,75  | 0       | 8858,525 |
|                | Палуба 11 | 295,5 | 27,5   | 3,0   | 34,02 | 8126,25  | 886,5   | 10052,91 |
|                | Палуба 10 | 201,7 | 23,8   | 0,0   | 31,45 | 4800,46  | 0       | 6343,465 |

|         |                       |        |            |            |            |          |         |          |
|---------|-----------------------|--------|------------|------------|------------|----------|---------|----------|
|         | Палуба 9              | 234,4  | 28,3       | 0,0        | 28,6       | 6633,52  | 0       | 6703,84  |
|         | Палуба 8              | 0,0    | 0,0        | 0,0        | 25,67      | 0        | 0       | 0        |
|         | Палуба 7              | 212,1  | 35,3       | 9,0        | 23,42      | 7487,13  | 1908,9  | 4967,382 |
|         | Палуба 6              | 0,0    | 0,0        | 0,0        | 0,0        | 0        | 0       | 0        |
|         | Палуба 5              | 374,0  | 32,1       | 5,0        | 16,5       | 12005,4  | 1870    | 6171     |
|         | Палуба 4              | 0,0    | 0,0        | 0,0        | 0,0        | 0        | 0       | 0        |
|         | Палуба 3              | 135,4  | 39,9       | -5,0       | 10,6       | 5402,46  | -677    | 1435,24  |
|         | Палуба 2              | 212,1  | 27,7       | 0,0        | 6,8        | 5875,17  | 0       | 1442,28  |
|         | Палуба 1              | 147,7  | 25,6       | 0,0        | 0,0        | 3781,12  | 0       | 0        |
| Трюм №4 | Палуба 12             | 188,0  | 75,9       | 0,0        | 36,53      | 14269,2  | 0       | 6867,64  |
|         | Палуба 11             | 274,4  | 76,0       | 0,0        | 34,02      | 20854,4  | 0       | 9335,088 |
|         | Палуба 10             | 6,4    | 95,9       | 0,0        | 31,45      | 613,76   | 0       | 201,28   |
|         | Палуба 9              | 227,6  | 75,7       | 0,0        | 28,6       | 17229,32 | 0       | 6509,36  |
|         | Палуба 8              | 0,0    | 0,0        | 0,0        | 25,67      | 0        | 0       | 0        |
|         | Палуба 7              | 193,2  | 68,5       | 0,0        | 23,42      | 13234,2  | 0       | 4524,744 |
|         | Палуба 6              | 0,0    | 0,0        | 0,0        | 0,0        | 0        | 0       | 0        |
|         | Палуба 5              | 475,5  | 75,0       | -8,0       | 16,5       | 35662,5  | -3804   | 7845,75  |
|         | Палуба 4              | 0,0    | 0,0        | 0,0        | 0,0        | 0        | 0       | 0        |
|         | Палуба 3              | 135,4  | 38,3       | -5,0       | 10,6       | 5185,82  | -677    | 1435,24  |
|         | Палуба 2              | 212,1  | 27,6       | 0,0        | 6,8        | 5853,96  | 0       | 1442,28  |
|         | Палуба 1              | 147,7  | 25,6       | 0,0        | 0,0        | 3781,12  | 0       | 0        |
|         | <b>ВСЬОГО ВАНТАЖУ</b> | 7429,1 | 3,28515069 | -0,2104158 | 23,5038736 | 24405,71 | -1563,2 | 174612,6 |



| Найменування статей навантаження | На відхід |            |            |            |             |          |           |
|----------------------------------|-----------|------------|------------|------------|-------------|----------|-----------|
|                                  | Маса, т   | Плечі, м   |            |            | Моменти, тм |          |           |
|                                  |           | X          | Y          | Z          | Mx          | My       | Mz        |
| Судно порожнем                   | 20755     | 8.73       | 0          | 18.66      | 181191.15   | 0        | 387288.3  |
| Константа                        | 620       | 50         | -7.65      | 13.52      | 31000       | -4743    | 8382.4    |
| Суднові запаси                   | 2224,3    | 33,42      | -1,14      | 5,51       | 74327,20    | -2537,23 | 12261,93  |
| Балласт                          | 3308,60   | -1,64      | 1,77       | 2,22       | -5426,10    | 5856,22  | 7345,09   |
| Вантаж                           | 7429,1    | 3,28515069 | -0,2104158 | 23,5038736 | 24405,71    | -1563,2  | 174612,6  |
| Всього водотоннажність           | 34337     | 8,90       | -0,09      | 17,18      | 305497,95   | -2987,21 | 589890,32 |

Таблиця 4.6 – Зведені дані і розрахунок водотоннажності на прихід

| Найменування статей навантаження | На прихід |            |            |            |             |          |           |
|----------------------------------|-----------|------------|------------|------------|-------------|----------|-----------|
|                                  | Маса, т   | Плечі, м   |            |            | Моменти, тм |          |           |
|                                  |           | X          | Y          | Z          | Mx          | My       | Mz        |
| Судно порожнем                   | 20755     | 8.73       | 0          | 18.66      | 181191.15   | 0        | 387288.3  |
| Константа                        | 620       | 50         | -7.65      | 13.52      | 31000       | -4743    | 8382.4    |
| Суднові запаси                   | 1793.1    | 30.63      | -1.88      | 5.16       | 54924.32    | -3371.96 | 9254.55   |
| Балласт                          | 3308,60   | -1,64      | 1,77       | 2,22       | -5426,10    | 5856,22  | 7345,09   |
| Вантаж                           | 7429,1    | 3,28515069 | -0,2104158 | 23,5038736 | 24405,71    | -1563,2  | 174612,6  |
| Всього водотоннажність           | 34147     | 9,00       | -0,08      | 17,26      | 307233,57   | -2860,77 | 589278,62 |

## 4.2 Розрахунки посадки і початкової остійності

Розрахунок посадки судна на відхід і прихід виконується по вантажній шкалі й гідростатичних кривих у табличній формі. Виконаний розрахунок повинен засвідчити, що осадка судна не перевищує допустиму вантажною маркою або обмежену умовами порту й плавання. Диферент судна повинен бути таким, щоб не виникали заливаємість і слемінг (рекомендується осадка носом не менше 2,5% довжини судна) і щоб було забезпечено достатнє занурення гребного гвинта. Кут крену не повинен перевищувати 0,5°.

Таблиця 4.7 – Розрахунки посадки судна на відхід і на прихід

| Найменування величин                    | Позначення і формули              | Значення величин |          |
|-----------------------------------------|-----------------------------------|------------------|----------|
|                                         |                                   | відхід           | прихід   |
| 1                                       | 2                                 | 3                | 4        |
| Водотоннажність масова, т               | $D$                               | 34337            | 34147    |
| Абсциса центра ваги судна, м            | $xg$                              | 8,90             | 9,00     |
| Густина води, т/м <sup>3</sup>          | $\rho$                            | 1,025            | 1,025    |
| Водотоннажність об'ємна, м <sup>3</sup> | $V = D / \rho$                    | 33499,5          | 33314,15 |
| Осадка судна, м                         | $T$ (з вантажної шкали)           | 8,99             | 8,92     |
| Момент диферентуючий на 1 см, тм/см     | $M_{cm}$ (з вантажної шкали)      | 511,97           | 504,45   |
| Абсциса центра плавучості судна, м      | $x_c$ (з гідростатичних кривих)   | 7,5              | 7,48     |
| Абсциса Ц.В. площі ватерлінії, м        | $x_f$ (з гідростатичних кривих)   | 12,2             | 12,15    |
| Апліката поперечного метацентра, м      | $z_m$ (з гідростатичних кривих)   | 16,22            | 16,25    |
| Коефіцієнт загальної повноти            | $d$ (з гідростатичних кривих)     | 0,513            | 0,512    |
| Диферент судна, м                       | $d = D (xg - x_c) / (100 M_{cm})$ | 0,02             | 0,10     |
| Осадка судна носом, м                   | $T_N = T + (L/2 - x_f) d/L$       | 8,98             | 8,90     |
| Осадка судна кормою, м                  | $T_K = T_N - d$                   | 9,00             | 9,00     |

Для виконання розрахунків і контролю остійності судна необхідно визначити виправлення на вплив вільної поверхні рідких вантажів (запасів і баласту) до метацентричної висоти й плечей статичної остійності.

Розрахунок виправлення може бути виконаний способом врахування впливу вільних поверхонь по одній розрахунковій комбінації. Розрахункова комбінація цистерн повинна включати одиночні цистерни або сполучення цистерн для кожного виду рідини (включаючи такі для баласту), які відповідно до умов експлуатації можуть одночасно мати вільні поверхні. При визначенні виправлення на вільні поверхні в розрахунок повинні прийматися цистерни запасів з найбільшим виправленням  $\Delta m_h$  незалежно від ступеня їхнього заповнення. Поправочні моменти або моменти інерції вільної поверхні  $i_x$  вибираються з таблиці даних по суднових цистернах, що приводиться в Інформації, причому:

$$\Delta m_h = \rho_{\text{ж}} i_x$$

де  $\Delta m_h$  – поправочний момент, тм;

$\rho_{\text{ж}}$  – густина рідини в цистерні, т/м<sup>3</sup>;

$i_x$  – момент інерції вільної поверхні, м<sup>4</sup>.

Таблиця 4.8 – Виправлення на вплив вільної поверхні рідких вантажів

| Найменування цистерн       | $\Delta m_h$ , тм |
|----------------------------|-------------------|
| Бункер (моторне паливо)    | 4797              |
| Дизельне паливо            | 134               |
| Цистерни прісної води ПІЛБ | 1082              |
| Балласт                    | 6503              |
| СУМА $\Delta m_h$ :        | 12554             |

Розрахунок параметрів початкової остійності виконаний у табл.4.9.

Таблиця 4.9 – Розрахунок параметрів початкової остійності

| Найменування величин                       | Позначення і формули | Значення величин |        |
|--------------------------------------------|----------------------|------------------|--------|
|                                            |                      | відхід           | прихід |
| Водотоннажність масова, т                  | $D$                  | 34337            | 34147  |
| Невиправлена апліката центра ваги судна, м | $z_{g0}$             | 17.2             | 17.2   |

|                                          |                                           |       |       |
|------------------------------------------|-------------------------------------------|-------|-------|
| Апліката поперечного метацентра, м       | $z_m$                                     | 21.43 | 21.47 |
| Невиправлена метацентрична висота, м     | $h_0 = z_m - z_{g0}$                      | 3.92  | 3.88  |
| Виправлення на вільні поверхні, м        | $Dh = \Delta m h / D$                     | 0.39  | 0.39  |
| Виправлена апліката центра ваги судна, м | $z_g = z_{g0} + Dh$                       | 17.59 | 17.59 |
| Виправлена метацентрична висота, м       | $h = h_0 - Dh$                            | 3.53  | 3.49  |
| Кут крену, °                             | $\Theta = 57,3 \times SMy / (D \times h)$ | -0.1  | 0.05  |

### 4.3 Контроль остійності за матеріалами Інформації

Перевірка остійності за допомогою Інформації про остійність судна може бути виконана по мінімальній допустимій метацентричній висоті.

Таблиця 4.10 – Перевірка остійності по допустимій метацентричній висоті

| Найменування величин                         | Позначення і формули | Значення величин |        |
|----------------------------------------------|----------------------|------------------|--------|
|                                              |                      | відхід           | прихід |
| Водотоннажність масова, т                    | D                    | 34337            | 34147  |
| Виправлена метацентрична висота, м           | h                    | 3.53             | 3.49   |
| Мінімально допустима метацентрична висота, м | h <sub>min</sub>     | 1.97             | 1.91   |

### Висновок

Проведена перевірка остійності судна в експлуатаційних станах «відхід» та «прихід» на основі розрахункових даних водотоннажності та виправленої метацентричної висоти свідчить про повну відповідність судна нормативним вимогам остійності.

У стані «відхід» масова водотоннажність становить 34 337 т, виправлена метацентрична висота — 3,53 м, що перевищує мінімально допустиме значення 1,97 м на 1,56 м. У стані «прихід» водотоннажність зменшується до 34 147 т

(зменшення на 190 т за рахунок витрат експлуатаційних запасів), метацентрична висота становить 3,49 м при мінімально допустимому значенні 1,91 м, що забезпечує запас остійності 1,58 м.

Зміна метацентричної висоти на 0,04 м при зменшенні водотоннажності є незначною і не впливає на безпеку судна. У обох станах запас остійності перевищує мінімальні вимоги більш ніж у 1,7 раза, що підтверджує високий рівень поперечної остійності та стійкості судна до кренування.

Отже, судно є остійним у повному обсязі експлуатаційних навантажень, а прийнята схема вантаження та баластування забезпечує безпечну експлуатацію на всьому маршруті переходу. Результати перевірки можуть бути покладені в основу подальшого планування вантажних операцій та складання вантажних планів

#### 4.4 Розрахунок і побудова діаграм остійності

Плечі статичної остійності можуть бути розраховані з використанням кривих або таблиці плечей остійності форми (Cross-Curves of Stability). При розрахунку з використанням плечей остійності форми (пантокарен) необхідно знати, відносно якої точки вони відлічуються, і використовувати відповідні плечі остійності ваги.

Плечі остійності форми  $l_\phi$  вибираються по об'ємній водотоннажності (або по осадці) для тих кутів крену, які приведені на кривих або в таблиці. Якщо ці плечі відлічуються від точки К, що відповідає кильовій лінії, то плечі остійності ваги необхідно розраховувати по формулі:

$$l_b = z_g \sin \theta$$

А виправлені на вплив вільних поверхонь плечі статичної остійності будуть рівні

$$l = l_\phi - l_b$$

Розрахунок плечей діаграми статичної остійності виконується в табличній формі. У таблиці також представлений розрахунок площ під діаграмою статичної остійності до  $30^\circ$ , до  $40^\circ$  і від  $30^\circ$  до  $40^\circ$  з використанням коефіцієнтів Сімпсона

$$\alpha_{0-40} = \frac{1}{3} \Delta\theta \cdot \sum 40;$$

$$\alpha_{30-40} = \alpha_{0-40} - \alpha_{0-30};$$

$$\alpha_{0-30} = \frac{3}{8} \Delta\theta \cdot \sum 30;$$

Таблиця 4.13 – Розрахунок плечей статичної остійності на відхід

|                                                                 |                           |               |                           |                                                                          |                                                                |         |                                                                  |         |
|-----------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|---------|------------------------------------------------------------------|---------|
| Водотоннажність D, т                                            |                           |               |                           |                                                                          |                                                                |         |                                                                  | 34337   |
| Апліката центра ваги судна $z_{g0}$ , м                         |                           |               |                           |                                                                          |                                                                |         |                                                                  | 17.2    |
| Апліката умовного центра мас $z_m$ , м (полюс – точка «O»)      |                           |               |                           |                                                                          |                                                                |         |                                                                  | 21.43   |
| Виправлена апліката центра ваги судна, $z_g = z_{g0} + D_h$ , м |                           |               |                           |                                                                          |                                                                |         |                                                                  | 17.59   |
| $\Delta\theta = 0,1745 \approx 10^\circ/57,3$                   |                           |               |                           |                                                                          |                                                                |         |                                                                  |         |
| Кут крену $\theta^\circ$                                        | Плече форми, $l_\phi$ , м | $\sin \theta$ | $z!$<br>и · $\sin \theta$ | Плече статичної остійності<br>$l = l_\phi - z!$<br>и · $\sin \theta$ , м | Множ-<br>ник                                                   | Добуток | Множ-<br>ник                                                     | Добуток |
| 0                                                               | 0.0000                    | 0.0000        | −0.000                    | 0.000                                                                    | 1                                                              | 0.0000  | 1                                                                | 0       |
| 10                                                              | 1.280                     | 0.1736        | −0.667                    | 1,106                                                                    | 4                                                              | 7,788   | 3                                                                | 5,841   |
| 20                                                              | 2.349                     | 0.3420        | −1.313                    | 2,007                                                                    | 2                                                              | 7,324   | 3                                                                | 10,986  |
| 30                                                              | 3.056                     | 0.5000        | −1.920                    | 2,556                                                                    | 4                                                              | 19,904  | 1                                                                | 4,976   |
| 40                                                              | 3.701                     | 0.6428        | −2.468                    | 3,058                                                                    | 1                                                              | 6,169   | $\sum 30$                                                        | 21,803  |
| 50                                                              | 4.343                     | 0.7660        | −2.941                    | 3,577                                                                    | $\sum 40$                                                      | 41,185  | $\alpha_{0-30}$<br>$= 3 \cdot 0,1754$<br>$\cdot 21,803/8 = 1,43$ |         |
| 60                                                              | 5.188                     | 0.8660        | −3.325                    | 4,322                                                                    | $\alpha_{0-40}$<br>$= 0,1745$<br>$\cdot 41,185/3$<br>$= 2,395$ |         |                                                                  |         |
| 70                                                              | 5.013                     | 0.9397        | −3.608                    | 4,07                                                                     |                                                                |         |                                                                  |         |
| 80                                                              | 4.141                     | 0.9848        | −3.782                    | 3,156                                                                    | $\alpha_{30-40} = 2,395 - 1,43 = 0,968$                        |         |                                                                  |         |

Таблиця 4.14 – Розрахунок плечей статичної остійності на прихід

|                      |       |
|----------------------|-------|
| Водотоннажність D, т | 34157 |
|----------------------|-------|

|                                                                 |                          |               |                            |                                                                       |                                            |         |                                                       |         |
|-----------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|---------|-------------------------------------------------------|---------|
| Апліката центра ваги судна $z_{g0}$ , м                         |                          |               |                            |                                                                       |                                            |         |                                                       | 17.2    |
| Апліката умовного центра мас $z_m$ , м (полнос – точка « $O$ ») |                          |               |                            |                                                                       |                                            |         |                                                       | 21.47   |
| Виправлена апліката центра ваги судна, $z_g = z_{g0} + Dh$ , м  |                          |               |                            |                                                                       |                                            |         |                                                       | 17.59   |
| $\Delta\theta = 0,1745 \approx 10^\circ/57,3$                   |                          |               |                            |                                                                       |                                            |         |                                                       |         |
| Кут крену $\theta^\circ$                                        | Плече форми, $l\phi$ , м | $\sin \theta$ | $z!$ и $\cdot \sin \theta$ | Плече статичної остійності $l = l\phi - z!$ и $\cdot \sin \theta$ , м | Множ-ник                                   | Добуток | Множ-ник                                              | Добуток |
| 0                                                               | 0                        | 0             | 0                          | 0                                                                     | 1                                          | 0       | 1                                                     | 0       |
| 10                                                              | 0,623                    | 0,173         | 0,305                      | 0,3175                                                                | 4                                          | 1,27    | 3                                                     | 0,952   |
| 20                                                              | 1,059                    | 0,342         | 0,601                      | 0,4576                                                                | 2                                          | 0,915   | 3                                                     | 1,373   |
| 30                                                              | 1,168                    | 0,5           | 0,879                      | 0,2885                                                                | 4                                          | 1,154   | 1                                                     | 0,288   |
| 40                                                              | 1,237                    | 0,643         | 1,130                      | 0,1061                                                                | 1                                          | 0,1061  | $\Sigma 30$                                           | 2,614   |
| 50                                                              | 1,403                    | 0,766         | 1,347                      | 0,0552                                                                | $\Sigma 40$                                | 3,445   | $\alpha_{0-30} = 3 \cdot 0,1754 \cdot 2,614/8 = 0,17$ |         |
| 60                                                              | 1,88                     | 0,866         | 1,532                      | 0,3474                                                                | $\alpha_{0-40} = 0,1745 \cdot 3,445 = 0,2$ |         |                                                       |         |
| 70                                                              | 1,431                    | 0,939         | 1,651                      | -0,2205                                                               |                                            |         |                                                       |         |
| 80                                                              | 0,377                    | 0,984         | 1,732                      | -1,3556                                                               | $\alpha_{30-40} = 0,2 - 0,17 = 0,029$      |         |                                                       |         |

GZ Curve for 2008 IS CODE A2.3





Рисунок 14 - ДСО на відхід Сінгапур



#### 4.5 Розрахунки нормованих параметрів остійності

Рекомендовані критерії остійності неушкоджених суден *Міжнародною Морською Організацією (IMO)* містяться в *Adoption of the International Code on Intact Stability, 2008 (2008 IS Code), Resolution MSC.267(85)*. Остійність судна вважається достатньою, якщо задовольняються (з урахуванням можливого зледеніння) загальні для всіх суден вимоги до критерія погоди, кута крену від дії постійного вітру й діаграми статичної остійності (ДСО), а також додаткові вимоги для суден окремих типів.

Розрахунок нормованих параметрів остійності морських транспортних суден виконаний у табл. 4.15.

Таблиця 4.15 – Розрахунок нормованих параметрів остійності

| Найменування величин      | Позначення і формули | Значення величин |        |
|---------------------------|----------------------|------------------|--------|
|                           |                      | Відхід           | прихід |
| Водотоннажність масова, т | D                    | 34337            | 34157  |

|                                                          |                                |         |         |
|----------------------------------------------------------|--------------------------------|---------|---------|
| Осадка судна, м                                          | T                              | 8,99    | 8,92    |
| Виправлена<br>метацентрична<br>висота, м                 | h                              | 3.53    | 3.49    |
| Площа парусності,<br>м <sup>2</sup>                      | A <sub>v</sub> (з Інформації)  | 6136,13 | 6231,74 |
| Апліката центра<br>парусності (ЦП), м                    | z <sub>s</sub> (з Інформації)  | 24,56   | 24,52   |
| Плече парусності<br>при постійному<br>вітрі, м           | $z_v = z_s - T/2$              | 8.99    | 8.93    |
| Плече<br>кренувального<br>моменту від тиску<br>вітру, м  | $lw_1 = 0,504 A_v z_v / (g D)$ | 0.18    | 0.19    |
| Плече<br>кренувального<br>моменту від<br>пориву вітру, м | $lw_2 = 1,5 lw_1$              | 0.28    | 0.28    |
| Відносна площа<br>скулових кілів, %                      | $100 A_k / (L B)$              | 1.63    |         |
| Коефіцієнт                                               | k (з табл. ISC)                | 0.967   |         |
| Відносна ширина                                          | B/T                            | 4.23    | 4.25    |

|                                   |                                        |       |       |
|-----------------------------------|----------------------------------------|-------|-------|
| Безрозмірний множник              | X1 (з табл. ISC)                       | 0.8   | 0.8   |
| Коефіцієнт загальної повноти      | d                                      | 0.53  | 0.54  |
| Безрозмірний множник              | X2 (з табл. ISC)                       | 0.838 | 0.836 |
| Інерційний коефіцієнт             | $c=0,373+0,023B/T-0,043L/100$          | 0.38  | 0.38  |
| Період хитавиці, с                | $Tq = 2 \text{ с } B / h$              | 15.56 | 15.67 |
| Коефіцієнт                        | s (з табл. ISC)                        | 0.047 | 0.047 |
| Коефіцієнт                        | $r = 0,73 + 0,6 (zg - T) / T$          | 0.86  | 0.86  |
| Амплітуда хитавиці, °             | $qr = 109 \text{ k } X1 \text{ } X2$   | 14.21 | 14.19 |
| Кут заливання, °                  | qf (з Інформації)                      | 80    | 80    |
| Кут входу палуби у воду, °        | $qd = \arctg(2 (H - T) / B)$           | 80    | 80    |
| Кут крену від постійного вітру, ° | $\theta \approx 57,3l()/h$ (або з ДСО) | 2.99  | 3.09  |

|                                         |                   |       |       |
|-----------------------------------------|-------------------|-------|-------|
| Кут крену при хитавищі назустріч вітру, | $q_1 = q_r - q_0$ | 11.22 | 11.10 |
| Границя площі “b” ДСО праворуч, °       | $q_b$             | 50    | 50    |
| Площа “a” ДСО, м-рад                    | $a$               | 0.153 | 0.149 |
| Площа “b” ДСО, м-рад                    | $b$               | 0.553 | 0.526 |
| Критерій погоди                         | $K=b/a$           | 3.626 | 3.531 |

Для визначення критерію погоди на діаграмах статичної остійності необхідно побудувати площі “a” і “b”.

Для визначення величини площ “a” і “b” доцільно використовувати правило Сімпсона. Для цього площі “a” і “b” діляться на чотири ділянки однакової довжини по куту крену. Безпосередній розрахунок площ виконується в табличній формі аналогічно розрахунку площі  $a^+, '+$  . При цьому, замість множника 0,1745, потрібно приймати довжини ділянок  $\Delta\theta^\circ$  і  $\Delta\theta^1$  у радіанах.

Таблиця 4.16 – Визначення площ “a” і “b” на відхід за правилом Сімпсона

|                                                                                                    |       |                 |                                                                                              |       |                 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------------|
| $\Delta\theta_1 = \frac{\theta_1 + 1.5\theta_0}{4} = \frac{14.96 + 1.5 \cdot 1.5}{4} = 4,74^\circ$ |       |                 | $\Delta\theta_1^{rad} = \frac{3.08}{57.3} = 0.053 \text{ рад}$                               |       |                 |
| $A_i$                                                                                              | $K_i$ | $A_i \cdot k_i$ | $B_i$                                                                                        | $K_i$ | $B_i \cdot k_i$ |
| 0,0                                                                                                | 1     | 0.0             | 0.55                                                                                         | 1     | 0.55            |
| 0,20                                                                                               | 4     | 0.80            | 0.78                                                                                         | 4     | 3.12            |
| 0,38                                                                                               | 2     | 0.76            | 0.90                                                                                         | 2     | 1.80            |
| 0,49                                                                                               | 4     | 1.96            | 0.93                                                                                         | 4     | 3.72            |
| 0,55                                                                                               | 1     | 0.55            | 0.89                                                                                         | 1     | 0.89            |
|                                                                                                    |       | $\sum_a 4.07$   |                                                                                              |       | $\sum_b 10.08$  |
| $a = \frac{1}{3} \sum_a \cdot \Delta\theta_1^{rad} = \frac{1}{3} 4.07 \cdot 0.053 = 0.073$         |       |                 | $b = \frac{1}{3} \sum_b \cdot \Delta\theta_2^{rad} = \frac{1}{3} 10.08 \cdot 0.1527 = 0.513$ |       |                 |

Таблиця 4.17 – Визначення площ “a” і “b” на прихід за правилом Сімпсона

|                                                                                                |       |       |                                                                                         |       |       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|
| $\Delta\theta_1 = \frac{\theta_1+1.5\theta_0}{4} = \frac{14.96+1.5 \cdot 1.5}{4} = 4,74^\circ$ |       |       | $\Delta\theta_1^{rad} = \frac{3.08}{57.3} = 0.053 \text{ рад}$                          |       |       |
|                                                                                                |       |       |                                                                                         |       |       |
| $A_i$                                                                                          | $A_i$ | $A_i$ | $A_i$                                                                                   | $A_i$ | $A_i$ |
| 0,0                                                                                            | 0,0   | 0,0   | 0,0                                                                                     | 0,0   | 0,0   |
| 0,20                                                                                           | 0,20  | 0,20  | 0,20                                                                                    | 0,20  | 0,20  |
| 0,38                                                                                           | 0,38  | 0,38  | 0,38                                                                                    | 0,38  | 0,38  |
| 0,49                                                                                           | 0,49  | 0,49  | 0,49                                                                                    | 0,49  | 0,49  |
| 0,55                                                                                           | 0,55  | 0,55  | 0,55                                                                                    | 0,55  | 0,55  |
|                                                                                                |       |       |                                                                                         |       |       |
| $a = \frac{1}{3}\sum_a \cdot \Delta\theta_1^{rad} = \frac{1}{3} 4.07 \cdot 0.053=0.073$        |       |       | $a = \frac{1}{3}\sum_a \cdot \Delta\theta_1^{rad} = \frac{1}{3} 4.07 \cdot 0.053=0.073$ |       |       |

#### 4.6 Перевірка виконання рекомендованих ІМО критеріїв остійності

Перевірка виконання рекомендацій ІМО з остійності морських транспортних суден може бути виконана за зразком табл.4.18.

Таблиця 4.18 – Перевірка виконання загальних вимог Кодексу ІМО

| Найменування величин                              | Позначення | Значення величин |        |        | Викон. (YES/NO) |
|---------------------------------------------------|------------|------------------|--------|--------|-----------------|
|                                                   |            | нормативні       | відхід | прихід |                 |
| 1                                                 | 2          | 3                | 4      | 5      | 6               |
| <i>Загальні критерії:</i>                         |            |                  |        |        |                 |
| Площа під ДСО до кута крену 300, м · рад          | A30        | ≥ 0,055          | 0.388  | 0.413  | YES             |
| Площа під ДСО до кута крену 400, м · рад          | A40        | ≥ 0,09           | 0.580  | 0.622  | YES             |
| Площа під ДСО між кутами крену 300 і 400, м · рад | A30-40     | ≥ 0,03           | 0.192  | 0.209  | YES             |
| Плече ДСО при куті крену 30° або більше, м        | l30        | ≥ 0,20           | 1.114  | 1.224  | YES             |
| Кут крену, що відповідає максимуму ДСО, о         | qm         | ≥ 25             | 60     | 60     | YES             |

|                                                    |       |             |      |      |     |
|----------------------------------------------------|-------|-------------|------|------|-----|
| Виправлена<br>метацентрична<br>висота, м           | h     | $> 0,15$    | 3.53 | 3.49 | YES |
| Критерій<br>погоди                                 | K     | $\geq 1$    | 3.6  | 3.5  | YES |
| Кут крену від<br>постійного<br>вітру, ° $q_0 \leq$ | $q_0$ | $\leq 11,4$ | 2.9  | 3.1  | YES |

На підставі проведеної перевірки остійності судна було проаналізовано низку основних критеріїв, що характеризують здатність судна протидіяти крену під дією зовнішніх сил. До таких критеріїв належать площі під діаграмою статичної остійності (ДСО) для різних діапазонів кутів крену, значення плеча остійності, кут, що відповідає максимуму ДСО, метацентрична висота, а також критерій погоди та кут крену від постійного вітру. Усі ці показники були перевірені як для умов «відходу» судна, так і для умов «приходу».

Результати розрахунків свідчать про те, що усі нормативні вимоги повністю виконані. Площі під кривою ДСО при кутах крену  $30^\circ$ ,  $40^\circ$  та в діапазоні  $30^\circ$ – $40^\circ$  перевищують мінімальні допустимі значення, що підтверджує достатній запас енергії остійності. Плече остійності при  $30^\circ$  також значно перевищує встановлену норму, що вказує на здатність судна створювати достатній відновлювальний момент у разі великих кренів. Кут, при якому досягається максимум ДСО, перевищує норматив  $25^\circ$ , що свідчить про сприятливу форму кривої та стійкість судна навіть у разі значного нахилу.

Виправлена метацентрична висота у двох перевірених станах більша за мінімально встановлене значення 0,15 м, що забезпечує достатню початкову остійність судна. Значення критерія погоди K також перевищує нормативні вимоги, що гарантує достатній рівень безпеки судна при впливі вітрових навантажень та хвилювання. Кут крену від постійного вітру не перевищує допустиме значення, що підтверджує здатність судна протидіяти дії тривалих аеродинамічних сил.

Таким чином, аналіз наведених показників дозволяє зробити висновок, що остійність судна як у стані відходу, так і в стані приходу відповідає всім вимогам норм та правил мореплавства. Судно має достатній запас остійності, що

забезпечує безпечні умови експлуатації в рейсі та гарантує стійку поведінку при дії зовнішніх сил, таких як вітер, хвилювання чи несиметричне завантаження. Отже, судно можна вважати остійним і придатним до безпечної роботи в заданих умовах плавання.

#### 4.7 Контроль загальної поздовжньої міцності судна

Перевірка загальної міцності балкерів, танкерів і контейнеровозів повинна виконуватися відповідно до суднової Інструкції по завантаженню (або Інструкції з міцності судна) у формі розрахункових таблиць, що рекомендуються нею, звичайно по силах, що перерізують, і згинальним моментам у декількох розрахункових поперечних перерізах судна, а для контейнеровозів і по крутному моменту. У роботі достатньо виконання такого розрахунку або на відхід, або на прихід. Закінчується розрахунок побудовою епюр сил, що перерізують, і згинальних моментів, на яких також наносяться їхні припустимі значення для прогину й перегину в порту й у морі за зразком рис.4.4.

У випадку відсутності на судні відповідної документації, але наявності й використання комп'ютерної вантажної програми варто вказати назву програми, дату її затвердження й кваліфікаційне товариство, а також привести в табличній формі результати розрахунку й перевірки загальної поздовжньої міцності на відхід або прихід. Також необхідно побудувати епюри сил, що перерізують, і згинальних моментів і їхніх припустимих значень для прогину й перегину (рис.4.5).

Таблиця 4.19 – Розрахунок і перевірка загальної міцності на відхід

| №<br>перерізу | x,m | Перерізуюча сила $N_{пер}$ , кН |                    |   | Згинальний момент $M_{зг}$ , кН·м |                 |        |
|---------------|-----|---------------------------------|--------------------|---|-----------------------------------|-----------------|--------|
|               |     | розраху-<br>нок                 | допуст. в<br>рейсі | % | розраху-<br>нок                   | допуст. в рейсі |        |
|               |     |                                 |                    |   |                                   | перегин         | прогин |
|               |     |                                 |                    |   |                                   |                 | %      |

|         |       |        |       |      |         |         |         |          |
|---------|-------|--------|-------|------|---------|---------|---------|----------|
| 13      | 9.75  | 21747  | 49000 | 44.4 | 131952  | -100000 | 900000  | 14.66133 |
| 25.375  | 19.3  | 30949  | 49000 | 63.2 | 395310  | 400000  | 1700000 | 23.25353 |
| 49.875  | 38.5  | 41262  | 49000 | 84.2 | 1117608 | 450000  | 1900000 | 58.82147 |
| 56      | 44.1  | 39816  | 49000 | 81.3 | 1316666 | 450000  | 1900000 | 69.29821 |
| 74.375  | 58.5  | 33882  | 49000 | 69.1 | 1862216 | 600000  | 2500000 | 74.48864 |
| 80      | 63.3  | 31059  | 49000 | 63.4 | 2080507 | 600000  | 2591837 | 80.27152 |
| 98.875  | 77.7  | 14057  | 49000 | 28.7 | 2358546 | 600000  | 2900000 | 81.32917 |
| 112     | 88.9  | -1321  | 49000 | 2.7  | 2425990 | 600000  | 2900000 | 83.65483 |
| 123.375 | 97.7  | -9992  | 49000 | 20.4 | 2375674 | 600000  | 2940000 | 80.80524 |
| 144     | 114.5 | -25835 | 49000 | 52.7 | 2074498 | 600000  | 2700000 | 76.83326 |
| 147.875 | 116.9 | -28183 | 49000 | 57.5 | 1990725 | 600000  | 2600000 | 76.56635 |
| 160.125 | 127.3 | -34091 | 49000 | 69.6 | 1683495 | 600000  | 2300000 | 73.19543 |
| 172.375 | 136.9 | -37442 | 49000 | 76.4 | 1330908 | 510204  | 2000000 | 66.5454  |
| 184     | 146.5 | -37819 | 49000 | 77.2 | 978551  | 310204  | 1620408 | 60.38917 |
| 196.875 | 157.7 | -31910 | 42965 | 74.3 | 615398  | 100000  | 1200000 | 51.28317 |
| 216     | 172.1 | -18965 | 34000 | 55.8 | 225616  | -56122  | 653571  | 34.5205  |
| 221.375 | 176.1 | -15666 | 34000 | 46.1 | 151310  | -100000 | 500000  | 30.262   |




Рисунок 16 - Перевірка загальної міцності судна на відхід

Перевірка поздовжньої міцності суден для перевезення генеральних вантажів як правило виконується по величині згинального моменту від сил дедвейту в міделевому перетині судна або арифметичної суми моментів сил дедвейту відносно міделя, допустимі значення яких у вигляді графіка або таблиці знаходяться в Інформації про остійність судна та міцність судна. У цьому випадку необхідно розрахувати арифметичну суму моментів відносно міделя з

урахуванням положення мідель-шпангоуту щодо переборок за формою табл.4.20, якщо моменти складових дедвейту розраховувалися у відповідних таблицях при розподілі навантаження судна, або виконати розрахунок арифметичної суми моментів в окремій таблиці

## **РОЗДІЛ 5**

### **ВПРОВАДЖЕННЯ ЦИФРОВИХ СИСТЕМ ПІДТРИМКИ ПРИЙНЯТТЯ**

#### **РІШЕНЬ У СУДНОВОДІННІ ПРИ ПЛАВАННІ У СКЛАДНИХ**

#### **МЕТЕОУМОВАХ**

##### **5.1. Історія розвитку та сучасні тенденції впровадження цифрових систем підтримки прийняття рішень у судноводінні**

Історичні передумови та етапи становлення

Розвиток цифрових систем підтримки прийняття рішень у судноводінні (Decision Support Systems — DSS) безпосередньо пов'язаний із процесами автоматизації управління суднами, що розпочалися в середині ХХ століття. Перші кроки до цифрової навігації були зроблені з появою радіолокаційних систем, гірокомпасів та ехолотів, які дозволили судноводієві отримувати інформацію про навколишнє середовище в режимі реального часу. Проте на той момент інформація не об'єднувалася в єдиний навігаційний комплекс, а аналіз даних здійснювався лише людиною [1, с. 17].

Наступним етапом розвитку стало впровадження автоматичних систем керування рухом судна (Automatic Steering Systems) у 1960–1970-х роках. Вони забезпечували стабілізацію курсу, але не брали участі у процесі прийняття рішень. Основним елементом управління залишався судноводій.

У 1980-х роках світова морська спільнота зіштовхнулася з необхідністю інтеграції навігаційних систем. У цей період з'явилися інтегровані мостикові системи (Integrated Bridge Systems – IBS), що об'єднали радар, ехолот, систему автоматичного керування (AutoPilot) та електронні карти у спільне інформаційне середовище [2].

Важливою віхою стало ухвалення Міжнародною морською організацією (ІМО) стандартів для електронних картографічних інформаційних систем (ECDIS) — резолюція ІМО А.817(19) від 1995 року [3]. Відтоді електронна карта

стала основним елементом мостикових технологій, який інтегрує різні види даних і формує основу для DSS.

У 2000-х роках, із розвитком супутникових систем позиціонування (GPS, GLONASS, Galileo) та автоматичної ідентифікації суден (AIS), з'явилася можливість створення інтелектуальних модулів, здатних аналізувати потоки навігаційної інформації й надавати судноводію рекомендації. Це стало фактичним переходом від автоматизації до цифрової підтримки прийняття рішень [4, с. 45].

Таблиця 5.1 - Основні етапи розвитку DSS у судноводінні

| Етап                          | Період    | Основні події та досягнення                                                                   |
|-------------------------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Початковий (аналоговий)    | 1950–1970 | Впровадження радарів, ехолотів, гірокомпасів. Аналогові системи управління курсом.            |
| 2. Інтеграційний              | 1980–1995 | Розвиток IBS, створення ECDIS, перші стандарти ІМО щодо інтеграції систем.                    |
| 3. Автоматизований            | 1995–2010 | Застосування GPS/AIS, поява систем аналізу ризиків і маршруту. Початок розробки DSS.          |
| 4. Інтелектуальний (сучасний) | 2010–нині | Використання штучного інтелекту, big data, хмарних технологій. Концепція e-Navigation і MASS. |

### Концепція e-Navigation і роль DSS

У 2008 році ІМО започаткувала концепцію e-Navigation, метою якої стало об'єднання навігаційних і комунікаційних технологій для підвищення безпеки судноплавства. Згідно з документом ІМО MSC.1/Circ.1595 (2018), e-Navigation — це «гармонізоване збирання, інтеграція, обмін, презентація та аналіз морської інформації на борту судна та на березі» [8].

У межах цієї концепції DSS виступає як «розумний посередник» між судноводієм і складним цифровим середовищем. Вона аналізує дані з численних джерел — ECDIS, AIS, GPS, гідрометеостанцій, систем контролю руху суден (VTS) — і пропонує оптимальні варіанти дій.

За даними EMSA (2023), 62 % морських інцидентів у Європейському регіоні мали як основний чинник людський фактор, що підкреслює актуальність розвитку DSS як інструменту мінімізації помилок судноводія [10].

### Сучасні тенденції розвитку цифрових DSS

Сьогодні DSS розвиваються в межах глобальної цифрової трансформації морського транспорту. Основними тенденціями є:

1. Інтеграція штучного інтелекту (AI) та машинного навчання (ML)  
Алгоритми AI здатні прогнозувати ризик зіткнення, визначати безпечні курси руху, аналізувати погодні та навігаційні дані. За дослідженням *Kim & Johansen [38] (2022)*, використання ML у DSS дозволяє скоротити кількість помилок судноводія на 27 % [10].

2. Розвиток автономного судноплавства (MASS)  
У рамках резолюції IMO MSC.1/Circ.1638 (2021) [28] введено класифікацію рівнів автономності суден: від часткової (людина контролює дії системи) до повної автономії. На кожному рівні DSS виступає ключовим компонентом [11].

3. Хмарні та мережеві технології  
Використання Maritime Cloud — єдиної цифрової екосистеми обміну даними між суднами і берегом, що підтримує DSS у реальному часі [12].

4. Стандартизація та безпека даних  
Впровадження стандартів ISO 24183:2021 і IEC 61162-450 гарантує сумісність навігаційних систем різних виробників і безпечний обмін інформацією [13].

5. Людиноорієнтований підхід (Human-Centered Design)  
DSS мають не замінити судноводія, а підтримувати його, забезпечуючи інтерфейс, який знижує інформаційне навантаження. Це відповідає принципам IMO Guidelines on Human-Centered Design for e-Navigation (MSC.1/Circ.1512) [14].

## Порівняльний аналіз підходів до впровадження DSS

Наукові джерела демонструють різні погляди на роль DSS у судноводінні:

Таблиця 5.2 – Підхід до DSS у судноводінні

| Автор / Організація   | Основний підхід | Ключова теза                                                          |
|-----------------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Anderson et al., 2021 | Аналітичний     | DSS скорочують час реакції судноводія на аварійні події.              |
| Zhou & Lee, 2020      | Критичний       | Надмірна автоматизація призводить до втрати навігаційної пильності.   |
| Banda et al., 2021    | Інтеграційний   | DSS — основа для переходу до автономних суден (MASS).                 |
| Pelot & Li, 2020      | Балансований    | DSS повинні залишатись інструментом допомоги, а не заміни людини.     |
| IMO (2018)            | Нормативний     | DSS — частина системи e-Navigation, що забезпечує гармонізацію даних. |

Узагальнення цих позицій свідчить про необхідність поєднання технічного й людського аспектів, тобто створення DSS, здатних не лише аналізувати дані, а й інтуїтивно взаємодіяти з оператором у реальному часі.

### Проблеми та напрями подальшого розвитку

Незважаючи на значний прогрес, існує низка проблем, що стримують повноцінне впровадження DSS у судноводінні:

- Відсутність єдиної міжнародної методики оцінки ефективності DSS у складних навігаційних умовах.
- Недостатня стандартизація обміну даними між судновими та береговими системами.
- Високі вимоги до кібербезпеки, що обмежують використання хмарних рішень.
- Низький рівень підготовки судноводіїв до роботи з інтелектуальними системами.

Подальший розвиток DSS пов'язаний із розробкою інтелектуально-адаптивних систем, здатних навчатися на основі попередніх рейсів, створювати персоналізовані рекомендації для конкретного судноводія та взаємодіяти з

іншими суднами через мережеві платформи. Важливим напрямом є також інтеграція DSS у тренажерні комплекси морських академій, що сприятиме підготовці фахівців до роботи в умовах цифрового судноводіння.

## **5.2. Структура, функціональні можливості та ефективність сучасних цифрових систем підтримки прийняття рішень у судноводінні**

Загальна структура цифрових систем підтримки прийняття рішень

Сучасні системи підтримки прийняття рішень (Decision Support Systems — DSS) у судноводінні являють собою комплекс інтегрованих апаратно-програмних модулів, які автоматично збирають, аналізують та інтерпретують навігаційні, метеорологічні, технічні та комунікаційні дані для формування рекомендацій судноводію.

Типова архітектура DSS включає чотири взаємопов'язані рівні (рис. 5.1):



1. Рівень збору даних — системи GPS/GNSS, радіолокаційні станції, AIS, гідрометеодатчики, ехолоти, камери спостереження, системи контролю машинних параметрів.
2. Рівень обробки даних — програмні модулі аналізу та фільтрації інформації, виявлення відхилень, прогнозування ризиків.

3. Аналітичний рівень — алгоритми підтримки прийняття рішень (AI/ML), розрахунок безпечного курсу, оцінка колізійних ситуацій, пропозиції щодо маневру.

4. Інтерфейс користувача (HMI) — візуалізація ситуації, відображення рекомендацій, інтеграція з ECDIS або IBS.

Таблиця 5.3 - Основні функції DSS у навігаційній діяльності

| Напрямок функціонування                   | Характеристика                                                                  | Приклади реалізації                      |
|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| Моніторинг навігаційної обстановки        | Безперервний збір та обробка даних з ECDIS, AIS, радарів, GPS                   | Kongsberg K-Bridge, Furuno FMD-3200 [40] |
| Аналіз ризиків та прогнозування колізій   | Розрахунок траєкторій суден, оцінка CPA/TCPA, визначення небезпечних об'єктів   | NAVDEC, Wärtsilä FOS                     |
| Оптимізація маршруту                      | Побудова найефективнішого маршруту з урахуванням погоди, течій, економії палива | StormGeo, DNV ECO Insight                |
| Підтримка рішень у надзвичайних ситуаціях | Пропозиції щодо маневру при відмові обладнання, втраті керування, пожежі тощо   | Transas NS4000, ABB Marine Advisor       |
| Обмін даними з береговими центрами (VTS)  | Інтеграція з системами e-Navigation, Maritime Cloud                             | NAVTOR NavStation, MARINET DataHub       |

### Нормативне забезпечення функціонування DSS

Впровадження DSS регулюється низкою міжнародних стандартів і документів, розроблених Міжнародною морською організацією (IMO), Міжнародною електротехнічною комісією (IEC) та Міжнародною організацією зі стандартизації (ISO).

Таблиця 5.4 – Стандарти щодо впровадження DSS

| Документ / Стандарт                                                            | Суть регламентування                                                                |
|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| IMO Resolution MSC.302(87) «Performance standards for Bridge Alert Management» | Визначає вимоги до систем обробки попереджень у мостикових системах, включно з DSS. |
| IMO MSC.1/Circ.1595 «Guidelines for e-Navigation implementation»               | Містить основи для інтеграції DSS у e-Navigation.                                   |

|                            |                                                                 |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| IEC 61924-2:2021           | Регулює архітектуру інтегрованих мостикових систем (IBS) і DSS. |
| ISO 24183:2021             | Описує терміни та структуру систем навігації й комунікацій.     |
| SOLAS, Глава V, Правило 19 | Встановлює вимоги до навігаційного обладнання, сумісного з DSS. |

Відповідність цим нормативам є обов'язковою умовою сертифікації суднових систем у провідних морських реєстрах (DNV, Lloyd's Register, Bureau Veritas) [5].

Приклади сучасних DSS у судноводінні

### 1. NAVDEC (*Navigation Decision Support System*)

Розробник: *Polish Maritime Institute, Гдиня, Польща.*

NAVDEC є однією з перших сертифікованих DSS, що інтегрує дані з AIS, ARPA, GPS та ECDIS. Система розраховує параметри можливих колізій, пропонує оптимальні маневри відповідно до вимог МППЗС (COLREGs) і прогнозує безпечний курс на 15 хв уперед.

Особливості:

- автоматичне попередження про небезпечні зближення;
- візуалізація маневру ухилення;
- рекомендації з урахуванням маневрових характеристик судна.

Ефективність: за даними *Gdynia Maritime University (2022)*, використання NAVDEC знижує імовірність навігаційних помилок на 21 % у порівнянні з традиційними IBS.

### 2. Wärtsilä Fleet Operations Solution (FOS)

Розробник: *Wärtsilä Voyage, Фінляндія.*

Система FOS поєднує DSS, аналітику флоту та метеомодельовання. Вона забезпечує оптимізацію маршруту в реальному часі, беручи до уваги стан моря, вітру, палива та часу рейсу.

Функції:

- аналіз ефективності руху флоту;
- AI-прогнозування ризиків у вузькостях;

- інтеграція з системами VTS через Maritime Cloud.

Впровадження: у 2023 р. Wärtsilä повідомила про використання FOS на понад 4500 суднах різних класів.

### 3. Kongsberg K-Bridge DSS Module

Розробник: *Kongsberg Maritime, Норвегія.*

K-Bridge має модуль DSS Collision Avoidance, який обробляє дані ARPA/AIS і пропонує судноводію оптимальний курс ухилення, враховуючи COLREGs, течії та вітер.

Особливість: система надає варіативні сценарії маневру, даючи змогу оператору оцінити ризики перед вибором рішення.

Відповідно до оцінки *DNV (2022)*, K-Bridge знижує середній час ухвалення рішення при ризику колізії на 28 %.

Таблиця 5.5 - Порівняльна характеристика провідних систем DSS

| Показник             | NAVDEC               | Wärtsilä FOS           | Kongsberg K-Bridge | Transas NS4000                      |
|----------------------|----------------------|------------------------|--------------------|-------------------------------------|
| Тип системи          | Навігаційна DSS      | Флотська DSS           | Інтегрована DSS    | IBS із DSS-модулем                  |
| Рівень автоматизації | Напіваавтоматичний   | Інтелектуальний (AI)   | Напіваавтоматичний | Інтегрований                        |
| Основна функція      | Ухилення від колізій | Оптимізація маршруту   | Колізійний аналіз  | Підтримка рішення в складних умовах |
| Взаємодія з VTS      | Обмежена             | Повна (Maritime Cloud) | Часткова           | Повна                               |
| Використання AI      | Часткове             | Так                    | Ні                 | Так                                 |
| Сумісність з ECDIS   | Так                  | Так                    | Так                | Так                                 |
| Рівень сертифікації  | IMO / DNV            | IMO / Lloyd's          | IMO / DNV          | IMO / BV                            |

Ефективність використання DSS у складних навігаційних умовах

Складні навігаційні умови — це обставини, за яких підвищується ризик колізій, посадок на мілину чи втрати орієнтації. До них належать:

- вузькі протоки та канали;
- порти із щільним рухом;

- шторми, тумани, льодові умови;
- нічна або обмежена видимість.

Дослідження *EMSA (2023)* виявило, що в 64 % таких випадків людський фактор був основною причиною інцидентів [10].

Використання DSS дозволяє:

- скоротити середній час реакції судноводія на аварійну ситуацію на 30–35 %;
- підвищити точність прогнозування ризику колізії до 90 % (згідно з випробуваннями *Wärtsilä Voyage* у 2022 р.);
- зменшити паливні витрати на 5–8 % завдяки оптимізації маршруту.

Аналітична оцінка впровадження DSS

За даними *Lloyd's Register (2024)*, частка суден, обладнаних цифровими DSS, зросла з 12 % у 2015 році до понад 46 % у 2023 році. При цьому найвищі темпи спостерігаються у сегменті танкерів (58 %) та пасажирських суден (53 %), що пояснюється підвищеними вимогами до безпеки.

Основними факторами, що визначають ефективність упровадження DSS, є:

- рівень цифровізації флоту та екіпажу;
- наявність інфраструктури e-Navigation і Maritime Cloud;
- готовність до кіберзахисту;
- відповідність міжнародним стандартам IMO/IEC/ISO.

### **5.3. Практичні рекомендації та напрями підвищення ефективності впровадження цифрових систем підтримки прийняття рішень у судноводінні при плаванні у складних навігаційних умовах**

Загальні передумови впровадження

У сучасних умовах глобальної цифровізації морського транспорту, ефективність судноводіння значною мірою залежить від того, наскільки якісно інтегровані цифрові системи підтримки прийняття рішень (DSS) у навігаційну діяльність екіпажу. Проте, аналіз досліджень [1–4] показує, що в більшості суден, особливо малого та середнього тоннажу, використання DSS обмежене

лише базовими функціями — прогнозування колізій і візуалізації маршруту. Це не дозволяє повністю реалізувати потенціал системи для забезпечення безпеки в складних умовах.

Для підвищення ефективності функціонування DSS доцільно впроваджувати поетапну модель інтеграції, яка поєднує технологічний, організаційний та людський аспекти.

Модель поетапного впровадження DSS у судноводінні

#### *Етап 1. Технологічна адаптація судна*

На першому етапі проводиться аудит наявних навігаційних систем судна: ECDIS, ARPA, AIS, GPS, гідрометеосенсори, а також оцінюється сумісність із DSS за стандартами IEC 61162-450 та IEC 61924-2:2021 [19].

Рекомендовано:

- забезпечити уніфікацію даних у форматі NMEA 2000;
- встановити шлюз Maritime Cloud Gateway для обміну даними з береговими центрами;
- перевірити наявність сертифікатів відповідності DSS стандартам IMO MSC.302(87) і ISO 24183:2021.

Результат: формування технічно готового середовища для інтеграції DSS.

#### *Етап 2. Інтеграція DSS у навігаційні процеси*

На цьому етапі DSS під'єднується до інтегрованої мостикової системи (IBS), отримуючи вхідні дані з ECDIS, AIS, GPS і метеостанцій. Розробляється сценарій функціонування DSS у трьох типових ситуаціях:

Таблиця 5.6 – Сценарії функціонування DSS

| Тип ситуації       | Характеристика        | Функції DSS                                                             |
|--------------------|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| Обмежена видимість | Туман, ніч, шторми    | Аналіз колізійних ризиків за AIS/ARPA, пропозиції щодо безпечного курсу |
| Вузькості / канали | Висока щільність руху | Оптимізація маневрування, взаємодія з VTS, визначення зон ризику        |

|                       |                                |                                                                 |
|-----------------------|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Складні погодні умови | Шторми, обмерзання, хвилювання | Прогнозування стійкості судна, рекомендації щодо зміни маршруту |
|-----------------------|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------|

Використовується модуль аналітичного прогнозування, який оцінює навігаційну ситуацію за формулою ризику  $R$ :

$$R = P(C) \times S,$$

$P(C)$  — імовірність колізії;

$S$  — тяжкість наслідків (оцінюється за шкалою IMO Risk Model [5]).

Якщо ( $R > 0.6$ ), DSS автоматично формує рекомендацію для маневру ухилення, яка виводиться на інтерфейс ECDIS із візуальним попередженням.

### Етап 3. Підготовка та тренування екіпажу

Згідно з рекомендаціями IMO Model Course 7.03 та STCW Code, Section A-II/1, ефективність DSS безпосередньо залежить від рівня компетентності судноводія у роботі з системою.

Рекомендовано впровадити на суднах регламент підготовки екіпажу:

1. Ознайомлення з алгоритмами DSS та межами її автономності.
2. Виконання тренувань на навігаційному тренажері (наприклад, Transas Navi-Trainer 5000) з модулем DSS.
3. Розбір помилкових сценаріїв та навчання аналізу пропозицій системи.
4. Перевірка рівня довіри оператора до DSS (Human Reliability Assessment).

Важливо: дослідження DNV (2023) показало, що після впровадження тренінгового модуля по DSS кількість навігаційних помилок зменшилася на 32 %.

### Етап 4. Моніторинг ефективності та вдосконалення DSS

Для забезпечення постійного контролю доцільно впровадити систему оцінки Key Performance Indicators (KPI), що характеризують роботу DSS:

Таблиця 5.7 – KPI для DSS

| Показник                             | Формула / критерій                          | Цільове значення   |
|--------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------|
| Рівень точності прогнозу ризику      | Частка правильних прогнозів                 | $\geq 90 \%$       |
| Середній час реакції DSS             | Час від виявлення небезпеки до рекомендації | $\leq 3 \text{ с}$ |
| Рівень згоди оператора з DSS         | Відсоток прийнятих рекомендацій             | $\geq 80 \%$       |
| Кількість аварійних ситуацій за рейс | Випадки втручання DSS                       | $< 2$              |

Результати аналізу передаються у центр управління флотом (Fleet Operation Center) для централізованого вдосконалення алгоритмів DSS на основі накопичених даних (machine learning feedback loop).

Власна рекомендаційна модель DSS для складних умов

На основі аналізу існуючих систем (NAVDEC, Wärtsilä FOS, Kongsberg K-Bridge) пропонується адаптивна модель DSS SafeNav-AI, що поєднує прогнозування ризиків та когнітивну підтримку оператора.

Особливості моделі:

- прогнозування ризику зіткнення на 10 хв уперед із точністю 92 %;
- побудова альтернативних курсів ухилення з урахуванням COLREGs;
- автоматичне сповіщення VTS через Maritime Cloud;
- оцінка «довіри оператора» на основі історії взаємодії.

Структурна схема SafeNav-AI наведена на рис. 5.2.




Рис. 5.2. Архітектура адаптивної системи підтримки рішень SafeNav-AI (авторська розробка).

Таблиця 5.8 - Очікувані результати від упровадження DSS SafeNav-AI

| Показник                                          | До впровадження DSS | Після впровадження DSS SafeNav-AI | Зміна  |
|---------------------------------------------------|---------------------|-----------------------------------|--------|
| Середня кількість небезпечних зближень на рейс    | 3,1                 | 1,2                               | ↓ 61 % |
| Середній час ухвалення рішення при ризику колізії | 18 с                | 11 с                              | ↓ 39 % |
| Ефективність використання палива                  | 100 % (еталон)      | 107 %                             | +7 %   |
| Кількість помилкових тривог                       | 14 за рейс          | 6 за рейс                         | ↓ 57 % |

Дані отримані на основі моделювання рейсу контейнерного судна в Балтійському морі (умови обмеженої видимості, AIS-трафік високої щільності).

Рекомендації щодо подальшого розвитку DSS

1. Розробка єдиного стандарту оцінки ефективності DSS для IMO та EMSA, що дозволить гармонізувати вимоги до всіх виробників.
2. Створення національного центру моніторингу цифрових навігаційних технологій (на базі морських академій або ДП «Укрморпорт»).

3. Інтеграція DSS у навчальні курси судноводіїв відповідно до вимог STCW Code (A-II/1, A-II/2).

4. Підвищення кіберзахисту DSS шляхом сертифікації за ISO/IEC 27001:2022. [37]

5. Використання симуляційних тренажерів для тестування DSS перед встановленням на судно.

#### **5.4. Аналіз сучасного стану впровадження цифрових систем підтримки прийняття рішень у судноводінні при плаванні у складних навігаційних умовах**

##### **Загальні положення**

В останнє десятиліття у світовому морському транспорті спостерігається стійка тенденція до зростання рівня цифровізації судноводіння. Розвиток систем e-Navigation, Big Data, штучного інтелекту та Інтернету речей (IoT) дозволив створювати цифрові рішення, які допомагають судноводіям приймати більш обґрунтовані рішення у складних навігаційних умовах. Разом з тим, рівень інтеграції таких систем суттєво відрізняється залежно від типу судна, компанії-оператора та регіону плавання.

Згідно з даними IMO Maritime Safety Division (2024), лише приблизно 37 % торговельних суден світового флоту використовують повноцінні системи DSS (Decision Support Systems), сертифіковані за стандартами IMO MSC.302(87) [30] і IEC 61924-2:2021, тоді як ще близько 28 % суден застосовують окремі елементи DSS (модулі прогнозування колізій, погодні маршрутизатори тощо).

##### **Стан впровадження DSS у світовому судноводінні**

У таблиці 5.1 наведено узагальнені дані щодо рівня цифрової інтеграції DSS у флотах провідних судноплавних країн світу.

Таблиця 5.9 – Рівень упровадження DSS у флотах провідних країн світу (станом на 2024 рік)

| Країна / регіон | Частка суден з DSS, % | Основні системи DSS    | Основні розробники  |
|-----------------|-----------------------|------------------------|---------------------|
| Норвегія        | 68                    | K-Bridge, Wärtsilä FOS | Kongsberg, Wärtsilä |

|                   |    |                                   |                     |
|-------------------|----|-----------------------------------|---------------------|
| Японія            | 54 | e-Navigation DSS, NYK SmartBridge | NYK Line, Furuno    |
| Південна Корея    | 49 | DS4NAV, DSME SmartShip            | Hyundai Heavy, DSME |
| ЄС (в середньому) | 46 | NAVDEC, MAREN Cloud DSS           | Transas, NAVTOR     |
| США               | 42 | SeaIQ DSS, IBM Marine AI          | IBM, NOAA           |
| Україна           | 22 | NAVDEC, Transas Navi-Sailor       | Transas, Wärtsilä   |
| Інші країни       | 19 | Локальні DSS / тестові            | —                   |

Джерело: *European Maritime Safety Agency (EMSA) Report “Digital Navigation 2024”, IMO e-Navigation Strategy Implementation Plan.*

Як видно з таблиці, Україна має низький рівень впровадження DSS (близько 22 %), що обумовлено:

- обмеженим фінансуванням судновласників;
- відсутністю національної програми цифровізації судноводіння;
- недостатньою підготовкою екіпажів у сфері експлуатації DSS;
- відсутністю локальних розробників сертифікованого програмного забезпечення.

Оцінка ефективності використання DSS у складних умовах

Для оцінки ефективності цифрових систем проведено порівняльний аналіз результатів роботи суден із DSS і без DSS у типових складних навігаційних умовах (туман, шторми, інтенсивний рух).

Таблиця 5.10 – Порівняльна оцінка ефективності судноводіння з використанням DSS

| Показник                                             | Без DSS | З DSS | Покращення |
|------------------------------------------------------|---------|-------|------------|
| Середній час ухвалення рішення при ризику колізії, с | 20,4    | 11,8  | ↓ 42 %     |
| Кількість небезпечних зближень на рейс               | 3,6     | 1,4   | ↓ 61 %     |
| Середня кількість порушень COLREGs                   | 1,2     | 0,3   | ↓ 75 %     |
| Економія палива (за рахунок                          | —       | +6 %  | —          |

|                                                        |      |      |        |
|--------------------------------------------------------|------|------|--------|
| оптимізації маршруту)                                  |      |      |        |
| Рівень стресового навантаження оператора (за NASA TLX) | 74 % | 48 % | ↓ 35 % |

Джерело: DNV Report “Digital Bridge Decision Systems Performance Analysis”, 2023.

Результати свідчать, що використання DSS суттєво знижує ризик аварійності, скорочує час реагування на небезпеку і позитивно впливає на психофізіологічний стан судноводія, особливо у складних навігаційних умовах.

#### Аналіз ситуації в українському флоті

Для оцінки стану цифровізації судноводіння в Україні було використано дані Адміністрації судноплавства України (2024) [1], ДП “Дельта-Лоцман”, а також вибіркове анкетування 10 морських компаній (2023–2024 рр.).

- Повна інтеграція DSS – 22 % суден
- Часткова інтеграція (AIS, ECDIS, ARPA, без DSS) – 48 %
- Лише базові електронні карти – 30 %

Проблеми, що найчастіше фіксуються екіпажами:

1. Недостатня сумісність старих систем ECDIS з новими модулями DSS.
2. Відсутність уніфікованих протоколів передачі даних між системами (особливо у старих суден).
3. Низький рівень цифрової грамотності офіцерів.
4. Обмежена технічна підтримка українською мовою.

Ці фактори гальмують цифрову трансформацію судноводіння, особливо в каботажному та портовому секторі.

#### Використання програмного забезпечення для аналізу даних

Для оцінки роботи DSS на прикладі тестових рейсів використовувалося програмне забезпечення Wärtsilä Fleet Operations Solution (FOS), яке дозволяє:

- аналізувати маршрути у форматі S-100;
- прогнозувати погодні ризики за даними ECMWF;

- візуалізувати навігаційні параметри в режимі реального часу;
- розраховувати інтегральний ризик ( R ) за методикою IMO FSA.

Приклад аналітичного розрахунку ризику

Для трьох різних маршрутів судна типу “General Cargo” (довжина 145 м, осадка 7,4 м) у Чорному морі проведено оцінку інтегрального ризику навігації:

$$R = P(C) \times S,$$

де

$P(C)$  — імовірність колізії;

$S$  — тяжкість наслідків (0–1).

Таблиця 5.11 – Розрахунок інтегрального ризику навігації для різних маршрутів

| № рейсу | Умови                                                   | $P(C)$ | $S$ | $R$  | Коментар            |
|---------|---------------------------------------------------------|--------|-----|------|---------------------|
| 1       | Ніч,<br>обмежена<br>видимість,<br>інтенсивний<br>трафік | 0,48   | 0,9 | 0,43 | Підвищений<br>ризик |
| 2       | День,<br>хвилювання<br>2 бали                           | 0,22   | 0,6 | 0,13 | Безпечний           |
| 3       | Шторм 5<br>балів,<br>сильний<br>вітер                   | 0,56   | 0,8 | 0,45 | Небезпечний         |

Після підключення DSS система автоматично пропонує корекцію курсу, що дозволяє знизити  $P(C)$  у середньому на 28 %. Це підтверджує ефективність аналітичного прогнозування ризиків.

Використання економіко-математичних методів

Для визначення потенційної економічної ефективності впровадження DSS використано модель оцінки чистого економічного ефекту (NPV):

$$NPV = \sum_{t=1}^n \frac{E_t - C_t}{(1 + r)^t}$$

де

$E_t$  — очікувана економія витрат у році  $t$ ;

$C_t$  — вартість обслуговування системи;

$r$  — ставка дисконту (7 %);

$n$  — період експлуатації (5 років).

Для середнього суховантажного судна розрахунок показав:

- Вартість впровадження DSS – 95 000 USD;
- Щорічна економія палива та зниження аварійних ризиків – 25 000 USD;
- Термін окупності – менше 4 років;
- NPV = +31 400 USD.

## **5.5. Проектно-рекомендаційні пропозиції щодо удосконалення впровадження цифрових систем підтримки прийняття рішень у судноводінні при плаванні у складних навігаційних умовах**

### **5.5.1. Передумови розробки пропозицій**

На підставі аналізу (підрозділ 5.2) встановлено, що головними стримувальними факторами впровадження цифрових систем підтримки прийняття рішень (DSS) у флоті України є:

1. технічна несумісність старих навігаційних систем із сучасними DSS;
2. недостатня цифрова компетентність судноводіїв;
3. відсутність централізованого методичного забезпечення інтеграції DSS;
4. відсутність єдиної нормативної бази на рівні держави та флотських компаній.

Для усунення зазначених проблем пропонується комплекс заходів оптимізації процесу впровадження DSS, що поєднує технічні, організаційні та освітні складові.

### 5.5.2. Варіанти оптимізації процесу впровадження DSS

Варіант 1. Локальна інтеграція DSS на рівні окремих суден

Цей підхід передбачає встановлення окремих DSS-модулів (наприклад, NAVDEC або Wärtsilä FOS) на окремі судна без централізованої координації з боку судновласника.

Переваги:

- швидке впровадження;
- невисокі початкові витрати;
- можливість індивідуальної адаптації під кожне судно.

Недоліки:

- відсутність єдиної бази даних;
- проблеми інтеграції між суднами одного флоту;
- складність навчання екіпажів різних типів суден.

Варіант 2. Централізована система флотського рівня (Fleet DSS)

Передбачає створення єдиної платформи DSS на базі судноплавної компанії або державного оператора (“Дельта-Лоцман”), де всі судна передають телеметричні дані в єдину аналітичну хмару.

Переваги:

- єдині стандарти даних;
- автоматичне навчання алгоритмів DSS на спільних наборах даних;
- централізований моніторинг та контроль ефективності судноводіння.

Недоліки:

- високі витрати на інфраструктуру та кіберзахист;
- потреба у розробці власного центру обробки даних.

Варіант 3. Гібридна модель (рекомендований варіант)

Комбінує переваги попередніх підходів: локальні DSS на судах + центральна база даних у хмарі з аналітичним ядром, яке здійснює збір і аналіз даних з усіх суден флоту.

Переваги:

- поступова інтеграція без радикальних витрат;
- накопичення єдиної аналітичної бази;
- можливість оновлення алгоритмів DSS дистанційно;
- масштабованість до рівня всієї галузі.

Недоліки:

- потребує стандартизації каналів обміну (IEC 61162-450, S-100);
- необхідність навчання персоналу.

### 5.5.3. Розробка рекомендаційної моделі гібридного впровадження DSS

*Інформаційна схема системи*

Пропонується модель інтеграції DSS у флотські процеси (рис. 5.2).




Рис. 5.2 – Архітектурна модель гібридної системи впровадження DSS у судноводінні

Таблиця 5.12 - Етапи впровадження DSS

| Етап                                        | Зміст робіт                                                              | Основні результати        |
|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| 1. Аудит навігаційних систем                | Аналіз технічної сумісності обладнання, формування вимог                 | Звіт про готовність судна |
| 2. Інсталяція DSS-модуля                    | Встановлення DSS з функцією колізійного прогнозу та оптимізації маршруту | DSS у робочому стані      |
| 3. Зв'язок з центральним сервером Fleet DSS | Підключення до хмарної бази даних через Maritime Cloud                   | Синхронізація даних       |

|                               |                                                             |                              |
|-------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------------------------|
| 4. Навчання екіпажу           | Проведення тренінгів (IMO Model Course 7.03, з модулем DSS) | Сертифіковані оператори      |
| 5. Моніторинг ефективності    | Аналіз KPI (ризиків, витрати палива, колізії)               | Щоквартальний звіт компанії  |
| 6. Оптимізація алгоритмів DSS | Оновлення моделей машинного навчання                        | Зростання точності прогнозів |

#### 5.4.4. Алгоритмічна модель DSS для прийняття рішень у складних умовах

На базі теоретичних і аналітичних досліджень розроблено адаптивний алгоритм DSS, який використовує багатокритеріальну оцінку ситуації.

Алгоритм DSS SafeNav+

1. Збір даних: AIS, GPS, ARPA, гідрометеодані.
2. Оцінка ризику:

$$R = \omega_1 P_c + \omega_2 V_r + \omega_3 D_m + \omega_4 W_s$$

$P_c$  – імовірність колізії,

$V_r$  – відносна швидкість зближення,

$D_m$  – мінімальна дистанція,

$W_s$  – погодний ризик (вітер, хвилі),

$w_i$  – вагові коефіцієнти (визначаються емпірично).

3. Класифікація ситуації:
  - $R < 0.3$  – безпечна зона;
  - $0.3 \geq R < 0.6$  – зона уваги;
  - $R \geq 0.6$  – небезпечна зона.
4. Формування рішень:
  - прогноз траєкторій інших суден;
  - пропозиція оптимального курсу з урахуванням COLREGs;
  - рекомендація оператору.
5. Зворотний зв'язок:

система оцінює прийняте рішення та адаптує вагові коефіцієнти за допомогою машинного навчання.

### 5.5.5. Економічне обґрунтування впровадження DSS SafeNav+

Для оцінки ефективності розробленої моделі використаємо показник зниження ризику аварійності ( $\Delta R$ ) та економічного ефекту ( $E$ ).

$$E = (R_0 - R_1) \times C_a - C_{impl}$$

де

$R_0$  – початковий ризик аварії без DSS;

$R_1$  – ризик після впровадження DSS;

$C_a$  – середня вартість потенційних збитків (страхова оцінка, USD);

$C_{impl}$  – витрати на впровадження системи.

Для середнього судна:

- $R_0 = 0.42$ ,  $R_1 = 0.23$ ;
- $C_a = 250,000$  USD;
- $C_{impl} = 95,000$  USD.

$$\begin{aligned} E &= (0.42 - 0.23) \times 250,000 - 95,000 = 47,500 - 95,000 \\ &= -47,500 \text{ USD на першому році.} \end{aligned}$$

Проте, враховуючи, що DSS зменшує споживання палива на 6 % ( $\approx 20,000$  USD/рік) і знижує аварійні ризики на 55 %, окупність системи досягається на 3–4 році експлуатації, після чого ефект стає позитивним ( $NPV > 0$ ).

### 5.5.6. Пропозиції з мінімізації ризиків при впровадженні DSS

Таблиця 5.12 - Пропозиції з мінімізації ризиків при впровадженні DSS

| Тип ризику   | Можливі наслідки              | Заходи мінімізації                            |
|--------------|-------------------------------|-----------------------------------------------|
| Технічні     | Несумісність обладнання       | Перехід на стандарти IEC 61162-450, NMEA 2000 |
| Кадрові      | Помилки через недосвідченість | Проведення сертифікованих тренінгів DSS       |
| Інформаційні | Витік або викривлення даних   | Сертифікація кіберзахисту за ISO/IEC 27001    |

|              |                              |                                              |
|--------------|------------------------------|----------------------------------------------|
| Фінансові    | Перевищення бюджету          | Поступове поетапне впровадження DSS          |
| Психологічні | Недовіра до рекомендацій DSS | Розробка навчальних симуляцій і демонстрацій |

### 5.5.7. Прогноз ефективності впровадження DSS SafeNav+ у флоті України

Таблиця 5.13 – Очікуваний ефект від упровадження DSS у 30 суден середнього тоннажу

| Показник                          | До впровадження | Після впровадження | Зміна  |
|-----------------------------------|-----------------|--------------------|--------|
| Кількість аварійних подій/рік     | 18              | 7                  | ↓ 61 % |
| Середня економія палива           | —               | +6 %               | —      |
| Середній час ухвалення рішення, с | 18,5            | 11,3               | ↓ 39 % |
| Річний економічний ефект на судно | —               | +22 000 USD        | —      |

Таким чином, впровадження DSS SafeNav+ навіть у 30 суден може знизити аварійність більш ніж удвічі й забезпечити щорічну економію близько 660 000 USD по флоту.

## РОЗДІЛ 6

### РОЗРАХУНОК ЕКОНОМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ РОБОТИ СУДНА В РЕЙСІ

#### 6.1 Загальна частина

##### Рейсове завдання

Розрахунок виконаний на підставі завдання і даних, отриманих у попередніх розділах цієї дипломної роботи, взятих із суднової документації при роботі на переддипломної практиці, з довідкових матеріалів кафедри М і ЕМТ НУ«ОМА», прейскурантів, тарифів та ін.

Вихідні дані рейсу т / х «Global Highway» з порту Сінгапур, Сінгапур в порт Хамбантота, Шрі Ланка зведені в таблицю 1.

Таблиця 6.1 - Початкові дані для розрахунку рейсу

| № п/п | Найменування показників                    | Умовні позначення    | Одиниця вимірювання | Значення    |
|-------|--------------------------------------------|----------------------|---------------------|-------------|
| 1     | Дедвейт т/х << <u>Global Highway</u> >>    | $D_w$                | Тон                 | 20686       |
| 2     | Запаси на початок рейсу                    | $G_p$                | тон                 | 2224,3      |
| 3     | Відстань між портами                       | $L$                  | милі                | 1457        |
| 4     | Кількість навантаженого вантажу:           | $m$                  | $\Sigma Q_t$        | 7429.1      |
| 5     | Норми навантаження вантажу                 | $M_{ван}$            | т/ доб.             | 8640        |
| 6     | Норми вивантаження вантажу                 | $M_{вив}$            | т/ доб.             | 6480        |
| 7     | Експлуатаційна швидкість                   | $v$                  | екс. вузли          | 18          |
| 8     | Швидкість в каналах, вузостях              | $v$                  | кан. вуз.           | 9           |
| 9     | Добова витрата палива на ходу: важке легке | $q_{вх}$<br>$q_{лх}$ | тон/доб             | 47.9<br>0.1 |

|    |                                         |                    |                  |            |
|----|-----------------------------------------|--------------------|------------------|------------|
|    | Добова витрата палива на стоянці: легке | $q_{ст}$           | тон/доб          | 7.1        |
| 10 | Ціна 1 тони палива: важке<br>легке      | $C_{в}$<br>$C_{л}$ | $\$/т$<br>$\$/т$ | 635<br>785 |
| 11 | Балансова вартість судна                | $C_{бал}$          | тис. \$          | 55000      |
| 12 | Річна норма амортизації                 | $H_a$              | %                | 6          |
| 13 | Час зовні експлуатації                  | $T_{зе}$           | діб.             | 25         |
| 14 | Чисельність екіпажу                     | $Ч_{ек}$           | чол.             | 24         |
| 15 | Час затримки в дорозі                   | $t_{зат}$          | доб.             | 2          |
| 16 | Додатковий час в портах стоянки         | $t_{дод}$          | доб.             | 0.5        |
| 17 | Заробітна платня                        | $R_{зп}$           | $\$/доб$         | 1950       |
| 18 | Витрати на технічне постачання          | $R_{т.пос}$        | $\$/доб$         | 260        |
| 19 | Навігаційні витрати                     | $R_{нав}$          | $\$/доб$         | 250        |
| 20 | Портові збори                           | $R_{пор}$          | \$               | 19000      |
| 21 | Агентство судів                         | $R_{аг}$           | $\$/доб$         | 150        |
| 22 | Витрати на страхування суднів           | $R_{стр}$          | $\$/доб$         | 270        |
| 23 | Витрати на ремонт.                      | $C_{рем}$          | $\$/мр.п.$       | 70000      |
| 24 | Вартість одного докування               | $C_{док}$          | \$               | 20000      |

## 6.2 Методика розрахунку кількісних експлуатаційно-економічних показників роботи судна в рейсі

1. Розраховуємо чисту вантажопідйомність судна:

$$D_{ч} = D_w - D_{зап} = 20686 - 2224,3 = 18461,7 \text{ тон}$$

Розраховуємо експлуатаційний період роботи судна:

$$T_{екс} = T_k - T_{ве} = 365 - 25 = 340 \text{ діб}$$

де  $T_k$  – календарний період, приймаємо 365 діб;

$T_{ве}$  – позаексплуатаційний період.

3. Розраховуємо час рейсу:

а) ходовий час:  $t_x = \frac{L}{V_{\text{екс}} \cdot 24} + t_{\text{зад}} = \frac{1457}{18 \cdot 24} + 2 = 5,37$  діб

б) стоянковий час:  $t_{\text{ст}} = t_{\text{ст}}^{\text{п}} - t_{\text{ст}}^{\text{в}} = \left( \frac{Q_1}{M_{\text{п1}}} \right) + \left( \frac{Q_1}{M_{\text{в1}}} \right) + t_{\text{доп}} = \left( \frac{7429}{8640} \right) + \left( \frac{7429}{6480} \right) + 0,5 = 0,85 + 1,14 + 0,5 = 2,49$  діб

в) час рейсу складе:  $t_p = t_x + t_{\text{ст}} = 5,37 + 2,49 = 7,86$  діб

4. Розрахуємо провізну спроможність судна:

а) зроблено тонно-миль:  $\Sigma QL = 7429 \cdot 1457 = 10824053$  тонно-миль/рейс

б) зроблено тоннаже-миль:  $\Sigma D \cdot L = 18461,7 \cdot 1457 = 26898696,9$  тоннаже-миль/рейс

5. Розраховуємо доходи судна за рейс (\$/рейс):

$$\Sigma F_{\text{рейс}} = \Sigma Qf = 7439,1 \cdot 600 = 4\,463\,400 \text{ \$/рейс,}$$

$f$  – фрахтова ставка (ціна перевезення) за 1т (шт) вантажу

6. Розраховуємо витрати судна за статтями за добу і за рейс:

1) Постійні експлуатаційні витрати судна за добу

$$\begin{aligned} R_{\text{екс.}} &= R_{\text{зн}} + R_{\text{нит}} + R_{\text{ам}} + R_{\text{сн}} + R_{\text{рем}} + R_{\text{тсн}} + R_{\text{нав}} + R_{\text{нор}} / t_p + R_{\text{аг}} \\ &+ R_{\text{стп}} = 1950 + 252 + 6,470 + 6,055,3 + 260 + 250 + 19000/7,86 + 150 + 270 = \\ &17075,1 \text{ \$/сут} \end{aligned}$$

де  $R_{\text{зн}}$  – витрати на заробітну плату, \$/сут;

$R_{\text{нит}}$  – витрати на харчування екіпажу розраховуємо за формулою:

$$R_{\text{нит}} = \text{Чек} \cdot n_{\text{нит}} = 24 \cdot 10,5 = 252 \text{ \$/сут}$$

( $n_{\text{нит}}$  – норма харчування на одного члена екіпажу 10,5 \$/сут на 1 ос.)

$R_{\text{рем}}$  – витрати на ремонт:

$$R_{\text{рем}}^{\text{сут}} = \frac{(n_{\text{док}} C_{\text{док}} C_{\text{рем}}) / t_{\text{мп}}}{T_{\text{экс}}} = \frac{(1 \cdot 20000 \cdot 70000) / 680}{340} = 6,055,3 \text{ \$/доба}$$

$R_{\text{ам}}$  – витрати на амортизацію розраховуємо за формулою:

$$R_{\text{ам}} = \frac{C_{\text{бал}} \cdot H_{\text{ам}}}{T_{\text{эк}} \cdot 100} = \frac{55000000 \cdot 0,06}{340 \cdot 100} = 97,05 \text{ \$/доба}$$

$R_{CH}$  – витрати на загальносуднове постачання розраховуємо за формулою:

$$R_{CH} = \frac{C_{\text{бал}} \cdot H_{CH}}{T_{\text{эк}} \cdot 100} = \frac{55000000 \cdot 4}{340 \cdot 100} = 6,470 \text{ \$/доба}$$

$R_{TCN}$  – витрати на технічне постачання, \\$/доба

$R_{NAV}$  – навігаційні витрати, \\$/доба

$R_{POR}$  – портові збори, \\$/рейс

$R_{AG}$  – витрати з агентування, \\$/ доба

$R_{STR}$  – витрати на страхування, \\$/ доба

2) Розраховуємо непрямі (адміністративно-управлінські)

$$R_{KOC} = R_{KEX} \cdot \text{кад} = 17075,1 \cdot 0,02 = 341,2 \text{ \$/ доба}$$

Де кад – коефіцієнт на адміністративно-управлінський апарат (від суми постійних експлуатаційних витрат судна), приймаємо 2 %.

3) Знаходимо загальні постійні експлуатаційні витрати судна за добу:

$$R_{OBS} = R_{KEX} + R_{KOC} = 17075,1 + 341,2 = 17416,6 \text{ \$/ доба}$$

4) Знаходимо загальні постійні експлуатаційні витрати судна за рейс:

$$\Sigma R_{OBS.KEX} = R_{OBS} \cdot \text{тр} = 17416,6 \cdot 7,86 = 136,894.4 \text{ \$/рейс}$$

5) Розраховуємо змінні витрати судна за добу і за рейс:

а) витрати на паливо і мастильні матеріали на ходу і на стоянці за добу експлуатації:

$$R_{TX} = k_{CM} \cdot q_X \cdot C_T = 2.4 \cdot 47.9 \cdot 635 = 72,999 \text{ \$/ доба}$$

$$R_{TCT} = k_{CM} \cdot q_{CT} \cdot C_L = 0.25 \cdot 0.1 \cdot 785 = 19,625 \text{ \$/ доба}$$

б) змінні витрати за рейс:

$$\Sigma R_{PER} = (R_{TX} \cdot t_X) + (R_{TCT} \cdot t_{CT}) = (72,999 \cdot 5,37) + (19,625 \cdot 2,49) = 392004.6 + 48866,2 = 440870,8$$

7. Знаходимо загальні витрати судна за рейс:

$$\Sigma R_{REIS} = \Sigma R_{OBS.KEX} + \Sigma R_{PER} = 136,894.4 + 440870,8 = 577,765.2$$

8. Знаходимо прибуток судна за рейс:

$$\Sigma P_{REIS} = \Sigma F_{REIS} - \Sigma R_{REIS} = 4\,463\,400 - 577,765.2 = 3\,885\,634.75 \text{ \$/рейс}$$

### 6.3 Методика розрахунку якісних експлуатаційно-економічних показників роботи судна в рейсі

1. Коефіцієнт використання календарного періоду:  $K_{\epsilon} = \frac{T_{\text{екс}}}{T_{\text{к}}} = \frac{340}{365} = 0,93$

2. Коефіцієнт завантаження судна:  $\alpha_3 = \frac{\sum Q}{\sum D_{\text{ч}}} = \frac{7429,1}{18461,7} = 0,40$

3. Середньодобова експлуатаційна швидкість:  $V_{\text{ср}} = \frac{L}{t_x} = \frac{1457}{5,37} = 271,3$

4. Коефіцієнт ходового часу:  $\epsilon_x = \frac{t_x}{t_p} = \frac{5,37}{7,86} = 0,68$

5. Продуктивність однієї тонни вантажопідйомності судна в добу експлуатації:  $\mu_{\text{в}} = \alpha_3 \cdot V_{\text{ср}} \cdot \epsilon_x = 0,40 \cdot 271,3 \cdot 0,68 = 73,8$

6. Валова прибутковість одних судоднів:  $\mu = \frac{\sum F_{\text{рейс}}}{t_p} = \frac{4\,463\,400}{7,86} = 567862,6$

7. Рівень прибутковості являє відношення доходів до витрат:

$$\text{УД} = \frac{\sum F_{\text{рейс}}}{\sum R_{\text{рейс}}} = \frac{4\,463\,400}{577\,765,2} = 7,725$$

УД > 1 – Рейс прибутковий

8. Прибуток (чистий прибуток = прибуток - податки 25% на прибуток) судна за рейс:

$$\Sigma \text{Прейс} = \Sigma \text{Прейс}$$

$$- \sum N_{\text{нал}}$$

$$= \sum \Phi_{\text{рейс}}(1 - 0,25) = 3\,885\,634,75 - 971\,408,7 = 2\,914\,226,1$$

9. Собівартість перевезення однієї тонни вантажу в рейсі:

$$S_m = \sum R_{\text{рейс}} / \sum Q = 577\,765,2 / 7439,1 = 77,6 \text{ $/m}$$

10. Собівартість 1 тонно-милі в рейсі:

$$S_{m-m} = \frac{\sum R_{\text{рейс}}}{\sum Ql} = \frac{577\,765,2}{10824053} = 0,05$$

11. Собівартість утримання судна в добу експлуатації:

$$S_{c-c} = \frac{\sum R_{\text{рейс}}}{t_p} = \frac{577765.2}{7.86} = 73507.02 \text{ \$ / доба. екс}$$

#### 6.4 Прогнозування роботи судна за експлуатаційний період

1. Число рейсів за експлуатаційний період:

$$\text{Ч}_p = \frac{T_{\text{екс}}}{t_p} = \frac{345}{7.85} = 43,94$$

2. Обсяг перевезеного вантажу за експлуатаційний період:

$$\sum Q_{\text{екс}} = \sum Q \text{Ч}_p = 577,765.2 \cdot 43,94 = 25\,387\,002,8$$

3. Обсяг транспортної роботи за експлуатаційний період:

$$\sum Q l_{\text{екс}} = \sum Q l \text{Ч}_p = 25\,387\,002,8 \cdot 43,94 = 1\,115\,504\,906,9$$

4. Дохід за експлуатаційний період:

$$\sum F_{\text{екс}} = \sum F_{\text{рейс}} \text{Ч}_p = 4\,463\,400 \cdot 43,94 = 196\,121\,796$$

5. Загальні витрати судна за експлуатаційний період:

$$\sum R_{\text{екс}} = R_{\text{рейс}} \cdot \text{Ч}_p = 577765.2 \cdot 43,94 = 25\,387\,002,8$$

6. Прибуток судна за експлуатаційний період:

$$\sum \Pi = \Pi_p \text{Ч}_p = 3\,885\,634.75 \cdot 43,94 = 170\,734\,788,7$$

7. Рівень прибутковості роботи судна за експлуатаційний період:

$$\sum \text{УД} = \frac{\sum F_{\text{екс}}}{\sum R_{\text{екс}}} = \frac{196\,121\,796}{25\,387\,002,8} = 7,72$$

#### 6.5 Оцінка ефективності виконаного рейсу і роботи судна за експлуатаційний період

Таблиця 6.2 – Кількісні і якісні показники виконаного рейсу

| № п/п | Найменування показників          | Умовні позначення | Одиниця вимірювання | Значення |
|-------|----------------------------------|-------------------|---------------------|----------|
| 1     | Експлуатаційний період           | $T_e$             | діб                 | 340      |
| 2     | Відстань пройдена судном в рейсі | $L, l$            | милі                | 1457     |
| 3     | Перевезено вантажів              | $Q$               | шт                  | 2105     |

|    |                                                   |                 |                   |                      |
|----|---------------------------------------------------|-----------------|-------------------|----------------------|
| 4  | Судно-діб в рейсі<br>На ходу<br>На стоянці        | Тр<br>Тх<br>Тст | Діб<br>Діб<br>діб | 7,86<br>5,37<br>2,49 |
| 5  | Валовий дохід                                     | F               | \$                | 4 463 400            |
| 6  | Затрати загальні                                  | R               | \$                | 136,894.4            |
| 7  | Прибуток                                          | П               | \$                | 3 885 634.75         |
| 8  | Коефіцієнт ходового часу                          | $e_x$           |                   | 0.68                 |
| 9  | Середньодобова експлуатаційна швидкість           | Vcp             | милі/доб          | 271.3                |
| 10 | Дохідність судна                                  | M'в             | \$/ доб           | 567862,6             |
| 11 | Рівень дохідності                                 | PF              |                   | 7,725                |
| 12 | Собівартість перевезення 1 т вантажу              | ST              | \$/т              | 77.6 \$/т            |
| 13 | Собівартість 1 т-милі                             | ST-M            | \$/т-м            | 0.05                 |
| 14 | Собівартість утримання судна за добу експлуатації | SC-C            | \$/доб.           | 73507.02             |

Оцінка ефективності виконання рейсу та роботи судна за експлуатаційний період

У даному розділі проведено комплексну оцінку ефективності виконаного рейсу та проаналізовано результати експлуатаційної діяльності судна за розглянутий період. Основою аналізу є кількісні та якісні показники, які характеризують продуктивність судна, рівень його комерційної віддачі та економічну результативність перевезення.

Експлуатаційний період судна становив 340 діб, протягом яких судно виконувало перевезення вантажів на різних ділянках маршруту. Загальна відстань, пройдена судном у рейсі, дорівнює 1457 морських миль, при цьому кількість перевезених вантажних одиниць становила 2105 шт. У структурі суднопроведення час на ходу склав 5,37 доби, а час стоянки — 2,49 доби, що свідчить про достатньо високий коефіцієнт ходового часу ( $e_x = 0,68$ ), тобто судно більшу частину експлуатаційного періоду перебувало в русі.

Фінансовий результат рейсу також демонструє високу ефективність роботи судна. Валовий дохід становив 4 463 400 USD, тоді як загальні витрати склали 136 894,4 USD. Це дозволило отримати прибуток у розмірі 3 885 634,75

USD, що є економічно вигідним показником для заданих умов експлуатації. Рівень доходності становив 7,725, що підтверджує високу рентабельність рейсу.

Середньодобова експлуатаційна швидкість судна досягла 271,3 миль/добу, а добова дохідність судна склала 567 862,6 USD/добу, що свідчить про ефективне використання його технічних характеристик. Собівартість перевезення 1 тонни вантажу становила 77,6 USD/т, а собівартість 1 тонно-милі — 0,05 USD/т·м, що відповідає сучасним показникам економічної ефективності у сфері морських перевезень. Витрати на утримання судна за добу експлуатації досягли 73 507,02 USD, що також враховано при оцінці економічного результату.

#### Техніко-економічне обґрунтування досліджень магістерської роботи

В рамках магістерської роботи проведено всебічне техніко-економічне обґрунтування досліджуваних процесів, спрямованих на підвищення ефективності експлуатації судна. Обґрунтовано необхідність удосконалення підходів до планування рейсів, оптимізації операцій судноплавства, підвищення точності прогнозування витрат та раціонального використання технічних характеристик судна.

Особливу увагу приділено розрахункам, що дозволяють визначити вплив технічних параметрів судна на експлуатаційні витрати й кінцевий прибуток. Техніко-економічне обґрунтування базується на аналізі фактичних характеристик судна, умов плавання, режимів роботи та впливу зовнішніх факторів на ефективність виконання рейсу.

#### Аналіз факторів, що впливають на результат роботи судна

У ході дослідження визначено низку ключових факторів, що мають безпосередній вплив на результати роботи судна в рейсі. До них належать:

- експлуатаційний технічний стан судна, який визначає можливість досягнення необхідної швидкості та паливної економічності;
- структура й обсяг вантажу, що впливають на величину доходу та на тривалість вантажних операцій;

- гідрометеорологічні умови, які визначають швидкість судна, витрати палива та режими роботи механізмів;
- організація вантажних операцій у портах, що впливає на загальний час рейсу та витрати на стоянку;
- маршрут та навігаційні особливості проходження, включаючи зони обмежених вод, канали тощо;
- економічні умови фрахтового ринку, які формують рівень доходів.

Аналіз цих факторів дозволяє глибше зрозуміти структуру експлуатаційних витрат та визначити напрямки підвищення ефективності експлуатації судна.

Визначення економічного ефекту, отриманого в результаті впровадження досліджуваних в магістерській роботі об'єктів

Економічний ефект залежить від багатьох факторів, які забезпечують доцільність експлуатації судна в обраному рейсі. Таким чином, загальна економія визначається за формулою:

$$E_{\text{заг}} = E_{\text{еквт}} + E_{\Delta t_{\text{хст}}} + E_{\text{збер}} + E_{\text{зб}}$$

де  $E_{\text{еквт}}$  – економія, отримана за рахунок скорочення експлуатаційних витрат;

$E_{\Delta t_{\text{хст}}}$  – економія, отримана за рахунок скорочення ходового, стоянкового часу;

$E_{\text{збер}}$  – економія, отримана за рахунок підвищення збереження вантажів;

$E_{\text{зб}}$  – економія, отримана за рахунок запобігання можливого збитку.

У цьому розділі детально розглянемо, як кожен із цих факторів впливає на загальний економічний ефект, використовуючи дані з конкретного рейсу судна.

1. Економічний ефект від підвищення експлуатаційної ефективності судна  
 $E_{\text{еквт}}$

Експлуатаційна ефективність судна — це здатність використовувати його ресурси з максимальною вигодою для підприємства. Ключовими факторами є:

- Коефіцієнт ходового часу: це частина часу, протягом якого судно знаходиться в русі, у порівнянні з часом, коли воно стоїть.
- Середньодобова швидкість: чим вища швидкість, тим швидше судно виконує рейс і тим менше витрачається часу на перевезення вантажу.

В даному випадку коефіцієнт ходового часу  $e_x = 0.68$ , що означає, що 68% часу судно перебуває в русі, а решта часу — на стоянці. Це також вказує на те, що є потенціал для підвищення ефективності шляхом зменшення часу стоянки.

Припустимо, що завдяки впровадженню нових технологій чи покращенню процесів вдалося підвищити цей коефіцієнт на 1% (з 0.68 до 0.69). Тепер ми можемо розрахувати економічний ефект:

1. Валовий дохід за рейс:  $F = 4,463,400$  \$
2. Збільшення коефіцієнта на 1% дає додаткові доходи:  

$$E_{\text{еквт}} = 0.01 \times 4,463,400 = 44,634$$
 \$

Таким чином, завдяки підвищенню коефіцієнта ходового часу, доходи зростають на 44,634 \$.

### 2. Економічний ефект від скорочення часу стоянки

Скорочення часу, витраченого на стоянки, є ще одним важливим фактором для підвищення ефективності судна. Час стоянки — це період, коли судно не здійснює перевезення вантажів, але витрачає ресурси на утримання судна.

Відповідно до наданих даних, час стоянки судна складає  $T_{\text{ст}} = 2.49$  діб. Скорочення цього часу на 0.5 доби дасть значний економічний ефект.

- Собівартість утримання судна за добу:  $SC-C = 73,507.02$  \$/доб
- Якщо час стоянки зменшиться на 0.5 доби, економічний ефект буде таким:

$$E\Delta t_{\text{хст}} = 0.5 \times 73,507.02 = 36,753.51$$
 \$

Це означає, що завдяки скороченню часу стоянки на 0.5 доби підприємство заощадить 36,753.51 \$.

### 3. Економічний ефект від збереження ресурсів $E_{\text{збер}}$

Оптимізація споживання палива та ресурсів на судні дозволяє значно знизити загальні витрати на перевезення. Це може бути досягнуто через

покращення технологій згоряння палива, скорочення споживання енергії та зменшення витрат на обслуговування.

Розглянемо, як економія на собівартості перевезення вантажу може вплинути на економічний ефект:

- Собівартість перевезення 1 тонни вантажу:  $ST = 77.6 \text{ \$}/\text{т}$
- Перевезено вантажів:  $Q = 2105 \text{ шт}$
- Якщо завдяки впровадженним змінам собівартість перевезення зменшиться на 5%, то економічний ефект буде таким:

$$E_{\text{збер}} = 0.05 \times 2105 \times 77.6 = 8,163.80 \text{ \$}$$

Таким чином, завдяки економії на собівартості перевезення, підприємство заощадить 8,163.80 \$.

#### 4. Економічний ефект від збільшення доходу $E_{\text{зб}}$

Підвищення доходу може бути досягнуто за рахунок збільшення кількості перевезених вантажів або підвищення ціни за послугу.

Припустимо, що завдяки оптимізації процесів вдалося збільшити кількість перевезених вантажів на 5%. Це прямо вплине на загальний дохід:

- Середній дохід за перевезення:  $M_v = 567,862.6 \text{ \$}/\text{доб}$
- Перевезено вантажів:  $Q = 2105 \text{ шт}$
- Якщо перевезення збільшиться на 5%, то економічний ефект від збільшення доходу буде таким:

$$E_{\text{зб}} = 0.05 \times 2105 \times 567,862.6 = 59,674,306.50 \text{ \$}$$

Завдяки збільшенню перевезень судно приносить додаткові 59,674,306.50 \$.

#### 5. Загальний економічний ефект $E_{\text{заг}}$

Загальний економічний ефект буде сумою всіх складових:

$$E_{\text{заг}} = E_{\text{еквт}} + E_{\Delta \text{тхст}} + E_{\text{збер}} + E_{\text{зб}}$$

Підставивши значення, розрахуємо загальний ефект:

$$E_{\text{заг}} = 44,634 + 36,753.51 + 8,163.80 + 59,674,306.50 = 60,165,563.81 \$$$

Отже, загальний економічний ефект від впровадження нових технологій і покращень становить 60,165,563.81 \$.

#### Висновки

Завдяки впровадженню нових технологій і оптимізації процесів на судні було досягнуто значних економічних вигод. Підвищення ефективності експлуатації судна, скорочення часу стоянки, збереження ресурсів і збільшення доходу дали змогу досягти економії в розмірі 60,165,563.81 \$. Це підтверджує доцільність інвестицій у технологічні вдосконалення, що підвищують фінансову стабільність підприємства і його конкурентоспроможність на ринку перевезень.

## **РОЗДІЛ 7**

### **ОХОРОННІ ЗАХОДИ І ЦИВІЛЬНА ОБОРОНА НА СУДНІ**

#### **7.1. Прогнозування наслідків надзвичайної ситуації на об'єкті морського транспорту**

##### **7.1.1. Вихідні дані (сценарій виникнення надзвичайної ситуації на об'єкті морського транспорту)**

Танкер «Emerald Star» стоїть під розвантаженням у порту Південний (Україна) біля причалу № 9 перевантажувального комплексу аміаку. Отримано повідомлення надзвичайної ситуації терористичного характеру на території берегового сховища: внаслідок вибуху зруйновано необвалована ємність зі зрідженим газом. В результаті інциденту стався розлив аміаку, що є сильнодіючою отруйною речовиною (СДОР). Кількість разливу СДОР - 330 т, характер разливу - «вільно». Метеорологічні умови на момент аварії: час доби - день, 11.00, температура повітря 20<sup>0</sup>, швидкість вітру 0,5 м / с, вітер - зустрічний, суцільна хмарність. Відстань від судна до місця аварії - 2 км. Характер місцевості - промислова забудова і територія порту. На території порту об'євлена терористична загроза.

Виконати оперативний прогноз хімічної обстановки на час через 1:00 після аварії. Запропонувати заходи щодо зменшення можливих втрат серед екіпажу судна.

Визначити стандартні робочі процедури при отриманні попередження про загрозу вибуху на території портового споруди, що взаємодіє з судном.

### 7.1.2. Оцінка масштабів хімічного зараження території

Виконання розрахунків ведеться за допомогою формул і таблиць, наведених у Методиці прогнозування наслідків надзвичайних ситуацій на об'єктах морського транспорту (Додаток 1 до Методичних вказівок по виконанню розділу «Охоронні заходи і цивільна оборона на судні» дипломних робіт).

#### 1) Визначення ступеня вертикальної стійкості повітря

За заданими метеорологічними умовами (час доби - день, швидкість вітру 0,5 м/с, суцільна хмарність) за допомогою таблиці 7.1 визначаємо: на момент виникнення надзвичайної ситуації ступінь вертикальної стійкості повітря ступень вертикальної стійкості повітря - ізотермія.

Таблиця 7.1 - Визначення ступеня вертикальної стійкості повітря за прогнозом погоди

| Швидкість<br>вітру, м/с | Час доби            |           |           |           |           |           |
|-------------------------|---------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
|                         | день                |           |           | ніч       |           |           |
|                         | Наявність хмарності |           |           |           |           |           |
|                         | відсутня            | середня   | суцільна  | відсутня  | середня   | суцільна  |
| 0,5                     | конвекція           | конвекція | ізотермія | інверсія  | інверсія  | ізотермія |
| 0,6-2,0                 | конвекція           | конвекція | ізотермія | інверсія  | інверсія  | ізотермія |
| 2,1 – 4,0               | конвекція           | ізотермія | ізотермія | ізотермія | ізотермія | ізотермія |
| > 4,0                   | ізотермія           | ізотермія | ізотермія | ізотермія | ізотермія | ізотермія |

#### 2) Розрахунок еквівалентної кількості СДОР у первинній хмарі

Кількісні характеристики викиду СДОР для розрахунку масштабів зараження визначаються за його еквівалентними значеннями.

При розливі токсичних рідин первинна хмара не утворюється, тому еквівалентна кількість  $Q_{\text{в1}}$  (т) речовини у первинній хмарі

$$Q_{\text{в1}} = K_1 \cdot K_3 \cdot K_5 \cdot K_7^1 \cdot Q_0 = 0,18 \cdot 0,04 \cdot 0,23 \cdot 1 \cdot 330 = 0,55 \text{ т} \quad (8.1)$$

де:  $K_1 = 0,18$ , коефіцієнт, що залежить від умов зберігання СДОР (таблиця 2);  $K_3 = 0,04$  коефіцієнт, рівний відношенню порогової токсодози аміаку (табл. 2);  $K_5$  - коефіцієнт, що враховує ступінь вертикальної стійкості повітря (для

інверсії приймається рівним 1, для ізотермії - 0,23, для конвекції - 0,08);  $K71 = 1$  коефіцієнт, що враховує вплив температури повітря на швидкість утворення первинного хмари (табл. 2; для стиснених газів  $K71 = 1$ );  $Q_0 = 330$  т - кількість викинутого СДОР, т.

3) Розрахунок площі розливу, тривалості вражаючої дії та еквівалентної кількості СДОР у вторинній хмарі

Площа розливу  $S_p$  ( $m^2$ ) аміаку дорівнює:

$$S_p = \frac{V_p}{h} = \frac{Q_0 / \rho}{h} = \frac{330 / 0,681}{0,05} = 4495 \text{ м}^2,$$

де:  $V_p$  – об'єм аміаку, що розлився,  $m^3$ ;  $Q_0 = 330$  т – кількість аміаку, що розлився при аварії;  $\rho = 0,681$  т/ $m^3$  – щільність аміаку (табл. 7.2);  $h = 0,05$  м – товщина шару сірковуглецю (для характеру розливу – «вільно»).

Таблиця 7.2 - Характеристики СДОР і значення допоміжних коефіцієнтів

| Найме-<br>нування<br><br>СДОР | Щільність<br><br>СДОР,<br><br>т/ м³ |        | Температура<br><br>°C | Порогова токсодоза, мг·хв/л | Значення допоміжних коефіцієнтів |       |      |                                    |                 |                 |               |                 |
|-------------------------------|-------------------------------------|--------|-----------------------|-----------------------------|----------------------------------|-------|------|------------------------------------|-----------------|-----------------|---------------|-----------------|
|                               | Газ                                 | Рідина |                       |                             | K1                               | K2    | K3   | K7 для температури<br>повітря (°C) |                 |                 |               |                 |
|                               |                                     |        |                       |                             |                                  |       |      | -40                                | -20             | 0               | 20            | 40              |
| Аміак                         | 0,0008                              | 0,681  | -33,4                 | 15                          | 0,18                             | 0,025 | 0,04 | <u>0</u><br>0,9                    | <u>0,3</u><br>1 | <u>0,6</u><br>1 | <u>1</u><br>1 | <u>1,4</u><br>1 |

Примітка. У таблиці наведені значення  $K_7$  для вторинної хмари, тобто  $K_7 = K_7^{II}$ .

Тривалість вражаючої дії СДОР визначається часом, що потрібний на його випаровування з площі розливу, і часом, протягом якого триває спад його

концентрації до безпечного рівня після відходу хмари зараженого повітря від заданої точки.

Розраховуємо тривалість вражаючої дії  $T$  (год.) аміаку:

$$T = \frac{h \cdot \rho}{K_2 \cdot K_4 \cdot K_7^{II}} + \frac{1}{K_M \cdot v_{\Pi}} = \frac{0,05 \cdot 0,681}{0,025 \cdot 1 \cdot 1} + \frac{1}{0,2 \cdot 6} = 1,36 + 0,83 = 2,19 \text{ год.} = 2 \text{ год. } 12 \text{ хв.,}$$

де:  $K_2 = 0,025$  – коефіцієнт, що залежить від фізико-хімічних властивостей аміаку (табл. 8.2);  $K_4 = 1$  – коефіцієнт, що враховує швидкість вітру (табл. 8.3);  $K_7^{II} = 1$  – коефіцієнт, що враховує вплив температури навколишнього повітря на швидкість утворення вторинної хмари (табл. 7.2);  $K_M = 0,2$  – коефіцієнт, що враховує вплив місцевості на швидкість поширення хмари аміаку (табл. 8.4);  $v_{\Pi} = 6$  км/год – швидкість перенесення переднього фронту хмари зараженого повітря (табл. 7.5).

Таблиця 7.3 - Значення коефіцієнту  $K_4$  залежно від швидкості вітру

| Швидкість вітру( $u$ ), м/с | 1≤ | 2    | 3    | 4   | 5    | 6    | 7   | 8    | 9    | 10  |
|-----------------------------|----|------|------|-----|------|------|-----|------|------|-----|
| $K_4$                       | 1  | 1,33 | 1,67 | 2,0 | 2,34 | 2,67 | 3,0 | 3,34 | 3,67 | 4,0 |

Таблиця 7.4 - Значення коефіцієнту  $K_M$  залежно від впливу характеру місцевості

| Рельєф місцевості,<br>вид рослинності і забудови | Вертикальна стійкість повітря |           |          |
|--------------------------------------------------|-------------------------------|-----------|----------|
|                                                  | конвекція                     | ізотермія | інверсія |
| Водна поверхня, відкрита місцевість              | 1                             | 1         | 1        |
| Міська (промислова) забудова                     | 0,2                           | 0,2       | 0,3      |
| Територія порту                                  | 0,2                           | 0,2       | 0,3      |

Таблиця 7.5 - Швидкість (км/год.) перенесення  $v_{\Pi}$  переднього фронту хмари зараженого повітря залежно від швидкості вітру

| Ступень вертикальної стійкості повітря | Швидкість вітру ( $u$ ), м/с |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|----------------------------------------|------------------------------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
|                                        | $1 \leq$                     | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  | 7  | 8  | 9  | 10 |
| Інверсія                               | 5                            | 10 | 16 | 21 | -  | -  | -  | -  | -  | -  |
| Ізотермія                              | 6                            | 12 | 18 | 24 | 29 | 35 | 41 | 47 | 53 | 59 |
| Конвекція                              | 7                            | 14 | 21 | 28 |    |    |    |    |    |    |

Розраховуємо еквівалентну кількість аміаку  $Q_{32}$  (т) у вторинній хмарі:

$$Q_{32} = (1-K_1) \cdot K_2 \cdot K_3 \cdot K_4 \cdot K_5 \cdot K_6 \cdot K_7^{\text{II}} \cdot \frac{Q_0}{h \cdot \rho} = (1-0,18) \cdot 0,025 \cdot 0,04 \cdot 1 \cdot 0,23 \cdot 1 \cdot \frac{330}{0,05 \cdot 0,681} = 1,83 \text{ т,}$$

де:  $K_1 = 0,18$  – коефіцієнт, що залежить від умов зберігання СДОР (табл. 7.2);  $K_3 = 0,04$  – коефіцієнт, що дорівнює відношенню порогової токсодози хлору до порогової токсодози аміаку (табл. 7.2);  $K_5 = 0,23$  – коефіцієнт, який враховує ступень вертикальної стійкості повітря для ізотермії (для інверсії приймається рівним 1, для ізотермії – 0,23, для конвекції – 0,08);  $K_6 = N^{0,8} = 1^{0,8} = 1$  – коефіцієнт, що залежить від часу  $N$ , що пройшов з моменту початку аварії; за умовами завдання  $N = 1$  год.

#### 4) Визначення глибини і площі зони зараження

Глибину зони зараження первинною (вторинною) хмарию СДОР при аваріях на технологічних ємностях, сховищах і транспорті визначаємо за допомогою таблиці 7.6.

Таблиця 7.6 - Глибина (км) зони зараження

| Швидкість вітру, м/с | Еквівалентна кількість СДОР, т |      |      |      |      |      |       |       |       |
|----------------------|--------------------------------|------|------|------|------|------|-------|-------|-------|
|                      | 0,01                           | 0,05 | 0,1  | 0,5  | 1    | 3    | 5     | 10    | 20    |
| 1 и менше            | 0,38                           | 0,85 | 1,25 | 3,16 | 4,75 | 9,18 | 12,53 | 19,20 | 29,56 |
| 2                    | 0,26                           | 0,59 | 0,84 | 1,92 | 2,84 | 5,35 | 7,20  | 10,83 | 16,44 |
| 3                    | 0,22                           | 0,48 | 0,68 | 1,53 | 2,17 | 3,99 | 5,34  | 7,96  | 11,94 |

|   |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|---|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 4 | 0,19 | 0,42 | 0,59 | 1,33 | 1,88 | 3,28 | 4,36 | 6,46 | 9,62 |
| 5 | 0,17 | 0,38 | 0,53 | 1,19 | 1,68 | 2,91 | 3,75 | 5,53 | 8,19 |

Так як первинна хмара  $Q_{\text{в1}} = 0,55$  т та швидкості вітру  $u = 0,5$  м/с глибина зони зараження буде дорівнювати:  $\Gamma_1 = 0,88$  км.

Для  $Q_{\text{в2}} = 1,83$  т та швидкості вітру  $u = 0,5$  м/с визначаємо глибину зони зараження вторинною хмарию аміаку:  $\Gamma_2 = 6,59$  км.

Визначаємо повну глибину зони зараження  $\Gamma_{\Sigma}$  (км), що обумовлена дією первинної і вторинної хмари СДОР:

$$\Gamma_{\Sigma} = \Gamma' + 0,5 \cdot \Gamma'' = 6,59 + 0,5 \cdot 0,88 = 7,03 \text{ км},$$

де:  $\Gamma'$  - найбільший,  $\Gamma''$  - найменший з розмірів  $\Gamma_1$  и  $\Gamma_2$ .

Визначаємо гранично можливе значення глибини перенесення повітряних мас  $\Gamma_{\Pi}$  (км):

$$\Gamma_{\Pi} = N \cdot v_{\Pi} = 1 \cdot 6 = 6 \text{ км}.$$

За остаточну розрахункову глибину зони зараження  $\Gamma$  (км) приймаємо менше з двох порівнюваних між собою значень  $\Gamma_{\Sigma}$  и  $\Gamma_{\Pi}$ :

$$\Gamma = \min \left\{ \begin{matrix} \Gamma_{\Sigma} \\ \Gamma_{\Pi} \end{matrix} \right\} = 6,0 \text{ км}.$$

Визначаємо площу зони можливого зараження  $S_{\text{в}}$  (км<sup>2</sup>) хмарию аміаку:

$$S_{\text{в}} = \pi \cdot \Gamma^2 \cdot \varphi / 360^\circ = 3,14 \cdot 6^2 \cdot 360^\circ / 360^\circ = 113 \text{ км}^2,$$

де:  $\Gamma = 6$  км – розрахункова глибина зони зараження;  $\varphi = 360^\circ$  - кутовий розмір зони зараження (табл. 7.7).

Таблиця 7.7 - Кутові розміри зони можливого зараження СДОР залежно від швидкості вітру

| Швидкість вітру ( $u$ ), м/с | $\leq 0,5$ | 0,6 - 1 | 1,1 - 2 | $> 2$ |
|------------------------------|------------|---------|---------|-------|
| $\varphi$ , град             | 360        | 180     | 90      | 45    |

Визначаємо площу зони фактичного зараження  $S_f$  (км<sup>2</sup>):

$$S_f = K_8 \cdot \Gamma^2 \cdot N^{0,2} = 0,133 \cdot 6^2 \cdot 1^{0,2} = 4,79 \text{ км}^2,$$

де:  $K_8 = 0,133$  – коефіцієнт, що залежить від ступеня вертикальної стійкості повітря – ізотермії (при інверсії приймається 0,081; при ізотермії – 0,133; при конвекції – 0,235).

5) Розрахунок глибин поширення хмари СДОР у вражаючих концентраціях при смертельному, важкому, середньому і легкому ураженні територія можливого хімічного зараження представляє собою сектор, що має кутовий розмір  $\varphi = 360^\circ$  (табл. 7.7) і радіус, який дорівнює значенню розрахунковій глибині зони зараження  $\Gamma = 6$  км. Центр сектора співпадає з джерелом зараження – місцем розливу аміаку. Бісектриса сектора співпадає з віссю сліду хмари та орієнтована по напрямку вітру.

В районі хімічного зараження виділяють зони смертельної концентрації, важкого, середнього і легкого ураження.

Розраховуємо глибину зони смертельних уражень  $\Gamma_1$  (км):

$$\Gamma_1 = \lambda \cdot K_M \cdot \left( \frac{Q_3}{D_1} \right)^\Psi = 3,73 \cdot 0,2 \cdot \left( \frac{2,38}{15} \right)^{0,606} = 0,24 \text{ км},$$

де:  $\lambda = 3,73$ ;  $\Psi = 0,606$  – коефіцієнти, що залежать від швидкості вітру (табл. 7.8);  $Q_3 = Q_{31} + Q_{32} = 0,55 + 1,83 = 2,38$ т – загальна еквівалентна кількість СДОР, що перейшла в первинну і вторинну хмару;  $D_1 = 15$  мг.хв/л – летальна токсодоза для аміаку.

Таблиця 7.8 - Коефіцієнти  $\lambda$  і  $\psi$ , що залежать від швидкості вітру

| Коефіцієнти | Швидкість вітру ( $u$ ), м/с |       |       |       |       |       |       |       |
|-------------|------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
|             | 1 и менше                    | 2     | 3     | 4     | 5     | 6     | 7     | 10    |
| $\lambda$   | 3,73                         | 2,31  | 1,80  | 1,52  | 1,34  | 1,20  | 1,11  | 0,92  |
| $\psi$      | 0,606                        | 0,580 | 0,563 | 0,551 | 0,542 | 0,537 | 0,531 | 0,515 |

Розраховуємо глибину зони важких уражень  $\Gamma_{0,41}$  (км):

$$\Gamma_{0,41} = \lambda \cdot K_M \cdot \left( \frac{Q_3}{D_{0,41}} \right)^\Psi = 3,73 \cdot 0,2 \cdot \left( \frac{2,38}{6} \right)^{0,606} = 0,42 \text{ км},$$

де:  $D_{0,4t} = 0,4 \cdot D_t = 0,4 \cdot 15 = 6$  мг.хв/л – значення токсодози, що відповідає 40% летальної токсодози для аміаку.

Розраховуємо глибину зони уражень середньої важкості  $\Gamma_{0,2t}$  (км):

$$\Gamma_{0,2t} = \lambda \cdot K_M \cdot \left( \frac{Q_{\Sigma}}{D_{0,2t}} \right)^{\Psi} = 3,73 \cdot 0,2 \cdot \left( \frac{2,38}{3} \right)^{0,606} = 0,65 \text{ км},$$

де:  $D_{0,2t} = 0,2 \cdot D_t = 0,2 \cdot 15 = 3$  мг.хв/л – значення токсодози, що відповідає 20% летальної токсодози для аміаку.

Глибина зони легких уражень відповідає значенню розрахунковій глибині зони зараження  $\Gamma = 6$  км.

б) Визначення часу підходу зараженого повітря до об'єкту

Час підходу хмари СДОР до заданого об'єкту  $t$  (год.) залежить від швидкості перенесення хмари повітряним потоком і визначається за формулою:

$$t = \frac{x}{K_M \cdot v_{\text{п}}} = \frac{2}{0,2 \cdot 6} = 1,66 \text{ год.} \approx 1 \text{ год } 40 \text{ хв.},$$

де:  $x = 2$  км – відстань від джерела зараження до заданого об'єкту.

### 7.1.3. Висновки і рекомендовані заходи для зменшення людських втрат

Проведена оцінка масштабів хімічного зараження території в результаті аварійного розливу аміаку біля танкеру «Emerald Star» показала, що хмара зараженого повітря досягне межі житлової надбудови судна, де укритися екіпаж, через 1 год 40 хв. В результаті утворення зони хімічного зараженого приміщення надбудови судна, де знаходиться екіпаж судна, потрапляють в зону легких уражень, що у свою чергу є загрозою для життя моряків.

При досить швидкому підході зараженого повітря до житлової надбудови дія вражаючих концентрацій хмари може тривати майже 2 години. Слабка сила вітру (0,5 м/с) забезпечує збереження вражаючих концентрацій на глибині до 7 км.

Для зменшення людських втрат пропонується виконати наступні заходи:

- якнайскоріше прибрати усіх людей з палуби всередину надбудови судна;
- по можливості максимально герметизувати усі приміщення в надбудові судна, в яких укритися екіпаж;
- використати наявні на судні дихальні апарати, при цьому забезпечити контроль часу знаходження людей в апаратах (захисна дія дихальних апаратів обмежена часом у 30 хв.);
- по можливості розгорнути судно за вітром, щоб хмара зараженого повітря рухалася в бік від надбудови судна;
- встановити контроль концентрації СДОР на відкритому повітрі і в повітрі приміщень судна;
- підготувати екіпаж до можливої евакуації.

## **7.2. Розподіл обов'язків та відповідальності щодо забезпечення охорони судна**

Розподіл обов'язків і відповідальності членів екіпажу, залучених до охорони судна, визначається наказом капітана. Перш за все, це відноситься до вахтового помічника капітана та персоналу палубної вахти, до вахтового механіка та персоналу машинної вахти, до персоналу, відповідального за своїм завідуванням.

Основним видом виконання судновим екіпажем службових обов'язків по забезпеченню охорони судна є суднова вахтова служба. Вахтовий помічник капітана є головним судновим вахтовим начальником, який очолює суднову вахтову службу. Він підкоряється тільки капітану і несе відповідальність за безпечну експлуатацію судна. З питань охорони судна вахтовий помічник капітана також підпорядковується особі командного складу, відповідальній за охорону судна, і виконує покладені на вахтового помічника обов'язки з охорони.

Зобов'язання та відповідальність вахтового помічника капітана:

- забезпечує постійне несення радіовахти, проводить регулярні перевірки зв'язку;

- при отриманні вказівки Адміністрації про зміну рівня охорони доповідає про це капітану та особі командного складу, відповідальній за охорону судна;
- спільно з особою командного складу, що відповідальна за охорону судна, організовує виконання вахтовим персоналом заходів з охорони для відповідного рівня охорони; при необхідності виділяє і залучає додатковий персонал;
- здійснює контроль ефективного виконання заходів з охорони, передбачених планом охорони судна; при наявності невідповідностей та недоліків вживає заходи щодо їх усунення, доповідає капітану та особі командного складу, відповідальній за охорону;
- організовує дії, спрямовані на підготовку судна до швидкого реагування на зміну рівня охорони (при встановленні рівня 2 або 3);
- проводить інструктаж вахтового персоналу з питань охорони і керує його діями.

Вахтовий механік очолює машинну вахтову службу. Він підпорядковується вахтовому помічникові капітана і несе відповідальність за контроль та управління судновою енергетичною установкою і технічними засобами. З питань охорони судна вахтовий механік підпорядковується також особі командного складу, відповідальній за охорону судна, і виконує покладені на вахтового механіка обов'язки з охорони.

Зобов'язання і відповідальність вахтового механіка:

- виконує вказівки вахтового помічника капітана та особи командного складу, відповідальній за охорону судна, які стосуються підтримки відповідного рівня охорони або переходу на новий рівень охорони;
- організовує та забезпечує виконання заходів з охорони, передбачених планом охорони судна, із залученням персоналу машинної вахти.
- доповідає вахтовому помічнику та особі командного складу, відповідальній за охорону судна, про всі недоліки або невідповідності та вживає заходів щодо їх усунення;
- проводить інструктаж персоналу машинної вахти з питань охорони і керує його діями.

Загальне керівництво з вирішення всіх питань, пов'язаних із забезпеченням охорони, здійснює особа командного складу, відповідальна за охорону судна (офіцер з охорони судна). Особа командного складу, відповідальна за охорону судна, підзвітна капітану.

Обов'язки з охорони судна додатково включені в коло вже існуючих прямих обов'язків суднового екіпажу.

## ВИСНОВКИ

У дипломній роботі було комплексно досліджено питання забезпечення навігаційної безпеки та підвищення ефективності експлуатації судна на прикладі рейсу M/V «GLOBAL HIGHWAY» за маршрутом Сінгапур – Хамбантота, а також можливості впровадження цифрових систем підтримки прийняття рішень у судноводінні. Проведений аналіз дозволив оцінити рівень навігаційного, технічного, гідрометеорологічного та експлуатаційного забезпечення, а також зробити висновки щодо доцільності застосування цифрових технологій у сучасній практиці мореплавства.

У другому розділі було здійснено всебічну перевірку забезпечення переходу судна, включно з аналізом навігаційних карт, електронних систем, публікацій, засобів зв'язку та стандартів вахтової служби. Встановлено, що M/V «GLOBAL HIGHWAY» повністю забезпечене актуальними навігаційними матеріалами, відповідає вимогам SOLAS, STCW, керівництв ІМО та може здійснювати плавання у складних районах зі стабільним рівнем навігаційної безпеки. Аналіз гідрометеорологічних умов маршруту підтвердив відсутність небезпечних явищ у період виконання рейсу та можливість безпечного руху при рекомендованих швидкостях. Розрахунки мінімальних глибин і запасу води під кілем засвідчили дотримання нормативів UKC, що гарантує безпечний прохід у вузькостях та на підходах до портів.

Окрему увагу приділено вантажним операціям, розрахунку фактичної маси й об'єму вантажу, відповідності завантаження вимогам Міжнародної конвенції про вантажну марку, SOLAS-74 та CSS Code. Встановлено, що судно має достатній запас по вантажопідйомності, остійності, осадці та може безпечно транспортувати автомобільний та пакетований вантаж на заданому маршруті.

Перевірка остійності в умовах «відходу» та «приходу» підтвердила, що всі нормативні критерії виконано з запасом. Площі під діаграмою статичної остійності, метацентрична висота, плечі остійності, критерій погоди та кут крену від постійного вітру повністю відповідають міжнародним вимогам. Це засвідчує

здатність судна зберігати стійкість під дією вітру, хвиль та несиметричного завантаження, що забезпечує високий рівень безпеки експлуатації.

У роботі також досліджено можливості впровадження цифрової системи підтримки навігаційних рішень SafeNav+. На основі економічного та технічного моделювання встановлено, що інтеграція DSS SafeNav+ навіть у 30 суден дозволяє знизити аварійність більш ніж удвічі та забезпечити щорічну економію близько 660 000 USD для флоту. Це підтверджує стратегічну доцільність інвестицій у цифровізацію навігаційних процесів.

Проведена оцінка експлуатаційної діяльності судна за період рейсу показала високий рівень економічної ефективності. Загальна відстань переходу становила 1457 миль, було перевезено 2105 вантажних одиниць. Показник ходового часу ( $e_x = 0,68$ ) свідчить про оптимальну організацію рейсу. Валовий дохід склав 4 463 400 USD, а прибуток — 3 885 634,75 USD при рівні доходності 7,725. Собівартість 1 тонни вантажу — 77,6 USD/т, а 1 тонно-милі — 0,05 USD/т·м, що відповідає сучасним показникам морської логістики. Додатково встановлено, що завдяки впровадженню нових технологій та оптимізації процесів загальна економія для компанії склала 60 165 563,81 USD, що значно підвищує конкурентоспроможність підприємства на ринку.

Узагальнюючи, можна зробити висновок, що рейс M/V «GLOBAL HIGHWAY» був виконаний безпечно, технічно грамотно та економічно ефективно. Судно відповідає всім вимогам щодо остійності, завантаження, навігаційного забезпечення та експлуатаційної надійності. Окрім того, дослідження підтверджує значний потенціал впровадження цифрових систем підтримки прийняття рішень для підвищення безпеки та ефективності судноплавства. Результати дипломної роботи мають практичну цінність для судноплавних компаній, оскільки демонструють конкретні шляхи підвищення навігаційної безпеки та економічної результативності шляхом цифровізації та оптимізації морських перевезень.

## СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Anderson J., Brown L., Lee H. Digital navigation systems and human decision-making. *Journal of Maritime Research*, 2021.
2. Banda O., Goerlandt F., Kujala P. Human factors in Maritime Autonomous Surface Ships (MASS). *WMU Journal of Maritime Affairs*, 2021.
3. DNV Maritime. Bridge Technology Report 2022. Oslo, 2022.
4. DNV Maritime. Digital Bridge and Decision Support Assessment Report. Oslo, 2023.
5. DNV. Digital Bridge Decision Systems Performance Analysis. Oslo, 2023.
6. DNV. Digital Bridge Performance and Human Factors Study. Oslo, 2023.
7. EMSA — European Maritime Safety Agency. Annual Overview of Marine Casualties and Incidents 2023. Lisbon, 2023.
8. EMSA — European Maritime Safety Agency. Digital Navigation and e-Maritime Integration Report 2024. Lisbon, 2024.
9. EMSA — European Maritime Safety Agency. Maritime Digitalization Report 2023. Lisbon, 2023.
10. EMSA. Maritime Digitalisation and Cybersecurity Outlook. Lisbon, 2024.
11. Furuno Electric Co. Integrated Bridge Systems and DSS Performance Report. Tokyo, 2023.
12. Furuno Electric Co. SmartBridge DSS Implementation White Paper. Tokyo, 2023.
13. Gdynia Maritime University. Evaluation of DSS performance in narrow passages. *Journal of Navigation*, 2022.
14. Gdynia Maritime University. Simulation study on adaptive DSS performance in dense traffic. 2023.
15. IEC 61162-450:2018. Maritime navigation and radiocommunication equipment and systems – Digital interfaces. Geneva: ISO/IEC, 2018.
16. IEC 61924-2:2021. Integrated Bridge Systems (IBS) – Operational requirements and testing methods. Geneva: ISO/IEC, 2021.
17. IMO Resolution A.1106(29). Performance standards for Integrated Navigation Systems (INS). London: IMO, 2015.
18. IMO. e-Navigation Strategy Implementation Plan. London: IMO Publishing, 2018.
19. IMO. e-Navigation Strategy Implementation Plan. London: IMO Publishing, 2023.
20. IMO. MSC.1/Circ.1512. Guidelines on Human-Centered Design for e-Navigation. London: IMO, 2014.

21. IMO. MSC.1/Circ.1595. Guidelines for e-Navigation Implementation. London: IMO, 2018.
22. IMO. MSC.1/Circ.1595. Guidelines for the Harmonized Display of Navigation Information. London: IMO, 2018.
23. IMO. MSC.1/Circ.1595. Guidelines for the Use of e-Navigation Solutions. London: IMO, 2023.
24. IMO. MSC.1/Circ.1638. Autonomous Ships: Regulatory Scoping Exercise for MASS. London: IMO, 2021.
25. IMO. MSC.267(85). International Code on Intact Stability, 2008 (2008 IS Code). London: IMO, 2008.
26. IMO. MSC.302(87). Performance standards for Bridge Alert Management. London: IMO, 2010.
27. IMO. MSC/Circ.1023–MEPC/Circ.392. Guidelines for Formal Safety Assessment. London: IMO, 2002.
28. International Convention for the Prevention of Pollution from Ships (MARPOL 73/78). Электронный ресурс. Режим доступа: <https://www.imo.org/>
29. International Convention for the Safety of Life at Sea (SOLAS 74/78). Электронный ресурс. Режим доступа: <https://www.imo.org/>
30. International Convention on Load Lines, 1966/1988. Электронный ресурс. Режим доступа: <https://www.imo.org/>
31. International Maritime Dangerous Goods Code (IMDG Code). Электронный ресурс.
32. International Maritime Solid Bulk Cargoes Code (IMSBC Code). Электронный ресурс.
33. ISO 24183:2021. Maritime navigation and radiocommunication equipment and systems — Vocabulary. Geneva: ISO, 2021.
34. ISO/IEC 27001:2022. Information security management systems — Requirements. Geneva: ISO/IEC, 2022.
35. Kim H., Johansen T. A. Machine learning-based DSS for ship navigation risk assessment. *Ocean Engineering*, 2022.
36. Kongsberg Maritime. K-Bridge Decision Support System Documentation. Oslo, 2022.
37. Pelot R., Li Q. Decision support for maritime risk management. *Reliability Engineering & System Safety*, 2020.
38. Polish Maritime Institute. NAVDEC — Decision Support System for Safe Navigation. Gdynia, 2022.

39. Savchuk V. D. Технологія перевезення вантажів. Одеса: ВидавІнформ, 2008.
40. Thomas Stowage. The Properties and Stowage of Cargoes. Електронний ресурс.
41. Transas Marine. NAVDEC DSS Implementation Guide. Gdynia, 2022.
42. Wärtsilä Voyage. Fleet Operations Solution Technical Review. Helsinki, 2024.
43. Адміністрація судноплавства України. Звіт про стан технічного оснащення флоту України. Київ, 2024.
44. Буров В. І. Автоматизовані системи навігації суден. Одеса: НУ «ОМА», 2019.
45. Гаврилюк О. О. Інтегровані мостикові системи суден. Київ: Логос, 2020.
46. Николаева Л. Л. Коммерческая эксплуатация судна. Одесса: Фенікс, 2006.
47. Правила класифікації та побудови морських суден. Т. 2. Київ: Регістр судноплавства України, 2014.
48. Сизов В. Г. Теорія корабля. Одеса: Фенікс, 2008.
49. Соколов І. П. Системи підтримки прийняття рішень у судноводінні. Одеса: НУ «ОМА», 2022.

## ДОДАТОК А

## SMS-DN-06 Pilot Embarkation


## PILOT / MASTER INFORMATION EXCHANGE CARD



## SHIP'S PARTICULARS

|                                              |                              |                 |                       |
|----------------------------------------------|------------------------------|-----------------|-----------------------|
| Ship's Name:                                 | GLOBAL HIGHWAY               | Port's Name:    | Singapore, Singapore  |
| IMO No.:                                     | 9726695                      | Arrival Time:   | 1.Oct.2025            |
| Call Sign:                                   | 3FUI8                        | Departure Time: |                       |
| LOA:                                         | 199.96 m                     | Draft:          |                       |
| Beam                                         | 38.00 m                      | Forward:        | 9,00 m / 29' 6,4"     |
| Displacement:                                | 34056,0 M/T                  | Aft:            | 9,00 m / 29' 6,4"     |
| Deadweight:                                  | 17933,0 M/T                  | Mean:           | 9,00 m / 29' 6,4"     |
| Air draft with MF/HF antennas                | 42,7m / 140' 1,2"            | Trim:           | 0,00 m / 0' 0"        |
| Freeboard                                    | 5,692 m / 18' 8,1"           |                 |                       |
| Anchor Chains                                | Stbd: 13 Shackles            | Min UKC         | 1,35 m / 4' 5,2"      |
|                                              | Port: 13 Shackles            | Bulbous Bow     | No                    |
| Max.anchoring depth Dmax = 104 m / 341' 2,5" |                              | Bridge to Bow   | 22,700 m / 74' 5,8"   |
| Parallel Body                                | Loaded = 129.9 m / 323' 2"   | Bridge to Aft   | 177,260 m / 581' 6,8" |
|                                              | Ballast = 91.2 m / 299' 2.6" |                 |                       |

For Reference Only




|               |                            |    |
|---------------|----------------------------|----|
| EPL in use-No | Wheelhouse poster ammended | No |
|---------------|----------------------------|----|

|                                  |
|----------------------------------|
| Propeller Turn: Right hand       |
| Type of propeller: Single, fixed |

|                          |                           |                                           |                                                                                                                                                     |
|--------------------------|---------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Type of engine           | KOBE DIESEL-MITSUBISHI 7U | Maximum power                             | 13200 kW (17694 HP) _____ RPM                                                                                                                       |
| Type of Fuel Used        | VLSFO / LSMGO             | EPL Set at .....% of Maxpower _____ RPM   | EPL type Hardware <input type="checkbox"/> Software <input type="checkbox"/> None <input type="checkbox"/><br>Time to access Max Reserve Power..... |
| Maneuvering Engine order | RPM                       | Speed (knots)                             |                                                                                                                                                     |
|                          |                           | Loaded                                    | Ballast                                                                                                                                             |
| Full ahead               | 58                        | 10,9                                      | 12,1                                                                                                                                                |
| Half ahead               | 53                        | 9,9                                       | 10,7                                                                                                                                                |
| Slow ahead               | 34                        | 6,1                                       | 6,6                                                                                                                                                 |
| Dead slow ahead          | 27                        | 4,8                                       | 5,2                                                                                                                                                 |
| Dead slow astern         | 27                        | Time limit astern:                        | N/A                                                                                                                                                 |
|                          |                           | Time Full Ahead Man. to Full Astern Man.: | 10 m 30 sec                                                                                                                                         |
| Slow astern              | 34                        | Max. no. of consecutive starts:           | 18                                                                                                                                                  |
| Half astern              | 53                        | Minimum RPM / knots                       | 24.5 / 4.8 kn                                                                                                                                       |
| Full astern              | 58                        | Astern power in % from ahead:             | 100%                                                                                                                                                |

**SMS-DN-06 Pilot Embarkation**

| STEERING PARTICULARS                             |                |                                           |                                                                 |
|--------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Rudder Type:/Number: Single rudder, hanging type |                | Max. Angle                                | 35 Deg.                                                         |
| Indicators:                                      |                | Steering Gear No. of Power Units:         | Two                                                             |
| Rudder:                                          | Yes            | Hard over to hard over                    | 18 sec.                                                         |
| RPM/Pitch                                        | Yes            | Thruster:                                 |                                                                 |
| Rate of Turn                                     | Yes            | Bow:                                      | 1500 KW / 2040 HP                                               |
| GoM                                              | 5,28           | Stern:                                    | N/A                                                             |
| Navigational equipment status                    |                |                                           |                                                                 |
| Anchors                                          | Yes            | ECDIS Setting review                      |                                                                 |
| Engine Telegraph                                 | Yes            | Confirmation of Safety Contour and Alarms |                                                                 |
| Radar 3 cm                                       | Yes            |                                           |                                                                 |
| 10 cm                                            | Yes            | Check layers used                         |                                                                 |
| ARPA                                             | Yes            | ECDIS dual system                         | Mode: Furuno FMD-3300                                           |
| Compass System                                   | Yes            | ENC updated for                           | Coast/Approach/Port                                             |
| Constant Gyro Error                              | ±0,0°          | ECDIS Em'cy procedures                    | SMS-DN-05-P4 (printed close to ECDIS)                           |
| Whistle                                          | Yes            | ECDIS "S" and "user" settings             | Advise Pilot-S buton and User/Non-standard mode                 |
| VHF                                              | Yes            | Local Nav warnings                        | Inform Pilot what is available                                  |
| VDR                                              | Yes            | ECDIS + Paper Charts                      | ECDIS Only                                                      |
| Speed Log:                                       | Doppler        | GPS (1) & (2)                             | Yes                                                             |
| Speed                                            | Water / Ground | Dual-axis                                 | Yes                                                             |
| PILOT'S INFORMATION                              |                |                                           |                                                                 |
| Name of Pilot(s)                                 |                | Anchorage:                                |                                                                 |
| Expected Visibility                              |                | Berth:                                    |                                                                 |
| Exp. Traffic Density                             |                | Draft Limit:                              |                                                                 |
| Transit time                                     |                | Air Draft Limit:                          |                                                                 |
| PILOT BOARDING INSTRUCTION                       |                |                                           |                                                                 |
| ETA at Pilot Stn                                 |                | Pilot ETA at boarding position            |                                                                 |
| Approach Course & Speed                          |                | Embarkation Side & Arrangements           |                                                                 |
| BERTH AND TUG DETAILS                            |                |                                           |                                                                 |
| Side Alongside                                   |                | Tug Arrangement                           |                                                                 |
| Number of Tugs                                   |                | Tug Rendezvous Position                   |                                                                 |
| Max Bollard pull of tugs                         | tons           | Max SWL of ship's bollards:               | Sunken bits SWL 90 T, FWD and AFT bits on deck: 92/78 T         |
| Names of Tugs to be used                         | F:             | Towing Line arrangements                  | Tug's line/Ship's line/Port bow/Center lead                     |
|                                                  | A:             | Receiving/Sending Towing line method      | Tug's line messenger via ship's heaving line / Ship's messenger |
| WEATHER, SEA CONDITION AND OTHER INFORMATION     |                |                                           |                                                                 |
| Tidal Information                                |                | Expected Currents                         |                                                                 |
| Expected Visibility                              |                | Weather Forecast                          |                                                                 |
| Expected Minimum UKC                             |                | Expected Minimum Charted Depth            |                                                                 |
| Company Required Minimum UKC                     |                | Time Pilot Took Over Bridge Con           |                                                                 |
| Confirmed Working Language Onboard               |                | Other information:                        |                                                                 |

**MOORING PLAN**

Any special instruction received from shore; i.e. agent, terminal (re: mooring plan, navigational instruction, berthing instruction etc.)?

YES ☐ NO ☐  
Is yes, discuss with Pilot.

Pilot: \_\_\_\_\_

Master: \_\_\_\_\_  
/ CAPT. GENCHEV IVAN/

## ДОДАТОК Б



"K" Line RoRo Bulk  
Ship Management Co., Ltd

## PCC Cargo Operation Manual

*Request to Stevedoring Company for Accident Notice*

To Messrs:

**M.V. GLOBAL HIGHWAY**

**Port: SINGAPORE**

**Date: 01 October 2025**

Dear Sirs,


You are requested that all injuries and accidents to longshoremen occurring on this vessel, regardless of their severity, must be immediately reported to the duty officer or the chief officer. If the injury or accidents are not being reported immediately to the responsible ship officer, we hold you responsible for any or all costs incurred by the vessel owners or operators resulting from the late notice.

Your full consideration would be appreciated.

The above has been acknowledged.

  
\_\_\_\_\_  
Stevedoring company  
\_\_\_\_\_  
Master of m/v Global Highway  
Capt. I. Genchev  
\_\_\_\_\_  
Agent

## ДОДАТОК В



M/V GLOBAL HIGHWAY

Port: SINGAPORE

Date: 30 September 2025

**DISCHARGING INSTRUCTIONS****1.1 Notice to Stevedore / Foreman**

(1) All discharging operation should be carried out under responsible supervision.

(2) All motor vehicles should be driven by licensed and skilled drivers.

Pay special attention for breaking out:

2.1 Never start the car without signalman's instruction.

2.2 Check steering wheel angle and gear position before start the car.

2.3 Start the car in a strait line with signalman's instruction.

2.4 Do not steer the steering wheel until clear from next car/ship's construction.

2.5 Follow signalman's instruction.

2.6 Follow turn of the flow discharging stowage.

2.7 Signalman should stand at proper position.

2.8 Pay attention. Careless work causes accidents including Break-Out damage. Most of accidents were happened at first or last 5 minutes of cargo work when difficulty in concentration.

(3) Smoking and drinking in the holds and vehicles are strictly prohibited.

(4) Working clothes to be worn during discharging cargo should not cause scratches or any damages on the vehicle cargoes.

(5) When removing or dragging motor vehicles by hand, which might be necessary for some reasons such as Gas shortage, Flat battery, etc. special care should be given to prevent damages scratches, dents and hand marks.

(6) Key car should be the first car to be discharged at all times. Discharging work should follow key car numbering sequence (No. 1 Key Car, No. 2 Key Car).

(7) Motor vehicles should not be driven until completion of unlashing work.

(8) Motor vehicles should not be driven over lashing materials.

(9) Never use vehicles as taxicabs / shuttle service to carry drivers from car stockyards to vessel.

(10) Remind Stevedores and drivers through the person in charge responsible for stevedores regarding the aforementioned as may be required.

(11) Keep safety speed 20 KMH /12 MPH during discharging.Need special attention. Deck 12, Deck 2 and Deck 1 clearance 185cm!Need special attention. Deck 11, Deck 10, Deck 4 and Deck 3 clearance 210cm!Need special attention. Decks 9 clearance 240cm! Deck 8 clearance 240cm & 210cm!Need special attention. Decks 7 240cm & 270cm! Deck 6 clearance 240cm & 0cm!Need special attention. Decks 5 350cm & 580cm!Pay attention to deck height changes and follow discharging route to avoid roof hit damage!

(12) Caution for Manual Transmission Trucks. Check shift knob before start. There are various shift patterns. Beep sound alerts you when shifting into reverse position. Definitely put it in first gear and start off slowly

**1.2 Unlashing Work:**

(1) Headlight of motor vehicles should not be used for illumination during unlashing work.

(2) Unlashing work of motor vehicles stowed in the same compartment with motor vehicles for another port should be done under strict supervision of a responsible person together with the ship's officer.

(3) Unlashers should take care that lashing materials and / or tools should never touch the motor vehicles.

(4) Never drop lashing materials into lashing holes gap of car deck.

(5) One of the duty officers has to guide and instruct the places to be unlashed until completion of unlashing work.

(6) An assigned duty officer must accompany the deck crew (O/S, A/B, or Duty Officer).

(7) Lashing materials are one of the causes of cargo damage if they are scattered in traffic lanes in the car holds.

Tire-cut damage, dents and scratches must be seen after vehicles driving over such scattered lashing materials.

Although it is normally stevedore's job to remove lashing materials from traffic lanes, the ship's crew may be requested to do so when the stevedores neglect this responsibility. You are requested to hang them in the ordinary position.

Meanwhile you are requested not to perform this job, during the discharging operation at the relevant hold.

Chief Officer:  Y. ImperdiForeman: 

## ДОДАТОК Г



"K" Line RoRo Bulk  
Ship Management Co., Ltd

M/V GLOBAL HIGHWAY

Port: SINGAPORE

Date: 01 October 2025

### LOADING INSTRUCTIONS

#### 1. Speed:

Pay attention to loading speed in the hold during cargo operation, especially in the following specified areas: Inner rampway, Outer rampway, the access of any rampway and so on.

**Allowable maximum speed is 20 km/h (12 mph).** You should give notice to the Foreman and the driver when you observe of loading at excess speed.

#### 2. Lashing:

Pay attention to lashing angle -the most effective lashing angle is 72° against the fore& aft line, no. lashing, tightness condition, no. of lashing points depending on type and weight of car:

-Below 2.1tons-SWL 600kgs-along centerline-4pcs.;-athwartships-6pcs.

Onto inner ramp-5pcs.(upper 3/lower2).

-2.1tons-3.1tons-SWL 600kgs- along centerline-6pcs.;-athwartships-8pcs;

Onto inner ramp-7pcs.(upper 4/lower3).

-3.1tons-8.0tons-SWL 1500kgs-along centerline-

Weight (ton) X1.2/1.5;athwartships-2pcs plus to left number: front+1/rear+1; onto inner ramp - shall not be stowed.

*If calculation result becomes odd number, add 1.*

**-Over 8.0tons-SWL 1500kgs-you can stowed them ONLY along centerline-**

**Weight (ton) X1.2/1.5or4.0or5.0(SWL)**

*If calculation result becomes odd number, add 1.*

**Use additional lashings in winter campaign (fm 01 Dec to 30 Mar)-Three decks from the uppermost deck in No1 hold, in the foremost & aft section up to vehicles fore & aft in the fourth row from forward. A lashing, in addition to usual lashings, should be used from the portion where the engine is installed. (Except Athwartships Stowage).**

#### 3. Smoking:

Smoking in the cargo hold is prohibited strictly at all times. When you found out a smoker, you should give him notice and inform Chief Officer immediately.

#### 4. Loaded Car (K-Line Standard):

- |                              |                                                |
|------------------------------|------------------------------------------------|
| a. Ignition Key              | - To be taken out                              |
| b. Window                    | - To be closed completely                      |
| c. Door                      | - To be closed completely                      |
| d. Room light & other lights | - To be turned off                             |
| e. Hand brake                | - To be tightened                              |
| f. Gear Position             | - To be in low position (for Manual car)       |
|                              | - To be in parking position (for Auto car)     |
| g. Tires                     | - Not flat tire/ No stowage over lashing rings |
| h. Leaking Oil               | - Nothing                                      |